







エディション 4.0

放射能測定機器 ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ株式会社

顧客の皆様へ

知識に進化を。ブレークスルーに力を。

知識にさらなる進化をもたらし、放射性物質への理解の深化を サポートすることによって、私たちの測定機器やソフトウェアは 科学を新たな次元に導く、革新のブレークスルーに力を与えます。

ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ社* (Mirion Technologies (Canberra), Inc. 米国) は、放射線計測及び原子力関連サービスにおける
世界的リーディングカンパニーとして、50 年以上の実績を誇る会社です。

これまでに保健物理、環境放射能、核物理、放射光、保障措置、中性子測定、デコミッショニング等多様な業務研究に不可欠な高性能、高精度の測定システムを提供してまいりました。高い専門的技術に基づく最先端のソリューションを提供できるミリオンテクノロジーズ・キャンベラ社は、皆様の放射線計測におけるあらゆるニーズにお答えできる理想的なパートナーです。当社の広範囲にわたるサービス、サポート、トレーニング、校正のネットワークにより、原子力関係施設の健全で経済的な運用をサポートさせていただけると確信しております。

会社概要

ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ株式会社は、米国ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ社の100%出資子会社です。2016 年、キャンベラジャパン株式会社から社名を変更して新たにスタートいたしました。ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ株式会社は、お客様満足度のさらなる向上の為、私たちの優れた機器、システム、ソフトウェア、サービスを日本において直接提供することと共に、日本の固有の要求を満たすことを使命と考えております。さらに近年では、日本のお客様のニーズに沿ったオーダーメイドのソリューションやM&E(測定サービス&専門的技術コンサル)を、世界中の原子力関連施設で培った豊富な実績・最先端の技術で実現することにも力を入れております。

商号 ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ株式会社 英文名 Mirion Technologies (Canberra) KK 本社 東京都台東区浅草橋 4-19-8 浅草橋ビル 設 立 平成 14 年 4 月1 日

役 員

社長 (代表取締役) エレーヌ・ルフェーブル 代表取締役 ジェームス・コックス 取締役 トーマス・ディー・ローガン 監査役 クリストファー・アラン・ムーア

取引銀行

三菱東京UFJ銀行 春日町支店

本冊子に記載されている「キャンベラ社」、Canberra (社) 」という表現は、 すべて Mirion Technologies (Canberra), Inc. を指しています

WEBサイト MIRION.COM/JAPAN(日本語)



目次

放射能測定ラボ	5	鉛シールド	
アルファ/ベータグロス計測		747型 上部オープン式鉛シールド	
		767型 上部 / フロントオープン式鉛シールド	
Series 6LB™ 低バックグラウンドα/β自動計測システム	6	777 型 超低バックグラウンドシールド	
Series 5 LB5500™ 大面積試料用低バックグラウンド α/β計測システム	6	737型 Uスタイル鉛シールド	28
Apex-Alpha/Beta™ 生産性向上カウンティングソフトウェア	6	CosmicGuard™宇宙線由来バックグラウンド除去計測装置	28
LB4200™ 多チャンネル低バックグラウンドα/β計測システム	7	フロントオープン式鉛シールド	29
iSeries™ ガスレスアルファ/ベータカウントシステム		サンプルチェンジャー付き鉛シールド	
iSolo* ポータブルガスレスα/β計測装置		DSA-LX°® デジタルシグナルアナライザ	
iMatic™ ガスレスα/β自動計測装置		Lynx II゚ デジタルシグナルアナライザ	31
IMatic ガスレスU/P日勤日 刑表目	/	- 2018Eb™型プリアンプ 荷電粒子検出器 (PIPS, SSB) 用	32
検出器の選び方	8	2004型プリアンプ荷電粒子検出器 (PIPS) 用	
大田田が起じり		2005型プリアンプシンチレータ用	
ボン・マダウスペクしロフラレ		2006型プリアンププロポーショナルカウンタ用	32
ガンマ線スペクトロスコピー			
高純度ゲルマニウム (HPGe) 検出器の概要	9	2007B™型プリアンプシンチレータ用	
iPA™インテリジェントプリアンプ	9	2007-2007P 型PM チューブベース/ チューブベース用	
同軸型ゲルマニウム検出器 (GC)	10	Osprey® デジタルチューブMCA	33
広エネルギー帯域ゲルマニウム検出器-N型 (GR)		Osprey対応シンチレーション検出器	33
ブロードエネルギーゲルマニウム検出器 (BE)		CZT In-Situ 超小型ガンマ線検出システム	34
		ソフトウェア	
広エネルギー帯域ゲルマニウム検出器-P型(GX)		Genie™ 分析ソフトウェアスイート	35
ウェル型ゲルマニウム検出器 (GCW)		Apex-Gamma™ ラボ生産性スイート	
スモールアノードウェル型ゲルマニウム検出器 (SAGe Well)	15	Apex-Guard™ オプション	
低エネルギー用ゲルマニウム検出器 (GL)	16	ISOCS™/LabSOCS™ 効率校正ソフトウェア	
超低エネルギー用ゲルマニウム検出器 (GUL)	17		
スリムラインタイプ クライオスタット		γ エクスプローラ ソフトウェア	
7500SL型 垂直ディップスティック	18	γ エクスプローラ・プラス Web 対応型 環境γ線核種分析システム	
75005E至 至直 アイフラスティック		マルチデータ・エクスプローラ	
70005C室 水平 アイラクスティック		HASL258準拠 In-Situ解析ソフトウェア	40
		アルファ線スペクトロスコピー	
7906-30SL型 垂直インテグラル		アルノア様人ペントロスコピー	
7500SL型 垂直ディップスティック		Alpha Analyst™ 多入力アルファスペクトロスコピシステム	41
リモートディテクタチャンバー (RDC) オプション		Apex-Alpha™ アルファスペクトロスコピーソフトウェア	
7500SL-RDC-4 垂直ディップスティック	18	PIPS®荷電粒子検出器の概要	
フランジタイプクライオスタット		PD シリーズ 部分空乏層型PIPS検出器	
7500型 垂直ディップスティック	19	FD シリーズ 全空乏層型PIPS検出器	
7600型 水平ディップスティック		FU ソリース 主空之間空PIP3快山器	43
7905-30型 水平インテグラル		Aシリーズ アルファPIPS検出器	
7906-30型 垂直インテグラル		アニュラーPIPS検出器	
7935-2F 型 ポータブル MAC		CAMシリーズ CAM PIPS検出器	
7935-7F 型 ポータブル MAC		シングル/マルチエレメントPIPS検出器 (SMEPS)	44
	19		
メタルシール フランジタイプ		In Vivo 測定	45
7500M型 垂直ディップスティック		FASTSCAN™ ハイスループットホールボディカウンタ	16
7600M型 水平ディップスティック		ACCUSCAN II™ スキャン式 高分解能ゲルマニウムホールボディカウンタ	
7905-30M 型 水平インテグラル			
7906-30M 型 垂直インテグラル		ACCUSCAN™ ベッド式ホールボディカウンタ	
7935-2FM 型 ポータブル MAC	20	BABYSCAN™ 乳幼児用内部被ばく測定装置	
7935-7FM 型 ポータブル MAC	20	2270型 アクチニドラングカウンタ	47
リモートディテクタチャンバー (RDC) オプション		2275型 アクチニドラング/スキャン式ホールボディカウンタ	48
iCC-HI-F-RDC-6型 水平インテグラルハイブリッドクライオスタット	21	Apex-InVivo™ ホールボディ/ラングカウンタ用ソフトウェア	48
7500-RDC-8 V型 垂直ディップスティッククライオスタット		P	
7935-7F-RDC-4型ポータブル Big MAC クライオスタット		研究と教育	40
パルスチューブ式液体窒素蒸発防止装置		NIJUCIAN	
MACポータブルクライオスタット		原子核物理学に適したHPGe検出器	
Retractable™ クライオスタット		クローバーアレイ検出器 (HPGe 4台搭載)	
U-Style™ クライオスタット		高効率HPGeアレイソリューション	50
7905-30U型 水平インテグラル クライオスタット		位置情報取得用 セグメント同軸型Ge検出器	51
iCC-HI-U 型 水平インテグラルインテリジェントクライオスタット	24	新型:逆セグメント同軸型Ge検出器	
7935-2U 型 ポータブルMACクライオスタット	24	カプセル型Ge検出器	
7935-7U 型 ポータブルMACクライオスタット	24	707 = 7 = 7 N H H	
CP5-PLUS-U 型 電気冷却式クライオスタット	24	シンクロトロン施設向け検出器	
Ge半導体検出器/液体窒素アクセサリ			
7170型 LN ₂ レベルゲージ/コントローラー	25	シンクロトロン用 スペクトロスコピー検出器	
フードセル重量計		多素子Ge検出器のピクセルと単素子配列	55
		パフォーマンスの向上を支援する新しいスペクトロスコピー検出器	
測定中表示器	25	究極のパフォーマンスを備えた新しいHPGeピクセルと個別素子	
メタルシール付Uタイプ		新世代のHPGeパフォーマンス (詳細比較)	56
7905-30UM型 水平インテグラル クライオスタット		ピクセル検出器: 空極のパフォーマンスを実現	
iCC-HI-UM型 水平インテグラルインテリジェントクライオスタット	25	回折およびイメージング用検出器	
7935-2UM型 ポータブルMAC クライオスタット	25	三川からりイグ・ブラット 一人 ラー・コー・コー・コー・コー・コー・コー・コー・コー・コー・コー・コー・コー・コー	57
7935-7UM型 ポータブルMAC クライオスタット	25	ミリメートル単位のセグメンテーションマイクロメートル単位のセグメンテーション	
CP5-PLUS-UM型 電気冷却式クライオスタット		マカンロスートル中ルルガグメノナーション	5/
電気冷却式 クライオスタット		回折およびイメージング用検出器	
電気冷却式 クライオスタット	25	回折およびイメージング用検出器 両面ストリップ型検出器 (DSSD)	
電気冷却式 クライオスタット Cryo-Pulse® 5 Plus 電気冷却式クライオスタット Intelligent Cryo-Cycle™ (iCC)インテリジェントクライオスタット	25	回折およびイメージング用検出器	58

シリコン検出器の詳細		放射線モニタリング	9
単素子X-PIPS検出器 シリコンドリフト検出器 (SDD)	60	大気モニタリングおよび排水放出モニタリング	
シリコノトリノト快山奋 (SDD)		iCAM™ アルファ/ベータ エアモニター	03
	02	ICAM アルファノベーダ エアモニダーABPM 2015™ 耐震アルファベータ粒子モニター	92
堅牢なゲルマニウム検出器ソリューション		ADFM 2015 - 耐震 / 1レンデベータ 極 テモニター	94
MicroGe™ 超小型HPGe検出器	64	NGM 2035™ 耐震高範囲希ガスモニター	
HPGeシールドプローブ: 過酷な環境下で高性能発揮		NGM 209M™ モバイル低範囲希ガスモニター	
HPGe検出器搭載土壌汚染スペクトロスコピーシステム	66	PING 2065™ 耐震粒子 / ヨウ素 / 希ガスモニター	
Mirion製 極低バックグラウンド「S-ULB」 検出器			
		トリチウムモニター	
SAGe PCGe検出器		βionix™ 可搬型トリチウムモニタ	97
S-ULBクライオスタット - SAGe [™] ウェル		Mionix™ 可動式トリチウム検出システム	97
電気冷却式 S-ULB検出器		Cionix™ インストール型トリチウムモニタ	
アレイ型 S-ULB検出器		HT ionix™ トリチウムバブラー	98
ULB (極低バックグラウンド) シリーズ	/1	Cionix™ BLH インストール型酸化トリチウムモニタ	
日本市場向けのカスタムソフトウェア		プロセス制御用モニター	99
LynxNavi™ソフトウェア:日本での特殊な測定に対応	72	エリアモニタリング	
		G64™ エリアガンマモニター	100
In Situ 測定		GIM 204K™ 超広範囲ガンマエリアモニター	100
高耐久性HPGe検出器		GIM 201K™ 低範囲ガンマエリアモニター	101
ISOXSHLD™ ISOCS™シールドシステム		GIM 203K™ ワイドレンジガンマエリアモニター	
シールドプローブ (防水Nal検出器)		NIM 201K™ 中性子照射線量率モニター	
Aegis™ 可搬型HPGeスペクトロメータ		EcoGamma™ 環境ガンマ線モニタ	102
ISOCS™/LabSOCS™ 効率校正ソフトウェア			
SPIR-Ace™ 定量評価機能を備えた放射性核種同定装置 (RIID)		ポータブル放射線測定	
DA-PRO™ 連続モニタリング データアナリスト		Mirion CSP™ (Mirion Canberraスマートプローブ)	
TRACS™可搬型ガンマカウンティングシステム		CSP-PL™ CSP 通信ソフトウェア	
あんぽ柿モニタ (AMPOSAFE™) あんぽ柿用 放射能測定装置		CSP-COM™ CSP ネットワークインターフェース	103
FOODSAFE™ (フードセーフ) 農産物放射能測定システム	/6	線量率/測量計	
廃棄物管理と臨界システム	77	RDS-32™ サーベイメータ	10.4
WM2100 シリーズ Q2™ ガンマ廃棄物分析システム		Elios 3 RAD Payload	
		EIIOS 3 KAD Payload	
Auto Q2™ 低レベル廃棄物分析システムWM2500シリーズモジュラー式ガンマ線ボックスカウンタ		AVIOR®-2 ≒ F7F MIP-2™	
WM2300シリーズ セグメントガンマスキャンシステム		デジタルデスクトップ/壁掛け式フリスカー/インテグレーター	
WM2900シリーズ トモグラフィックガンマスキャナ		iPIX™ 携帯型γ線イメージングシステム	
WM2500フラース 「 ピクラクイラクガラ マスキャア		CSP-Navi ハンディサーベイシステム	
NSGS 間度 ピップコン 星ガン くパイイン		UltraRadiac™-Plus 個人線量計	
TRUCKSCAN™ 土場分別システム		SN-D-2™ 中性子線量プロ <i>ー</i> ブ	
WM2400シリーズ大容量除染カウンター		AccuRad™ PRD 個人用放射線検出器	
IWAS™ 統合廃棄物分析システム		STTC / STTC-W 広帯域γプローブ (耐水型)	108
CAAS-3S™ 臨界監視警報システム(CAAS)		Telepole II™ 伸縮式サーベイメータ Tele-STTC-2™ RDS-32接続・伸縮式広帯域 / プローブ	108
NDA 2000™ 非破壊分析ソフトウェア	84		
MGA™ マルチグループ解析ソフトウェア		CSP™ スマートプロ <i>ー</i> ブ一覧	109
MGA-U™ マルチグループ ウラン解析ソフトウェア	84	電子線量測定	
保証措置用分析システム	0.5	SOR-R™ 電子線量計	110
休祉行旦用ガ忻ン人ナム	85	DMC 3000™ 個人用電子線量計	110
保証措置用の中性子分析システム		DMC 3000 Bluetooth® モジュール DMC 3000線量計接続用	
JCC-12™ インベントリサンプル中性子コインシデンスカウンタ (INVS)	0.5	ConnectStudio™ 接続管理ソフトウェア	
JCC-12 [™] インヘントリリフノル中性チョイフシテンスカリフタ(INVS) JCC-13™/JCC-14™ インベントリサンプルコインシデンスカウンタ		位置情報テレメトリーモジュール (LTx)	111
JCC-13 / JCC-14 インペンドリリンフルコインシデンスカワンタ		強化型テレメトリー モジュール (eTx)	
JCC-51™ アクティブWell 型中性子コインシデンスカウンタ		中性子テレメトリー モジュール (NTx) 中性子モジュール Hp10	
JCC-71™/JCC-72™/JCC-73™ 中性子コインシデンス カラー		ベータモジュール	
JCC-61™/JCC-62™ 高速増殖炉用ユニバーサルカウンタ		MirionWatch™ DMC 3000™ Bluetooth® モジュール用デバイス	112
LEMC™ 大型エピターミナルマルチプリシティカウンタ		DMCUser™ 電子式線量計管理・保守ソフトウェア	
PSMC-01™ プルトニウムスクラップマルチプリシティカウンタ		LDM 320W™ および LDM 320D™ ハンズフリー線量計リーダー	112
JCC-41™フラット方形中性子コインシデンスカウンタ		A-7-2- /2 - 1	
WCAS™廃棄物クレート分析システム		汚染/クリアランス	113
WM3100型 HENC™ 高効率パッシブ中性子カウンタ		Argos™ 体表面汚染モニター	113
WM3210型 Shuffler™ パッシブ/ アクティブ中性子シャフラーシステム		Sirius™-5 コンパクト ハンドフットクロズモニタ	114
WM3500型 カーブ型パッシブ中性子スラブカウンタ	88	Cronos® ガンマ線物品搬出モニタ	
WM3400型 パッシブ中性子スラブカウンタ	88	Cronos-1 ガンマ線物品搬出モニタ	115
ガンマ線/中性子廃棄物分析システム		Cronos®-1PBG ベータ/ガンマ線物品搬出モニタ	
		Cronos-4 大容量 ガンマ線物品搬出モニタ	
PIMS PuO₂ 検出システム HKED™ ハイブリッド K- エッジ/XRF アナライザ		Cronos-11 大容量 ガンマ線物品搬出モニタ	
	89	MiniSentry™ 2 可搬型 y 線用ゲートモニタ	
その他の計装製品およびシステム		GEM™-5: ガンマ線ゲートモニター	117
JSR-15™ 可搬型マルチプリシティレジスタ (HHMR)	90	サービス	110

放射能測定ラボ

セクション



検出器、Intelligent Cryo-Cycle™ クライオスタット、 747鉛シールド

ISOCS™ /LabSOCS™ 効率校正ソフトウェア

ラボ測定において、実績のあるミリオン (キャンベラ) 製のソフトウェアパッケージは、革新的な検出器と信号処理機器を組み合わせることで、シンプルかつ洗練された測定を提供いたします。ガンマスペクトロスコピーのためのApex-Gamma™、アルファスペクトロスコピーに向けたApex-Alpha™、さらにアルファ/ベータカウンティング用の Apex-Alpha/Beta™ ソフトウェアを含む、Apex® ソフトウェアファミリーは、測定・研究作業の生産性向上を実現するために設計されています。

Apexソフトウェアは、計測システムの操作および管理を行います。QA定期チェックを自動的に実行するとともに、システム全体のアクティビティ(サンプルカウント、キャリブレーション、QAチェック)を実施時期および実施者情報を含めて自動記録します。独自のデータベース機能により、測定後数年経てもデータ取得およびデータ確認を容易に行うことが可能です。



Alpha Analyst™ 多入力アルファスペクトロスコピシステム

Series 6LB™ 低バックグラウンドα /β自動計測システム



ISOCS™/LabSOCS™効率校正ソフトウェアは、ガンマ線分析を新たなステージに導く革新的なツールです。ガンマ線効率校正に、従来のような標準線源はもう必要ありません。

ISOCS/LabSOCS効率校正ソフトウエアは標準線源の購入また買い替え、管理、廃棄が不要なため、経済的なコストダウンを図れるだけではなく、これに伴う線源のセットアップや効率カウント等も不要になることから、現場やラボでの時間も節約することができます。



高純度ゲルマニウム検出器

アルファ/ベータグロス計測

自動ガス流量カウントシステム



Series 6LB™ 低バックグラウンド α/β 自動計測システム

特長

- 新たに開発された革新的な 低バックグラウンドカウンティ ングシステム
- 50試料または100試料対応 の自動サンプルチェンジャ 一機能
- 高性能5.7cm (2.25インチ) ガ スフロー検出器
- システムのステータス確認、 操作がしやすいカラー表示の 7インチ タッチスクリーンデ ィスプレイ
- 50または100試料用の交換可 能なロック/ロードスタック

- 鉛ブロックを持ち上げること なく正面から検出器にアクセ ス可能 (スライド式チェンジ
- ガスレスガード検出器-P-10タ ンクの寿命が1年以上に
- 自動ガス監視および保全シ
- ステム
- 自己診断と環境モニタリングー 体型のシステムで温度、湿度、 気圧をチェック
- 接続用のUSB通信プロトコル





Series 5 LB5500™ 大面積試料用低バックグラウンド α/β計測システム

特長

- 超低バックグラウンド カウントシステム $(\alpha \leq 0.3 \text{cpm}, \beta \leq 3.5 \text{cpm})$
- 極薄窓80μg/cm2を備え
 - 高性能12.7cmガスフロー検 出器
- 50試料測定用サンプルチェン ジャ
- 自動ガス節約・監視システム
- サンプルキャリアの識別によるグ ループ測定可能
- オプションの外部バーコード
- ・リーダー



Apex-Alpha/Beta™ 生産性向上カウンティングソフトウェア

- ほぼすべてのガスフローアル ファ/ベータカウンターに対 応する制御および分析ソフト ウェア
- ミリオン製ガスフロー式α/β カウンタに対応
- ラボごとの運用方法に柔軟 に適合
- プラトーと関心領域の自動設定
- キャリブレーションとQCシー ケンス
- サンプルデータの事前入力なし で即時カウントが可能
- 特定のサンプルタイプのための 手順をカスタマイズ可能

手動ガス流量カウントシステム



LB4200™ 多チャンネル低バックグラウンド α/β 計測システム

特長

- ・ ドロワー式手動装置で、16個ま での試料を同時測定可能
- 単一検出器装置では困難な複 数試料の長時間計数対応
- ・ 各ドロワーに最大4個の検出器 (5.7cmまたは3.1cm)、ある いは12.7cm検出器1個をセッ 卜可能
- ドロワーは1~4枚の範囲で、柔 軟な構成可能
- 超薄型ウィンドウを備えた高性 能ガスフロー検出器
- ガスボンベの寿命を最大化 するためのガス保存および監 視システム
- 鉛遮蔽を持ち上げることな く正面から検出器にアクセ ス可能
- アップグレードも容易な、省ス ペース・モジュラー設計
- 検出器ごとに開始/停止が 可能

ガスレスカウントシステム



iSeries™ ガスレスアルファ/ベータカウントシステム

特長

- PIPS* シリコンガスレス検出器コンピューターでの操作不要、
- エアフィルター内のラドン、ト ロン、子孫核種の干渉を自動 的に識別して補正
- ラドン/トロン補償なしで他の タイプのサンプルに使用可能
- 6時間以上の連続動作が可能 なNiMHバッテリー電源
- シンプルなフロントパネルコン トロール
- iLink™iSeries通信ソフトウェア と互換性あり

iSolo[®] ポータブルガスレス α/β 計測装置

- ポータブル、手動、シングルサ ンプル形式のアルファ/ベータ カウンター
- 25~101 mmのサンプル径に 対応
- バックグラウンドを最小限に 抑えるためのさまざまなシー ルドおよびガード検出器オプ ション

iMatic™ ガスレスα/β自動計測装置

- の自動サンプルチェンジャー
- 25~60mm径の試料に対応
- 試料数50個または100個対応 10cm厚 低バックグラウンド

検出器の選び方

放射線のエネルギー測定を行う場合、その放射線の種類により最も 有効な検出器を選択する必要があります。

ミリオンでは測定放射線の種類に対応する検出器を各種用意して います。

放射線検出器の主なものとして次の検出器が挙げられます:

- プレーナシリコン α / β 検出器
- シンチレーション検出器
- ゲルマニウム検出器

これらの検出器は、放射線の種類、実験研究の目的に応じて、更に分 解能・効率等の要求により最適仕様が決定されます。

プレーナシリコンα / β検出器 (PIPS)

Si ウェハにイオン注入の電極を備えた検出器で、ベータ線、アルファ 線、陽子線等の荷電粒子のエネルギー測定に使用されます。

シンチレーション検出器

シリコンやゲルマニウムの半導体を使用した検出器の出現の前か ら、最も広く放射線測定の検出器として使用されてきた検出器です。 取り扱いが簡単で、価格が安く、検出効率が高いのが大きな特長で す。Na(ITI)結晶が主に使用されています。

ゲルマニウム検出器

現在、ゲルマニウムの結晶は非常に純度の高いものが製造される様に なり、同軸型、プレーナ型、井戸型等の多様な高純度Ge 検出器が製 造されています。エネルギー分解能が優れているため、広いエネルギ -範囲でのスペクトルを測定できます。

このタイプの検出器は素粒子・原子核物理学実験、放射性核種分析、 環境放射能分析に利用されています。

高いエネルギー分解能を得るために、液体窒素や電気(パルスチュー ブタイプ) で冷却して使用します。

放射能と検出器との相互作用

放射線が検出器に入射すると、放射線のエネルギーの大きさに応じ た電荷が作られます。この電荷量を測定することで放射線のエネル ギー値を評価できます。


この反応は次の3つに大別されます。


- a. 光電効果
- b. コンプトン散乱
- c. 電子対生成

この現象は、シンチレーション検出器、シリコン検出器、ゲルマニウ ム検出器の全てに共通して起こる反応です。


T測定データ即ちスペクトルは上記の3 つの現象を全て含んだものと なっていますが、入射放射線のエネルギーを決定するものは、a)の 光電効果によるピークです。b) のコンプトン散乱はスペクトルの中の なだらかな部分です。C) の電子対生成は、511keVの光電効果ピークと してペクトル上に表れます。下図から検出器の違いにより、(1) 測定で きるエネルギー範囲、(2)エネルギー値による検出効率の違い、(3) エネルギーピークの形、(4) 隣接ピークとの分離状態等がスペクトル 上に明確に表現されていることが確認できます。

検出器の種類によるスペクトル測定例






検出器タイプ:





高純度ゲルマニウム (HPGe) 検出器の概要

- さまざまなタイプ、検出効率のHPGe検出器をお選びいただけます:
 - SEGe™ 同軸-P型
 - REGe™ リバースエレクトロード-N型
 - XtRa™広エネルギー帯域同軸-P型
 - BEGe™ ブロードエネルギー
 - LEGe™低エネルギー用
 - U-LEGe™ 超低エネルギー用
 - SAGe™ スモールアノードウェル
 - Well ウェル型
- HPGeは、複雑なガンマスペクトルの分析に利用できる最高の検出器 テクノロジーです。
 - 3種類の検出器 (Nal (TI)、テルル化カドミウ亜鉛 (CZT)、HPGe) を 用いて、ガンマ線スペクトルを計測して比較
 - HPGeは、他のすべての検出器テクノロジーと比べて優れたピーク 分解能性能を発揮
 - ピークの幅が広くなるほど互いに分離しにくくなる



- 液体窒素(LN2)クライオスタットはすべてのアプリケーションで利 用できます
 - 測定室 -垂直または水平型、最大30リットルまでのデュワ付
 - ポータブル 全方向対応のMACおよびBig MACクライオスタット
 - 電気冷却 またはハイブリッド電気/LN2冷却クライオスタットも 選択可能
- HPGe検出器用の超低バックグラウンド (ULB) は、特殊なクライオス タット材料とリモート検出器チャンバー (RDC) を使用して、プリアン プを検出器結晶から分離することができます。
 - 垂直ディップスティック構成 (P.21)
 - Uスタイル構成 (P.24) (see 737 Shield)

iPA™インテリジェントプリアンプ


2017年4月以降、RCフィードバックを備えたすべてのHPGe検出器はiPA インテリジェントプリアンプとともに出荷され、主要な検出器パラメー ターデータを内蔵USBポートから24時間絶え間なく利用できるようにな っています。

同軸型ゲルマニウム検出器 (GC)

本検出器は非常に純度の高いゲルマニウム結晶を円筒状の形で検出 器として使用したもので、ガンマ線スペクトロメータで最良のエネル ギ分解能を得られます。環境試料測定、原子核物理研究、放射性医薬 品の純度試験等での定性定量分析には不可欠です。

- エネルギー範囲は 40keV 10MeV
- ・ 高分解能-良好なピーク形状
- 優れた時間分解能
- 高計数率対応
- インテリジェントプリアンプ搭載
- ダイオードによるFET保護回路
- 結晶温度上昇時のHVシャットダウン機能
- USB 2.0シリアルインターフェース





15%検出器の典型的な絶対効率曲線 (検出器と線源の間隔2.5cm)

	効率	半値幅(分解能		ピーク/	ピーク形状	エンド
型番	// (%) ≥	122 keV	1.3 MeV	コンプトン 比 (P/C)	FWTM/ FWHM	キャップ径 mm (in.)
GC0518	5	0.825	1.75	32	1.90	76 (3.0)
GC1018	10	0.825	1.75	40	1.90	76 (3.0)
GC1020	10	1.00	2.00	36	2.00	76 (3.0)
GC1518	15	0.825	1.80	46	1.90	76 (3.0)
GC1520	15	1.00	2.00	42	2.00	76 (3.0)
GC2018	20	0.850	1.80	50	1.90	76 (3.0)
GC2020	20	1.10	2.00	46	2.00	76 (3.0)
GC2518	25	0.850	1.80	54	1.90	76 (3.0)
GC2520	25	1.10	2.00	50	2.00	76 (3.0)
GC3018	30	0.875	1.80	58	1.90	76 (3.0)
GC3020	30	1.20	2.00	54	2.00	76 (3.0)
GC3518	35	0.875	1.80	60	1.90	76 (3.0)
GC3520	35	1.20	2.00	54	2.00	76 (3.0)
GC4018	40	0.875	1.80	62	1.90	76 (3.0)*
GC4020	40	1.20	2.00	56	2.00	76 (3.0)*
GC4518	45	0.900	1.80	63	1.90	83 (3.25)
GC4520	45	1.20	2.00	58	2.00	83 (3.25)
GC5019	50	0.950	1.90	64	1.90	83 (3.25)*
GC5021	50	1.20	2.10	58	2.00	83 (3.25)*
GC5519	55	1.00	1.90	64	1.90	89 (3.5)
GC5521	55	1.20	2.10	60	2.00	89 (3.5)
GC6019	60	1.00	1.90	66	1.90	89 (3.5)
GC6022	60	1.25	2.20	60	2.00	89 (3.5)
GC6520	65	1.00	1.95	68	1.90	89 (3.5)
GC6522	65	1.25	2.20	62	2.00	89 (3.5)
GC7020	70	1.00	2.00	70	1.90	89 (3.5)*
GC7022	70	1.25	2.20	64	2.00	89 (3.5)*
GC8020	80	1.10	2.00	72	1.90	95 (3.75)
GC8023	80	1.30	2.30	66	2.00	95 (3.75)
GC9020	90	1.10	2.00	78	1.90	95 (3.75)
GC9023	90	1.30	2.30	70	2.00	95 (3.75)
GC10020	100	1.20	2.00	78	1.90	95 (3.75)*
GC10023	100	1.40	2.30	70	2.00	95 (3.75)*
GC11021	110	1.20	2.10	78	1.90	102 (4.0)
GC11023	110	1.40	2.30	70	2.00	102 (4.0)
GC12021	120	1.30	2.10	78	1.90	102 (4.0)
GC12023	120	1.50	2.30	70	2.00	102 (4.0)
GC13021	130	1.30	2.10	80	1.95	108 (4.25)*
GC13023	130	1.50	2.30	74	2.00	108 (4.25)*
GC14022	140	1.30	2.20	80	1.95	108 (4.25)*
GC14024	140	1.50	2.40	74	2.00	108 (4.25)*
GC15022	150	1.30	2.20	80	1.95	108 (4.25)*
GC15024	150	1.50	2.40	74	2.00	108 (4.25)*

^{*} 結晶寸法によって、エンドキャップ径が表記よりも大きくなることがあります。 保証されたエンドキャップの直径またはカスタム仕様およびハードウェアの カスタマイズについては、別途お問合せください。

	***		半値幅 (FWHM) 分解能 (keV)		ピーク 形状	エンド
型番	効率 (%) ≥	122 keV	1.3 MeV	コンプトン 比 (P/C)	FWTM/ FWHM	キャップ径 mm (in.)
GR1018	10	0.825	1.8	38	1.90	76 (3.0)
GR1020	10	1.00	2.00	34	2.00	76 (3.0)
GR1518	15	0.825	1.8	44	1.90	76 (3.0)
GR1520	15	1.00	2.0	40	2.00	76 (3.0)
GR2018	20	0.850	1.8	50	1.90	76 (3.0)
GR2020	20	1.10	2.0	46	2.00	76 (3.0)
GR2519	25	0.850	1.9	54	1.90	76 (3.0)
GR2521	25	1.10	2.1	50	2.00	76 (3.0)
GR3019	30	0.875	1.9	56	1.90	76 (3.0)
GR3021	30	1.20	2.1	52	2.00	76 (3.0)
GR3519	35	0.925	1.9	56	1.90	76 (3.0)
GR3521	35	1.20	2.1	52	2.00	76 (3.0)
GR4020	40	0.925	2.0	56	1.90	76 (3.0)*
GR4022	40	1.20	2.2	52	2.00	76 (3.0)*
GR4520	45	0.950	2.0	58	1.90	83 (3.25)
GR4522	45	1.20	2.2	54	2.00	83 (3.25)
GR5021	50	1.00	2.1	58	1.90	83 (3.25)*
GR5023	50	1.20	2.3	54	2.00	83 (3.25)*
GR5522	55	1.10	2.1	60	2.00	89 (3.5)
GR5524	55	1.25	2.3	54	2.10	89 (3.5)
GR6022	60	1.10	2.2	60	2.00	89 (3.5)
GR6024	60	1.25	2.4	54	2.10	89 (3.5)
GR6523	65	1.20	2.3	60	2.00	89 (3.5)
GR6525	65	1.30	2.5	54	2.10	89 (3.5)
GR7023	70	1.20	2.3	60	2.00	89 (3.5)*
GR7025	70	1.30	2.5	54	2.10	89 (3.5)*
GR8023	80	1.20	2.3	60	2.00	95 (3.75)
GR8025	80	1.30	2.5	56	2.10	95 (3.75)
GR9023	90	1.20	2.3	60	2.00	95 (3.75)
GR9025	90	1.30	2.5	56	2.10	95 (3.75)
GR10024	100	1.30	2.4	60	2.00	95 (3.75)*
GR10026	100	1.40	2.6	56	2.10	95 (3.75)*


^{*} 結晶寸法によって、エンドキャップ径が表記よりも大きくなることがあります。保証されたエンドキャップの直径またはカスタム仕様およびハードウェアのカスタマイズについては、工場にお問い合わせください。

広エネルギー帯域 ゲルマニウム検出器-N型(GR)

リバースエレクトロード検出器には、ミリオンの厳しい品質管理のもとで製造されたN型ゲルマニウム結晶が使用されています。本検出器は電極配置が通常のゲルマニウム検出器と逆になっています。P+電極(ボロン)は入射面、N+電極(Li)は裏面に配置されています。その結果、低エネルギでのレスポンスが向上するとともに、中性子・荷電粒子線による放射線ダメージに対する耐力が高まっています。

- エネルギー範囲は 3 keV 10 Me
- 超薄型イオン注入接点
- 耐放射線損傷性
- 優れた時間分解能
- 高計数率対応
- インテリジェントプリアンプ搭載
- ダイオードによるFET保護回路
- 結晶温度上昇時のHVシャットダウン機能
- USB 2.0シリアルインターフェース





カーボンウィンドウを備えた15%REGe検出器の典型的な効率曲線 (検出器と線源の間隔は2.5cm)

ブロードエネルギーゲルマニウム検出器 (BE)

ミリオン社のBEGe検出器は約3keV から約3MeV までのエネルギーを 測定可能にした検出器です。低エネルギーのエネルギー分解能はLEGe 検出器と同等の高分解能を実現し、高エネルギーでのエネルギー分解 能は、同軸型検出器の高分解能を実現しています。BEGe検出器の特徴 は、ガンマ線分析において最も重要な、約1MeV以下のエネルギーレン ジにおいて、実サンプル測定の為の高効率を実現していることにありま す。従来、同軸型Ge 検出器の相対効率は©Coの点線源で測定し定義さ れてきました。しかしながら実測定における効率の多くは、この相対効 率の定義と異なります。右記のグラフは同じ相対効率60%以上の同軸型検出器とBEGe 検出器の比較です。BEGe 検出器は実測定の重要なエ ネルギーレンジにおいて高効率を実現しています。


またBEGe 検出器は、その結晶構造により高エネルギーの宇宙線や 40K、208TI の自然放射線が透過するため、同軸型 Ge 検出器と比べ て低バックグランドを実現しています。

特長


- 低エネルギーおよび同軸型 Ge 検出器の利点を組み合わせた 3keV~ 3 MeV のエネルギー範囲 (最大有効面積 6500 mm)
- 対象ピークが最も密集する 3keV から 662keV の領域に最適化され た効率とエネルギー分解能
- フラットな結晶は試料を検出器表面で測定する場合に最適な効率 を提供
- 低いエネルギーとコンプトン連続部により、非常に優れた検出下限値 を得られます
- アクチニド肺モニタ測定に最適
- 薄型ウィンドウ
- 低エネルギー範囲において高分解能
- 高エネルギー範囲において高分解能
- 標準化されたジオメトリ

型番	有効面積	厚	効率*	(FW	分解能 HM) (I	ceV)	エンド キャップ径
主面	(cm²)	(mm)	(%) ≧	5.9 keV	122 keV	1332 keV	mm (in.)
BE2020	20	20	9	0.35	0.65	1.80	76 (3.0)
BE2820	28	20	13	0.40	0.70	1.90	82 (3.25)
BE2825	28	25	18	0.40	0.70	1.90	82 (3.25)
BE2825P	28	25	18	0.35	0.65	1.80	82 (3.25)
BE3820	38	20	20	0.45	0.75	1.90	89 (3.50)
BE3825	38	25	26	0.45	0.72	1.90	89 (3.50)
BE3825P	38	25	26	0.40	0.65	1.80	89 (3.50)
BE3830	38	30	34	0.45	0.72	1.90	89 (3.50)
BE3830P	38	30	34	0.40	0.65	1.80	89 (3.50)
BE5025	50	25	37	0.50	0.75	2.00	102 (4.0)
BE5030	50	30	48	0.475	0.72	2.00	102 (4.0)
BE5030P	50	30	48	0.425	0.675	1.80	102 (4.0)
BE6530	65	30	60	0.50	0.75	2.00	114 (4.5)

* 保証値ではなく、参考値です。



BE6530、BE5030、GC6020 (p型同軸) およびGR6022 (n型同軸)検出器の絶対効率とエネルギーの比較



	効率		解能 (I) (keV)	ピーク/ コンプ	ピーク 形状	エンド
型番	(%) ≧	122 keV	1332 keV	トン比 (P/C)	FWTM/ FWHM	キャップ径 mm (in.)
GX1018	10	0.825	1.75	40	1.90	76 (3.0)
GX1020	10	1.00	2.00	36	2.00	76 (3.0)
GX1518	15	0.825	1.80	46	1.90	76 (3.0)
GX1520	15	1.00	2.00	42	2.00	76 (3.0)
GX2018	20	0.850	1.80	50	1.90	76 (3.0)
GX2020	20	1.10	2.00	46	2.00	76 (3.0)
GX2518	25	0.850	1.80	54	1.90	76 (3.0)
GX2520	25	1.10	2.00	50	2.00	76 (3.0)
GX3018	30	0.875	1.80	58	1.90	76 (3.0)
GX3020	30	1.20	2.00	54	2.00	76 (3.0)
GX3518	35	0.875	1.80	60	1.90	76 (3.0)
GX3520	35	1.20	2.00	54	2.00	76 (3.0)
GX4018	40	0.875	1.80	62	1.90	76 (3.0)*
GX4020	40	1.20	2.00	56	2.00	76 (3.0)*
GX4518	45	0.900	1.80	63	1.90	83 (3.25)
GX4520	45	1.20	2.00	58	2.00	83 (3.25)
GX5019	50	0.950	1.90	64	1.90	83 (3.25)*
GX5021	50	1.20	2.10	58	2.00	83 (3.25)*
GX5519	55	1.00	1.90	64	1.90	89 (3.5)
GX5521	55	1.20	2.10	60	2.00	89 (3.5)
GX6019	60	1.00	1.90	66	1.90	89 (3.5)
GX6022	60	1.25	2.20	60	2.00	89 (3.5)
GX6520	65	1.00	1.95	68	1.90	89 (3.5)
GX6522	65	1.25	2.20	62	2.00	89 (3.5)
GX7020	70	1.00	2.00	70	1.90	89 (3.5)*
GX7022	70	1.25	2.20	64	2.00	89 (3.5)*
GX8020	80	1.10	2.00	72	1.90	95 (3.75)
GX8023	80	1.30	2.30	66	2.00	95 (3.75)
GX9020	90	1.10	2.00	78	1.90	95 (3.75)
GX9023	90	1.30	2.30	70	2.00	95 (3.75)
GX10020	100	1.20	2.00	78	1.90	95 (3.75)*
GX10023	100	1.40	2.30	70	2.00	95 (3.75)*
GX11021	110	1.20	2.10	78	1.90	102 (4.0)
GX11023	110	1.40	2.30	70	2.00	102 (4.0)
GX12021	120	1.30	2.10	78	1.90	102 (4.0)
GX12023	120	1.50	2.30	70	2.00	102 (4.0)


^{*} 結晶の寸法によっては、エンドキャップの直径が表示より大きくなる場合があります。

広エネルギー帯域ゲルマニウム検出器-P型(GX)

ミリオン社XtRa Ge 検出器は、同軸P型Ge 結晶の入射面を特殊加工し、極めて薄いコンタクトを有した検出器です。この薄いコンタクトにより、検出範囲が約3keV ~ 約10MeV と広範囲の検出レンジを実現しました。

- 低エネルギーX線と高エネルギーy線を検出可能
- 入射窓にはベリリウムまたはカーボンコンポジットを使用
- P型同軸Ge結晶を使用
- 超低バックグラウンドクライオスタット(オプション)





XtRa検出器とカーボンコンポジットウィンドウ、および検出器 と光源の間隔が2.5cmのSEGe検出器を比較した 典型的な効率曲線

ウェル型ゲルマニウム検出器 (GCW)


ウェル型Ge検出器は、少量のサンプルを最大の効率でエネルギ分析 できます。

ウェル型Ge検出器の検出部は井戸型 (ウェル/BlindHole) に形成さ れています。内部に設置されたサンプルは、ほぼ全周 (4π) 方向で計 数されることになり、きわめて高い計数効率が達成されます。検出部 (ウェル) を保護するAI 厚は0.5mm で、また、結晶の外側を構成す るイオン注入コンタクトあるいはサーフィスバリアコンタクトは

0.5mmAl に比べ無視できるほど薄いので、ウェル型Ge検出器は良 好な低エネルギレンスポンスを有します。


標準のウェルサイズは、直径:10/16mm、深さ:40mmですが特殊な サイズのウェル型Ge 検出器も供給可能です。


- ・ 効率 (近4πカウントジオメトリ)
- 広いエネルギー範囲
- さまざまなウェルサイズ
- 超低バックグラウンドクライオスタット(オプション)



				分解能		
型番	効率(%)	ウェル径 (mm)	容量 (cc)	FWHM 1332 keV	FWHM 122 keV	
GCW1521	15	10	90	2.1	1.1	
GCW1522	15	16	100	2.2	1.3	
GCW2021	20	10	110	2.1	1.1	
GCW2022	20	16	120	2.2	1.3	
GCW2521	25	10	130	2.1	1.2	
GCW2523	25	16	140	2.3	1.4	
GCW3021	30	10	150	2.1	1.2	
GCW3023	30	16	160	2.3	1.4	
GCW3521	35	10	170	2.1	1.2	
GCW3523	35	16	180	2.3	1.4	
GCW4021	40	10	190	2.1	1.2	
GCW4023	40	16	200	2.3	1.4	
GCW5021	50	10	260	2.1	1.2	
GCW5023	50	16	260	2.3	1.4	
GCW6021	60	10	300	2.1	1.3	
GCW6023	60	16	300	2.3	1.5	
GCW7021	70	10	320	2.1	1.3	
GCW7023	70	16	320	2.3	1.5	
GCW8022	80	10	350	2.2	1.3	
GCW8023	80	16	350	2.3	1.5	
GCW9022	90	10	380	2.2	1.3	
GCW9023	90	16	380	2.3	1.5	
GCW10022	100	10	450	2.2	1.3	
GCW10023	100	16	450	2.3	1.5	

^{*} 結晶の寸法によっては、エンドキャップの直径が表示より大きくなる場合があります。





	有効容積	ウェ	ウェ	分割	エンドナール	
型番	有效各值 (cc)	ル径 (mm)	ル長 (mm)	FWHM 1332 keV	FWHM 122 keV	エンドキャッ プ径 (inch)
GSW120	120	16	40	2.2	0.75	3.25
GSW200	200	16	40	2.2	0.75	3.5
GSW300	300	16	40	2.2	0.75	4.25
GSW425	425	16	40	2.2	0.75	4.5
GSW275L	275	28	40	2.2	0.75	4.25

スモールアノードウェル型検出器と、一般的なウェル型検出器および同軸型検出器のエネルギー分解能 (FWHM)


スモールアノードウェル型ゲルマニウム検出器 (SAGe Well)


ミリオン社のSAGeウェル型Ge検出器¹は、低エネルギーおよび高エネルギーでの優れたエネルギー分解能と、少量のサンプルで最大の効率を兼ね備えています。従来のウェル型検出器と同様に、SAGeウェルは井戸型に製造されており、ウェルの底に少なくとも20mm厚の検出器が残されています。そのため、 4π に近いカウントジオメトリを得ることができます。スモールアノードテクノロジーに関連する検出器の低い静電容量(ミリオン製 BEGe検出器で使用されているものと同様)により、SAGeウェルでは従来のウェルまたは同軸検出器と比較して、低・中エネルギー分解能に優れており、高エネルギーガンマ線に対しても優れた分解能を発揮します。

特長

- ・ 井戸型仕様のウェルで 4π カウントジオメトリに近い絶対効率を実現
- 低エネルギーと高エネルギーの両方で、従来のウェル検出器と比較して優れた分解能を提供
- 標準 (16mm) ウェルサイズと同じ優れた分解能で利用できる幅広のウェル直径 (28 mm)
- ウェル内の薄いリチウム拡散接点により、20keVから10MeVまでの スペクトロスコピーが可能に
- LabSOCSによるキャラクタリゼーションが可能(コインシデンスサム補正)
- インテリジェントプリアンプ搭載
- USB 2.0シリアルインターフェース

1米国特許9,269,847 B2





異なるインサート毎の効率曲線

低エネルギー用ゲルマニウム検出器 (GL)


LEGe検出器は、Ultra LEGe検出器と同軸型検出器の検出範囲の中間 に位置するモデルで、この範囲内で最高のエネルギー分解能と検出効 率を実現します。検出面積は50mm2から2000mm2の範囲、検出厚み は5から20mmから選択できます。入射面はボロンのインプラントによ るP(+)コンタクトで低エネルギレスポンスが良く、入射窓はBeを使用 しています。


		_
- 1	25	
-	_	-

- X線やy線を広範囲に検出可能(最大有効面積20cm2)
- 3keVから1MeVのエネルギースペクトルを高分解能で取得
- プリアンプは冷却型FETを使用しエネルギー分解能を向上
- 超低バックグラウンドクライオスタット(オプション)


	有効面積	E	窓厚mm	分解	能 **	プロマン
型番	有双画很 (mm²)	厚 (mm)	志序IIIII (mils)	FWHM 5.9 keV	FWHM 122 keV	プリアン プタイプ
GL0055	50	5	0.025 (1)	145	500	I-TRP
GL0110	100	10	0.025 (1)	160	500	I-TRP
GL0210	200	10	0.13 (5)	195* (170)	520	RC*
GL0510	500	10	0.13 (5)	250	550	RC
GL0515	500	15	0.13 (5)	250	550	RC
GL1010	1000	10	0.25 (10)	300	620	RC
GL1015	1000	15	0.25 (10)	300	620	RC
GL2020	2000	20	0.5 (20)	400	680	RC

- * オプションでI-TRPプリアンプを使用できます。** 分解能 (FWTM) ≤ 2 x 分解能 (FWHM)






利用可能な各種ウィンドウの 低エネルギー透過率の比較



	有効面積 厚		有効面積 厚 窓厚mm		分解能		
型番	有劝画很 (mm²)			FWHM 5.9 keV	FWHM 122 keV		
GUL0035	30	5	0.025 (1)	140	550		
GUL0055	50	5	0.025 (1)	140	550		
GUL0110	100	10	0.025 (1)	150	550		





超低エネルギー用ゲルマニウム検出器(GUL)

GULシリーズの超低エネルギー用ゲルマニウム検出器は、半導体検出器では達成できないと考えられていた分解能とピーク対バックグラウンド比を達成しながら、検出範囲を約300eVの低エネルギーに拡大しました。さらに、高原子番号のゲルマニウム検出器に特徴的な高いエネルギー効率も維持することができます。したがって、ポリマーウィンドウを使用して、市場に出回っている単一光子検出器よりも広いエネルギー範囲の性能を十分に活用できます。ポリマーウィンドウにより、極めて低いエネルギー範囲での、より高い効率を得ることが可能です。

特長

- ・ 従来のSi(Li)検出器では利用できないエネルギー範囲も測定可能な、ピュアゲルマニウム検出器
- Si (Li) 検出器よりも高い分解能で約300eVから約300keVのエネルギースペクトルを取得可能
- オプションの厚さ0.4µmのポリマーウィンドウが利用可能
- 非常に高いカウントレートでも発揮する優れた分解能
- スタンドアロンまたはアレイで利用可能
- XRF、XAS (XAFS、EXAFS、XANES) およびX線分光法アプリケーション向け







GUL検出器 (有効面積100mm²) およびウィンドウレス リトラクタブル クライオスタット (オプション)


ウィンドウオプション

BW-0.3	1/3 mil Be ウィンドウ (有効面積 30 / 50 mm²用)
PW-0.4	0.4 m polymer
(VまたはH)	(有効面積 30 mm²用)
PW-0.4 L	0.4 m polymer
(V またはH)	(有効面積 50 mm², 100 mm²用)

クライオスタットオプション

7500	垂直ディップスティック クライオスタット (30 mm)
7905-7.5	水平インテグラル (7.5 mm)
7906-7.5	垂直インテグラルl (7.5 mm)
7905-R	リトラクタブル
7905-WR	ウィンドウレスリトラクタブル
7905-BWR	ベローズシール付きウィンドウレス リトラクタブル

エンドキャップサイズ: 25φ × 10 L (cm)



17

スリムラインタイプ クライオスタット

7500SL型 垂直ディップスティック (D-30デュワー使用)



7600SL型 水平ディップスティック (D-30デュワー使用)



7905-30SL型 水平インテグラルクライオスタット



(7.5 L, 15 L, 30 L バージョンがあります)

7906-30SL型 垂直インテグラルクライオスタット



7500SL型 垂直ディップスティック (iCC-VD インテリジェント・クライオサ イクル使用)




リモートディテクタチャンバー (RDC) オプション

7500SL垂直ディップスティッククライオ スタットには、オプションでRDCリモート ディテクタチャンバーを付けることがで きます。


標準的なRDCの長さは2、4、6、8、10イ ンチです。以下の図は、最も一般的な サイズである4インチおよび6インチの RDCの概要です。RDC-4は747および767 型鉛遮蔽に適しており、RDC-6は777型 鉛遮蔽に適しています。

- 7500SL-RDC-4垂直ディップスティック/ RDC-4 (D-30デュワー使用)
- 7500SL-RDC-4垂直ディップスティック/ RDC-6 (iCC-VD Cryo-Cycleを使用)

7500SL-RDC-4 垂直ディップスティック (D-30デュワー使用)




7500SL-RDC-4 垂直ディップスティック (iCC-VD インテリジェント・クライオサイ クル使用)




フランジタイプクライオスタット

ゲルマニウム検出器は液体窒素で冷却されるため、デュワー/クライオスタットが必要です。ミリオン社は、すべての実験にさまざまなデュワー/クライオスタット形状を提供しています。検出器をご注文の際は、下の図から最適なデュワー/クライオスタットをお選びください。図の測定単位はインチ(ミリメートル)です。

7500型 垂直ディップスティック (D-30デュワー使用)



7600型 水平ディップスティック (D-30デュワー使用)



7905-30型 水平インテグラル クライオスタット




(7.5および15リットルバージョンでも利用可能)

7906-30型 垂直インテグラルクライオスタット




7935-2F 型 ポータブル MAC クライオスタット



(2 liter MAC)

7935-7F 型 ポータブル MAC クライオスタット



(7 liter Big MAC)


メタルシール フランジタイプ (3インチ (76 mm) 径エンドキャップのみ)

7500M 型 垂直ディップスティッククライオスタット

3.28 8.6 [218] LN₂ SENSOR PORT FILL/VENT PORTS 23.9 MIRION Ø 17.5 [445]

(D-30デュワーまたはiCC-VD ハイブリッドクライオスタットで利用可能)

7600M 型 水平ディップスティッククライオスタット



(D-30デュワーまたはiCC-VD ハイブリッドクライオスタットで利用可能)

7905-30M 型 水平インテグラルクライオスタット




(7.5 L、15 L、30 L バージョンがあります)

7906-30M 型 垂直インテグラルクライオスタット




(7.5 L、15 L、30 L バージョンがあります)

7935-2FM 型 ポータブル MAC クライオスタット



(2 L MAC)

7935-7FM 型 ポータブル MAC クライオスタット



(7 L Big MAC)


リモートディテクタチャンバー (RDC) オプション


全てのフランジタイプ クライオスタット (垂直インテグラルダウンルック Intelligent Cryo-Cycle™: 型番iCC-VIを除く) は、オプシ ョンでRDCリモートディテクタチェンバを付けることができます。標準的なRDCの長さは、2,4,6,8,10各インチです。

以下に、液体窒素循環型および電気冷却型クライオスタットに、RDC オプションをつけた例をご紹介します。RDG4を付けた 場合の、フランジ型Big MAC ポータブルおよびクライオパルス5プラスは、通常 In Situ カウンティングシステム (ISOCS™) が使 われています。

iCC-HI-F-RDC-6型 水平インテグラル 7500-RDC-8 V型 垂直ディップスティック ハイブリッドクライオスタット クライオスタット (D-30デュワー使用)

7935-7F-RDC-4型 ポータブル Big MAC クライオスタット







(7L Big MAC)

パルスチューブ式液体窒素蒸発防止装置



パルスチューブ式液体窒素蒸発防止装置は、従来の液体窒素で冷却するGe 半導 体検出器と比較して、手間のかかる液体窒素の補給回数を減らすために開発さ れたものです。本装置の液体窒素消費量は、年間約 1 L 未満。 したがって、補給は 実質不要といえます。機器の構成はコールドヘッド(パルスチューブ式)、コンプレ ッサー、コントローラー、液体窒素デュワ (16 L と30 L タイプ) で構成されていま す。

振動の少ないパルスチューブ冷凍機を使用することにより機械的振動を極力抑 え、エネルギー分解能の劣化を最小限に抑えることが出来ました。

万が一、停電等で電気供給が出来なくなりましても、デュワにある液体窒素により 1 週間前後 (16 L)、2 週間前後 (30 L) の測定継続が可能です。(検出器のサイズ に依存)

MACポータブルクライオスタット

特長

- 全方向で使用可能
- 軽量アルミ構造
- 長い保持時間
- 温度センサーによるバイアスオフ機能

概要

持ち運びのしやすさと使用時の柔軟性、どちらも必要となるアプリケーションにはMAC (マルチアティチュードクライオスタット) が最適です。MACクライオスタットで採用されている独自の充填およびベントシステムにより、デュワーが満杯の場合でも、LN2をこぼすことなく検出器を任意の方向に操作できます。ユニットの小型、軽量、頑丈さにより、フィールド条件での使用が可能です。スリムライン検出器チャンバーにより、ユニットを非常に効果的にシールドして、スリムライン型検出器のチェンバーは、非常に効果的に遮蔽されているので、低レベル測定にも対応可能。

MAC検出器は、デュワーの向きに関係なく、ポートの1つがベントになるように配置された2つの充填ポートと排気ポートを備えたデュワーで構成されています。これにより、LN2を失うことなく、デュワーを水平位置、垂直上向き、または垂直下向きで操作できます。

特注にて、シングルポート型のMAC およびBig MAC の提供も可能です。シングルポート型の液体窒素容量と連続使用時間は、標準型の約半分程度となります。液体窒素自重供給用容器スタンドも装着可能です。また、海底仕様のモデル7411 との互換性も備えていす。(詳細はお問い合わせください。)

検出器およびプリアンプは、液体窒素が枯渇するとバイアス電源が 自動的に落ちるに設定したり、警告音が鳴るように設定することがで きます。両方も可能です。

標準MACの特長は、スリムライン型クライオスタットを使用していることにあります。スリムライン型クライオスタットは、先端の直径サイズ:80mm までの検出器チェンバーの後ろにプリアンプを配置しています。検出器のインストールも簡単で、遮蔽効果を存分に生かすことができます。10~15cm 以内ならば遮蔽体に十分に届き、マリネリ試料測定が可能です。

MACにはフランジ型もあります。フランジ型の場合は、バルクヘッドコネクタを備えたボックススタイルのプリアンプを使用。サイズは、スリムライン型よりも若干コンパクトになっています。

MACユニットには、取り外し可能なキャリーハンドルが付属しています。キャリーハンドルを取り外すとデュワーの外径に障害物がなくなるため、ユニットをホールボディカウンター、スキャターチャンバー、低レベルカウンティングシステムなどの他の装置に簡単に接続することができます。

手動および自動の両方の補充システムがMACで使用できます。MACには個別の充填ポートと排気ポートがあるため、液体窒素供給や排気ラインによるガスの使用を少なく抑えることができます。このことはまた、人や周囲の機器へN2やLN2の影響を与えるリスクを低減します。

MACクライオスタットは、ミリオン社が提供するほとんどの高純度ゲルマニウム検出器のオプションとして利用できます。ミリオン社製検出器の種類や詳細については、どうぞカタログをご参照ください。



MAC

- 重量: 5.1 kg (空のとき)、7.1 kg (液体窒素で満たされた状態)
- 液体窒素容量: 2.5 L連続使用時間: 2 日
- 連続使用時間:2日 (標準サイズの検出器の場合)
- 冷却時間: 2 時間(目安)
- 補充&ベントポート:3.2 mm (1/8インチ) NPT.


Big MAC

- 重量: 7.9 kg (空のとき)、
 13.6 kg (液体窒素で満たされた状態)
- · 液体窒素容量: 7.0 L
- 連続使用時間:5日 (標準サイズの検出器の場合)
- 冷却時間: 2日(目安)
- 補充&ベントポート:3.2 mm (1/8 インチ) NPT.

オプション

型番 7415 検出器リフトメカ ニズム (Mirion社製シールド 使用)

相対効率 (%)	直径インチ (mm)
≤40	3.0 (76)
40-50	3.25 (83)
50-70	3.50 (89)
70-100	3.75 (95)
≥100	4.0 (102)



Retractable™ クライオスタット

特長


- さまざまな形状に対応
- ウィンドウレス操作
- 堅牢設計
- ・ Si (Li) 検出器とGe検出器で使用
- UHV互換 (7905-BWR)

概要

Mirion製のRetractableクライオスタットは、X線アプリケーションのSi(Li)、LEGe、およびUltra-LEGe検出器で使用されています。Retractableクライオスタットを利用すれば、両方を真空下に置いた状態で、サンプルに対して検出器要素を移動することができます。また、ウィンドウレスモード(検出器素子と試料の間にウィンドウ(吸収体)がない状態)で検出器を操作することも可能です。

恒久的に密閉されていない他の検出器と同様、ウィンドウレス検出器を使用する際は検出器の各エレメントの汚染に注意する必要があります。ゲートバルブを開く前に、検出器が取り付けられている真空チャンバーが清潔で乾燥しており、十分な真空状態にあることを必ず確認してください。いかなる状況においても、検出器が低温のときに大気にさらさないようにしてください。汚染による検出器の損傷は保証の対象外となります。





U-Style™ クライオスタット

概要

ミリオン社のUタイプクライオスタットは、デュワー/クーラーの側面か ら水平方向に伸ばしたアームの先に、アームと垂直方向に検出器チェ ンバーを配置しています。

構造の特長は、鉛遮蔽内のプリアンプなどのハードウェアや、検出器 (結晶) など全て機器内に収まるようデザインしたこと。 結晶が外気 にほとんどさらされないため、カウンティングシステムのバックグラウ ンドをしっかりと除くことができます。(=超低バックグラウンド)

Uタイプクライオスタットは、トレイラーやISOコンテナベースの測定施 設のような場所で使用するのにも大変都合がよい設計です。遮蔽体の 下にデュワやクーラーを設置するようなスペースや高さの余裕がなくと も、Uスタイルならば横置きなので問題ありません。

水平アームの、標準長さは約305 mm です。(プリアンプのフランジ~ 検出器の中心線)

したがって、ミリオン社の鉛遮蔽: 10cm 厚および 15cm 厚の両方に対 応することができます。

標準準仕様には、O リングが含まれています。メタルシールは、3.0 in. (76 mm) 径エンドキャップの検出器にのみ、オプションで対応 できます。メタルシールは、より堅牢で検出器バキュームを長持ち させるのに役立ちます。

エンドキャップ寸法は、検出器寸法により異なります。下図は各エン ドキャップ径に対する効率 (典型値)です。エンドキャップの長さは、検出器のサイズが大きくなるのに比例します。特別なエンドキ ャップサイズをご希望の場合は、お問合せください。


相対効率 (%)	直径インチ (mm)
≤40	3.0 (76)
40-50	3.25 (83)
50-70	3.50 (89)
70-100	3.75 (95)
≥100	4.0 (102)

7905-30U 型 水平インテグラル クライオスタット




(7.5 L, 15 L, 30 L バージョンがあります)

7935-2U 型 ポータブルMACクライオスタット




(2 L MAC)

CP5-PLUS-U 型 電気冷却式クライオスタット




(上面図。プリアンプはご要望の方向に変更で きます)

iCC-HI-U型 水平インテグラル インテリジェントクライオスタット




(7.5 L, 15 L, 30 L バージョンがあります)

7935-7U 型 ポータブルMACクライオスタット



(7 L Big MAC)

CP5-PLUS-U 型 電気冷却式クライオスタット




(側面図)

メタルシール付Uタイプ (3インチ (76 mm) 径エンドキャップのみ)

7905-30UM 水平インテグラル クライオスタット



7935-2UM ポータブルMAC クライオスタット



CP5-PLUS-UM 電気冷却式クライオスタット




(側面図)

iCC-HI-UM 水平インテグラル インテリジェントクライオスタット



7935-7UM ポータブルMAC クライオスタット



(7 L Big MAC)

Ge半導体検出器/液体窒素アクセサリ



7170型 LN₂レベルゲージ/コントローラー

特長


- カラータッチディスプレイ
- アラーム設定値を調整可能
- RJ-45およびRS-232出力
- イーサネット経由のリモート操作
- ・レベルベースのバルブ制御



ロードセル重量計

特長

- 半導体検出器の液体窒素 残量を測定
- 超薄型の台(ベース)を搭載
- ロードセルタイプの重量計



測定中表示器

- ・ WCAによるスペクトル収集中 ・ 測定中に誤って遮蔽体を開けて に「測定中」の文字が赤色で 点灯します
- 装置が稼動中であることを他 者に知らせます
- しまう不注意を軽減します様々 なボックスに取り付け可能/IM 規格に準拠
- 電源ケーブル、BNC ケーブル付属

電気冷却式 クライオスタット

高純度ゲルマニウム検出器は、極低温で維持する必要があります。従来、この作業は検出器アセンブリを液体窒素 (LN2) で満 たされたデュワーに配置することによって行われていました。LN2は蒸発するため、1~2週間に1度の間隔で補充が必要となり ます。しかし、これには費用がかかる上、貴重な測定時間も失われてしまいます。以下でご紹介するCryo-Pulse®5 Plus) およびIntelligent Cryo-Cycle™ は、LN2を継続的に補充する必要なく検出器を極低温に保つことが可能です。

Cryo-Pulse® 5 Plus 電気冷却式クライオスタット

特長

- 液体窒素不要の電気冷却クライオスタット
- ノンフロン、非可燃性冷媒を使用した密閉 システム
- 低消費電力
- コンパクトで軽量-スペースに制約のある場 所に最適
- ・ 5年間の保証付き長寿命クーラー
- 簡易なメンテナンス
- 妥協のない仕様設計





Intelligent Cryo-Cycle™ (iCC) インテリジェントクライオスタット

- ノイズ (エネルギー分解能の劣化なし)
- 低雑音(<50 dB(A)、1 m 距離において)
- LN2 が長持ち
- ・ ノンフロン/不燃性冷媒を採用
- 省スペース(従来型LN2 デュワと同等)
- 低消費電力 (典型的なGe検出器の構成で、 約130W)
- ・ 低エネルギー帯においても低振動/低電気 ・ 画面操作またはリモート操作で機器の健全 性をモニター
 - 機器の健全性
 - 機器健全性(State-of-Health:SoH) に関する 記録を4年分保存
 - · Lab-Pulse™ 機能
 - フィールド設置可能 (Dipstickタイプ)
 - 妥協のない仕様設計



ユニットは正常に動作します。 何もする必要はありません。



ユニットは動作しますが注意 が必要です。詳細はエラーメッ セージをご参照ください。



赤色LCD画面:

ユニットが正常に動作しま せん。詳細はエラーメッセージをご参照ください。

型番 No.	Product name
ICC-VD	垂直ディップスティックモデル用Intelligent Cryo-Cycle
ICC-HD	水平ディップスティックモデル用Intelligent Cryo-Cycle
ICC-VI	垂直インテグラル Intelligent Cryo-Cycle
iCC-HI	水平インテグラル Intelligent Cryo-Cycle

鉛シールド



747型 上部オープン式鉛シールド

特長

- 厚さ4インチの低バックグラウンド鉛シールド
- スズと銅のライナー
- 使いやすいレバー作動式ドア
- コンパクト設計-床面積60x60cm(2x2フィート)
- 従来型の30リットルデュワーまたはintelligent CryoCycle インテリジェント・クライオサイクルをサポート
- Cryo-Pulse 5 Plusクライオスタットもスタンドで対応



767型 上部/フロントオープン式鉛シールド

- 厚さ4インチの低バックグラウンド鉛シールド
- スズと銅のライナー
- ・ 大型の前面ドアと同期型の分割式トップドア
- コンパクト設計 床面積 60 x 60 cm (2 x 2フィート)
- ・ 従来型の30リットルデュワーまたはintelligent Cryo-Cycle インテリジェント・クライオサイクルをサポート
- Cryo-Pulse 5 Plusクライオスタットもスタンドで対応







777型 超低バックグラウンドシールド

特長

- 15 cm (6インチ) 厚の鉛を使用
- 超低バックグラウンドマテリアルを使用
- 垂直型またはUスタイル型のクライオスタットに対応
- ラドン除去用パージポート
- ・ 従来型の30リットルデュワーまたはCryo-Cycle IIクライオスタットを サポート
- Cryo-Pulse 5 Plusクライオスタットもスタンド (垂直) で対応

737型 Uスタイル鉛シールド

特長

- ・ U-style™ クライオスタットクライオスタット向け 「ストリームなし」 設計
- . 低重心
- 4インチの低バックグラウンド鉛を使用
- スズと銅のライナー
- 検出器の設置が容易

従来型の30リットルデュワー、intelligent Cryo-Cycle またはCryo-Pulse 5 Plusクライオスタットをサポート






CosmicGuard™ 宇宙線由来バックグラウンド除去計測装置

性巨

- 鉛シールドだけでは不可能な宇宙線バックグラウンドの 低減を実現
- 通常のバックグラウンドを10~35%減少し、MDAとカウント時間短縮
- 新規/既設を問わず、Ge検出装置(鉛シールド使用)へ容易に追加可能
- Ge検出器用シールド(上部オープン式および上部分割式)に取付可能
- 検出器モジュールに VetoGuard検出器用の電子 機器を搭載 -他の信号処理 電子機器が不要に
- スペクトル収集PCまたはネットワークハブへの単一ケーブル接続
- Lynx® Ⅱデジタルシグナル アナライザおよびGenie™ または現在のファームウェ ア/ソフトウェアバージョン のApex-Gamma™ソフトウェアが必要です







特長

• 分割して運搬することが可能(各数百kg 程度)

什档

- 内容積:250 x 350 mm (W x H) (シールド部分)
- シールド構成:SS400 = 10mm 鉛= 100 mm
- OFCU (無酸素銅) = 5mm
- アクリル= 5 mm (シールド本体全体= 120 mm)
- シールド重量~1,580 kg

写真は縦型クライオスタット用です。で要望に応じて、さまざまな仕様をご用意しています。詳しくはお問い合わせください。



サンプルチェンジャー付き鉛シールド

特長

- ・サンプルチェンジャーを搭載しているため、PC制御で多数の試料測定が可能
- ・ 分割して運搬することが可能 (各数百kg 程度)

仕様

- · 鉛厚:10cm以上
- ・ 裏地:無酸素銅、アクリル重量計(インジケーターを含む)同梱
- 標本数:ご相談に応じます
- サンプルホルダーの保持方式:フォーク式、チャック式(写真は
- フォーク式)
- サンプル送り方式:ターンテーブル式、チェーン式(写真はチェーン式)

写真はU型クライオスタット用です。全体の寸法、サンプルサイズ、ロードされたサンプルの数など、さまざまな仕様をご要望に応じてご利用いただけます。詳しくはお問い合わせください。

DSA-LX®® デジタルシグナルアナライザ

DSA-LXアナライザは、高度なデジタルシグナルプロセッシング (DSP) 技術に基づくフル機能の16Kチャネル統合マルチチャネルアナライ ザです。Genieソフトウェアを実行しているコンピューターと組み合わせることで、DSA-LXユニットが完全なスペクトロスコピワーク ステーションに。最高品質のシグナル受信と分析が可能になりま す。HPGe、Nal、Si (Li)、CdTe、Cd (Zn) Teなどの既存の検出器テクノロ ジーに対応しています。

特長

- デジタルシグナルプロセッシ ング (DSP) に基づく統合デス クトップMCA
- 波高分析 (PHA) および/また
- はマルチチャンネルスケーリ ング (MCS) を実行
- USB 2.0インターフェースによ り、コンピューターに簡単に 接続可能
- Webベースのデジタルオシロ スコープ スペクトルビューア およびメンテナンス ユーティ リティ
- 高度な特許取得済みの自動ポ ールゼロベースライン復元およ びデジタル安定化機能
- 優れた計数率と温度安定性
- 16Kチャンネルメモリ、高電圧
- 電源、デジタルスタビライザ 一、USB2.0インターフェース
- コンパクトなデザイン (5.58x16.51 x 20.95 cm) (H $\times W \times D$
- デジタルオシロスコープ
- Genieスペクトロスコピソフト ウェアと互換性あり

仕様

- データメモリ: 1-16K (PHA) ch、2-16K (PHA) ch、32ビット/ ch
- 測定モード: PHA、MCS
- シグナル処理セクション
 - DSP (デジタルシグナルプロセッシング)
 - システムの積分非直線性: ±0.025%以下
 - 微分非直線性: ±1%以下
 - ゲインドリフト: 35 ppm/℃以下、ゼロドリフト: 3 ppm/℃以下
 - ゲイン設定: 粗調整×2.0~×430.5 (19%単位で調整可) 微調整x 0.8 to x 1.2 (0.004%単位で調整可)
 - フィルタ設定:ライズ/フォールタイム 0.2 μs ~38 μs フラットトップ0~3 μs
- 高圧電源
 - レンジ 1: ± 200 ~ ± 1500 V (最大 1 mA) リップル&ノイズ 5 mV 以下 (Peak to Peak)
 - レンジ 2: ± 1500 ~ 5000 V (最大 1 μA) リップル&ノイズ 10 mV以下 (Peak to Peak)
- データ転送制御: USB方式
- その他の機能
 - パワーマネジメント設定:ON/OFF(背面パネルのスイッチ)
 - デジタルオシロスコープ機能
 - パイルアップリジェクション機能
 - ライブタイム補正機能
 - ポールゼロ機能
- 寸法: 5.58 x 16.51 x 20.95 cm (H x W x D)
- 重量: 1451 g
- 使用環境
 - 温度: -20 ~ 50 ℃
 - 湿度:85%まで(結露しないこと)






Lynx II[®] デジタルシグナルアナライザ

Lynx II は、最先端のフル機能を備えたマルチチャンネル・アナライザです。高度なデジタル信号処理 (DSP) 技術に基づいた32k チャンネルの一体型シグナルアナライザです。Lynx II ユニットを任意のコンピュータと組み合わせると、最高品質のデータ取得と分析が可能な完全なスペクトロスコピーワークステーションとして使用することができます。この装置は、HPGe, Si(Li), PIPS®, X-PIPS™, CdTe, Cd(Zn)Te などの幅広いスペクトル検出器、ガンマスペクトロスコピーに用いられるほぼすべてのシンチレーション検出器をサポートしています。また、これらすべての検出器の特徴的なエネルギー範囲である 1 keV 以上にも対応しています。



この装置は、非常にコンパクトなパッケージに、フロントエンド信号処理、高速デジタル化ADC、プログラム変更可能なデジタルフィルタ、デジタルオシロスコープ、自動ポール / ゼロ (米国特許#7725281) およびベースライン・リストアラー、デジタル高速ディスクリミネータ、2グループの 32K チャネルスペクトルメモリ、デジタルスタビライザ、トリプルレンジ HVPS を搭載しています。 前面パネルの LCD と背面パネルのライトアップ表示により、電源、捕捉、通信、高電圧、計数率のステータスを知らせます。



- 本体正面の LCD 画面
- · Linux プラットフォーム上に構築されたサイバーセキュリティ機能
- デジタル信号処理技術 (DSP) に基づいた、 ラックマウント MCA
- 32k チャネル変換ゲイン、2 グループのスペクトルメモリ
- 波高分析 (PHA)、マルチチャンネル・スケーリング (MCS)、デュアルチャンネル・ロス・フリー・カウンティング (LFC)、マルチスペクトル・スケーリング(MSS)、タイムスタンプリストの各モードで動作
- 高計数率、優れた温度安定性
- 処理時間のパラメータが柔軟なため、用途に対して正確に応じる ことが可能
- 業界標準 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tイーサネットと USB On-the-Go (OTG) による高速で便利な通信機能
- あらゆる制御および信号の入出力インターフェイスを装備
- 3 種類の HV 出力で、 検出器の低・中・高バイアス要求をサポート
- 高性能オートポール / ゼロ (米国特許第 7725281 号) 、ベースライン リストアラー機能およびデジタル安定化機能
- 調整可能なデジタル信号ディレイ、入力信号ディレイ、コインシ デンスウィンドウで、高度なコインシデンスタイミング用途にも 対応
- ・同時計数モードでは、オリジナルのフルスペクトルとゲートされた スペクトルの両方を保存し、完全なトレーサビリティとデータコントロールを実現
- セットアップやメンテナンスを容易にする、アナログ / デジタルマルチトレースオシロスコープ
- ・ Genie ™ /Apex® スペクトロスコピーソフトウェアによるフル機能サポート
- オプションのソフトウェア開発キット(サンプル付き)
- パスワードで保護された内蔵 Web サーバーインターフェースにより、スペクトル表示とステータス、取り込み制御、装置のセットアップ、診断に簡単かつリモートでアクセス可能







2018Eb™型プリアンプ 荷電粒子検 出器 (PIPS, SSB) 用

特長

- 低ノイズ設計: 0pFで<3.0keV (Si)
- 高エネルギーレート機能:最大2 x 106 MeV/秒
- · FET入力、ダイオード保護
- 小型サイズ
- 真空チャンバー内での操作が可能



2004型プリアンプ 荷雷粒子検出器 (PIPS) 用

特長

- 低ノイズ設計:2.8 keV (Cs:0 pF)
- 高チャージレート: 最大4.5x 106 MeV /秒
- 積分非直線性: 0.02%以下(±10V出力)
- ゲイン変動:0.01%/℃
- 電荷感度: 0.2 V / pCまたは1.0V / pC
- 内部選択
- バイアス電圧:最大±2000 V DC
- エネルギー感度:9 mV / MeV (Si) または 45mV / MeVでの内部選択
- ダイオード保護付きFET入力



2005型プリアンプ シンチレータ用

特長

- 低ノイズ設計: 10-15 Crms以下
- ・ 高チャージレート容量:最大9μC/s (高カウ ントのレートアプリケーション用)
- 積分非直線性:0.02%以下(±10V出力)
- ゲイン変動:0.01%/℃
- 電荷感度:4.5 V/pCまたは22.7 mV/pC
- 内部選択
- エネルギー感度:9 mV / MeV (Si) または 45 mV / MeVで選択可能
- · ダイオード保護付きFET入力
- 立ち上がり時間:15ns以下



2006 型プリアンプ プロポーショナルカウンタ用

特長

- ・ 低ノイズ設計:350イオンペア以下 (Cs:0pF)
- 高カウントレート設計:2 x 10-7C/秒
- 積分非直線性:0.02%以下(最大±10V)
- ゲイン変動:0.01%/℃
- 電荷感度:47 mV / Mイオンペアまたは 235mV/Mイオンペアによる内部選択
- バイアス電圧:最大±2000 V DC
- ダイオード保護付きFET入力
- 立ち上がり時間: 20 ns以下(Cs: 0pF)



2007B[™]型プリアンプ シンチレータ用

特長

- 低電力タイプ: ±12V (15 mA)
- 高圧過渡保護付き
- 積分非直線性: 0.04%以下(最大±10V 出力)
- ゲイン変動:0.01%/℃
- ノイズ: 1.2 x 10⁻¹⁵ C rms
- 電荷感度: 4.5 mV/pC
- ・ 立ち上がり時間: 20ns以下



2007-2007P 型 PM チューブベース/ チューブベース用

- 14ピン光電子増倍管 (PMT) に接続
- PMTバイアス電圧:最大2k V DC
- フォーカスとゲインコントロールが独立
- 2007型は個別のアノード出力とダイノード出 力が利用可能
- 2007P型は、チューブベースに低ノイズの電 荷に敏感なプリアンプとHV過渡保護を組み 合わせて設計

Osprey® デジタルチューブMCA

特長

- オールインワンHVPS、プリアンプ PHA、MCS、SCA、MSS、リスト、 デジタルMCA
- ・ すべての標準的な14ピン シンチレーション検 出 器 (Nal (TI)、CeBr₃、LaBr₃ (Ce) を 含む)と互換性あり
- 温度補正*機能(オプション)
- USB2.0接続とイーサネット 10 / 100T (PoE) 接続
- 3つのプログラム可能な汎用 I/Oコネクタ
- およびタイムスタンプ付きリス トモード
- Genieソフトウェアおよびサン プル付きソフトウェア開発キット (SDK) でサポート
- 診断Web GUIル
- 型番727、7F7およびTRACS™シ ールドと互換性あり

*米国特許 7,005,646 B1 and 7,049,508 B1



Osprey対応シンチレーション検出器

シリーズ

• 802型検出器ファミリー:

Nal (TI) シンチレーション検出器

· NAIS-2x2検出器:

Nal (TI) LED温度補償型シンチレ -ション検出器

· NAIS-3x3検出器:

Nal (TI) LED温度補償型シンチレ -ション検出器

• NAIS-3x5x16検出器:

Nal (TI) LED温度補償型シンチレ ーション検出器

· LABR-1.5x1.5検出器:

LaBr₂ (Ce) シンチレーション 検出器

CEBRS-1.5x1.5検出器:

CeBr₃LED温度補償型シンチレ ・ション検出器

· CEBRS-2x2検出器:

CeBr₃LED温度補償型シンチレ ーション検出器



特長


- ウェルあり/なしのさまざまな サイズの標準Nal (TI) シンチレ ーション検出器
- FASTSCAN™ホールボディカウ ンターと互換性のあるモデルを 含む、さまざまなサイズの温度
- 補償型* Nal (TI) シンチレーシ ョン検出器
- ・ LaBr₃(Ce) シンチレーション検 出器
- CeBr₃ 温度補償型* シンチレー ション検出器
- Osprey Digital MCA Tube Base とのみ互換性のある温度補償 型検出器 (3x5x16もLynx DSA _____ と互換性あり)
- ISOCS Cキャラクタリゼーション が利用可能であるか、ほとんど の検出器モデルに付随
- アプリケーションと予算に最適 な分解能、効率、バックグラウ ンドパフォーマンスを備えた検 出器を選択可能


*US Patents 7,005,646 B1 and 7,049,508 B1

シンチレーション検出器タイプの比較

7 7 7 7 17 IX MINITY I 7 WOOTA						
プロパティ	Nal	LaBr ₃	CeBr ₃			
662 keV (%) での分解能	7%	3 - 3.5%	4.3%			
効率	標準	標準以上*	標準以上*			
内部バックグラ ウンド	BGなし	低い (La-138, Ac-227)	非常に低い** (Ac-227)			
減衰時間 (ns)	250	30	17			
温度補償の可否	可	否	可			
費用	\$ - \$\$	\$\$\$	\$\$\$ - \$\$\$\$			

- * エネルギー依存 高エネルギーでのNalとの最大差を表わします
- ** Mirionは、プレミアム低バックグラウンド仕様を満たす検出器のみを提供します









CZT In-Situ 超小型ガンマ線検出システム

- 子機器、MCA
- プリセットゲイン、1 cm3 CZT ソリッドステート検出器
- 小型化されたパッケージ:25 x25 x 63 mm, 60 g
- 制御と電源のためのPCへの USB接続
- エネルギーおよびタイミング 出力とゲート入力用のオプシ ョンのI/Oポート
- Genie 2000ソフトウェアス ペクトル分析へのインターフ
- オプションの汎用ISOCS特性 評価が利用可能

- ・ オールインワンの検出器、電 ・ GR1 CZTスペクトロスコピ用の ハンドル付き厚さ2cmのタング ステンシールド
 - ・ コリメータ (2 mm、8 mm、35mm)とコリメータロッ クツール同梱
 - ISXCZT-GR1の一般的なISOCS キャラクタリゼーションによ り、GR1ユニットは現地測定に 有用な核種濃度を提供可能
 - オプションのGR1-ACCキャリン グケース (三脚付き)
 - ケースにはラップトップPC、シ ールド、コリメータ、三脚を収 納可能

GR1ファミリー のモデル	662 keV の分解能	USB	ゲート 入力	タイミン グ出力	エネルギ 一出力
GR1	<2.5%	✓	_	_	-
GR1+	<2.0%	✓	_	_	-
GR1-A	<2.5%	✓	✓	✓	✓
GR1-A+	<2.0%	✓	✓	✓	✓

ソフトウェア

Genie™ 分析ソフトウェアスイート

Genie 分析ソフトウェア スイートは、包括的で高品質、そして信頼性の高いガンマ線またはアルファ線スペクトロメトリーシステムの中核となるソフトウェア機能を提供します。

GENIE 4.0の主な強化点

- インタラクティブ・レポートで、測定結果の確認作業を効率化
- 標準線源による校正の不確かさ計算を改善
- ・ 検出器分解能に極めて正確な、新しいFWHM 校正曲線
- ・ 内蔵のPython® スクリプトが、柔軟なオートメーションを実現
- N42 ファイルなどサポートの拡大

特長

- 統合されたデータ収集および分析ソフトウェアプラットフォーム
- ・ 250を超える検出器入力の個別サポート
- 分散MCA操作と集中データ管理のためのネットワーキング
- 多種多様なレイヤードソフトウェアオプションで、特殊なスペクトロスコピー用途に対応可能
- ・ Windows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019に対応
- 以下機能を含む、ガンマ線/アルファ線フルスペクトル分析:
 - エネルギー、形状、効率のキャリブレーション
 - バックグラウンドサブトラクション、リファレンスピーク補正、トレーサーピーク
 - 核種同定、干渉補正、加重平均放射能計算
 - 特許取得済み*の真の同時計数 (カスケード) サム補正 (ピーク間校正が不要)
 - 3次元ジオメトリーコンポーザーによる試料、検出器、吸収体のパラメータのインタラクティブな定義と視覚化
 - ISO11929準拠を含む検出下限値 (MDA) 計算
- ・ インタラクティブ・レポートで、測定結果の確認
- ・ 特定の関心領域におけるピークのレビュー、調整、追加/削除機能
- QA/QCカウントのための統計テストによるパラメータ追跡、レポート、限界評価
- Pythonスクリプトとの統合による自動化の向上
- ・ Genie-FieldPro™ソフトウェアによるスクリーニングアプリケーション用の簡素化された計数インターフェースの追加


システム構成


給出男

以下に挙げるMirion製マルチチャネルアナライザおよびMCA機能を有するツールで、PHAやMCSのデータ収集をサポートします:

- Lynx-II® デジタルシグナルアナライザ
- Osprey® デジタルチューブベースMCA
- InSpector™ 2000 ポータブルMCA
- Multiport II™ MCA
- Aegis™ 可搬型HPGeスペクトロメータ
- Falcon 5000® 可搬型HPGeスペクトロメータ
- 核種同定サーベイメータ
- Alpha Analyst™ 多入力アルファスペクトロスコピシステム

GENIE新バージョン: 4.0





*US Patent 6,225,634 B1

インタラクティブ・ピークフィット機能

Genie Spectroscopy Suite

放射能計算、MDAの結果、QA/QC、Interactive Peak Fit、Genie-FieldPro™ソフトウェアを提供します。

- Genie-Single: 検出器 1 台用。データ収集および全放射能解析
- Genie-Multi: 検出器複数台用。データ収集および全放射能解析 (Apex® 製品にはGenie-Multiが必要です)

GenieLite™

放射能計算を必要としないお客様向けに、データ取得のみのソリューションを提供します。

- GenieLite-Single: 単一入力用。データ収集およびピーク解析
- GenieLite-Multi: 複数入力用。データ収集およびピーク解析

ISOCS™ Option

ISOCS™/LabSOCS™効率校正ソフトウェア


・ 線源を使った効率校正が不要で、放射能およびMDA計算が可能

License オプション

- 1年ライセンス認証: 年間料金の設定だから運用コスト (OpEx) が わかりやすく、予算編成に理想的
- 3年ライセンス認証: サブスクリプションの利用期間中は料金固定。毎年の購入手続き不要。
- 永続ライセンス: サブスクリプションに不安がある方のための前払い購入

放射能測定ラボ

ガンマ線スペクトロスコピー



Apex-Gamma™ ラボ生産性スイート

特長

- 生産指向のガンマスペクトロスコピーの ための包括的な運用・管理ソフトウェア
- 分散型マルチユーザー機能により、任意 のクライアントワークステーションからシ ステムへのアクセスと制御が可能
- サンプルデータベースは、ログインから 最終的なデータレビューまでサンプルを 追跡
- QA/QC カウントおよび承認を定期実施
- 包括的なセキュリティシステムがシステム機 能へのアクセスを制御
- 得られたガンマスペクトロスコピーの結果 を、キャンベラ独自の発電所排水管理パッ ケージとシームレスに統合- OpenEMS™

Apex-Guard™ オプション

Apex-Gammaのデータ整合性を強化

- Windows 資格情報認証によるロール ベースのセキュリティ
- 自動時限ログオフ
- 電子署名

- 分析およびデータ処理ファイルのセキュ リティ強化
- 監査機能の大幅な向上
- FDA規制のガンマ分析法によるラボ用 CFR 21 Part 11の達成を支援

ISOCS™/LabSOCS™効率校正ソフトウェア

新機能!ISOCS(アイソックス/In Situ Object Counting System) 効率校正ソフトウェアは、LabSOCS (ラボソックス/Laboratory Sourceless Calibration Software) ソフトウェアを統合して、ISOCS™/LabSOCS™ 効率校正ソフトウェアに進化しました。

ISOCS™/LabSOCS™効率校正ソフトウェアは新しいレベルのガンマ 線分析を提供します。

ガンマ線効率校正に、校正用標準線源はもう必要ありません。


ISOCS/LabSOC効率校正ソフトウェアは、MCNPモデリングコード、数学的形状テンプレート、およびいくつかの物理的サンプルパラメータを使用して生成された検出器の特性を組み合わせることにより、ほとんどのサンプルタイプとサイズの正確な定量ガンマ線分析法を作成する能力を提供します。


ISOCS/LabSOCS効率校正ソフトウェアを使えば、標準線源の購入、 管理、廃棄が不要なためコストダウンを図れるだけではなく、現場で の時間も節約できます。

従来の測定では線源の準備や効率測定に時間が掛かっていましたが、ISOCS はたった数秒のコンピュータによる計算だけです。ジオメトリを明確にし、オフィス内で分析を行うといったセットアップ設計にも柔軟に対応できます。現場や研究室でシステムをセットアップしサンプリングを行う実時間を短縮し、たとえ測定対象のジオメトリが何通りにも異なっていても問題はありません。さらにGe検出器だけではなく LaBr3 や Nal シンチレータにも対応できます。

特長

- 線源不要の効率校正
- 校正用標準線源の購入・管理・廃棄費用の削減が可能
- 10keV~7000 keV エネルギー範囲の正確な効率校正が可能
- ・ ポイント線源から500 メートルサイズまで幅広く対応可能
- バックシールド機能を備えたコリメータ設計
- 検出器正面だけでなくあらゆる角度で正確な効率校正可能
- Mirion / CANBERRA 製 Ge,Nal, LaBr³ 検出器での使用が可能
- In-Situ用途で常に直面する多様なサイズ、種類の測定対象に最適
- 3D画像でジオメトリ作成やエラー識別がスピーディに
- ・ 不確かさ**および分析評価の計画ツール
- 21 種類のテンプレートで、よく使われるコンテナ形状や試料分布 を網羅
- 特別な用途にも対応できるカスタムテンプレート
- 複数の検出器、位置、試料にも対応できるマルチ効率プログラム
- 検出器からゼロ距離でのキャリブレーションに対応し、既存のニーズを完全にカバー
- ・・複雑な形状の容器が繰り返し使用される実験室用途に最適
- ・・大型土のう袋、コンテナ、ドラム缶はもちろん、配管やダクト、蒸気発生器など現場での測定に最適
- ・原子力関連施設における廃止措置や、焼却施設、土壌再生などでも多く使用されています。
- ・ 2009 NRC Regulatory Guide 1.21 を遵守





システム構成

スペクトロスコピーシステム

- ・PC制御のミリオン製MCAシステムにて、以下のソフトウェアに追加して動作が可能です。(他のソフトウェアに関しては、別途お問合せください)
- Genie-Single
- Genie-Multi
- ・用途に応じて、1年、3年、永久のライセンスタイプを選択可能

関連製品

73ページ:ISOXSHLD™ISOCS™シールドシステム

37

ガンマ線スペクトロスコピー


ν エクスプローラ ソフトウェア


ガンマエクスプローラでは、自己吸収補正やサム効果補正などを含め た、原子力規制庁「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクト ロメトリー」(令和2年版)に準拠した解析が行えます。

単にγ線スペクトルを分析するだけでなく、お客様の日々の仕事をサ ポートすること (定型業務の自動化およびデータ集計) を目的として 設計しています。

MCA 上の測定スペクトルから、ファイルやデータベースに記録された スペクトル、校正データから核データライブラリに至るまであらゆるデ ータの操作がこのプログラムのみで行えます。

測定から分析、帳票出力までを自動アシストする「環境γ線分析ウイ ザード」機能を標準装備いたしました。ここでは今まで分析後にしか 判断できなかった検出限界によるプリセット設定が可能になります。 これにより「Cs-137 が検出限界0.1Bq/L になるまで測定」といったより 具体的な測定が可能となりました。





- * 1) 一部のMCAは64ビットをサポートしていない場合があります。ご不明な点がご ざいましたらお問い合わせください。
- * 2) γ線解析オプションを追加したスペクトルエクスプローラーをγエクスプロー ラーソフトウェアといいます。



特長

- デジタルMCA (LynxII/DSA-LX) との組み合わせによる、高安定・ 高精度γ線スペクトル分析システム
- スペクトル分析ソフトウェア (γエクスプローラ) の解析法は、原子 力規制庁「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメ トリー」(令和2年版) に準拠
- MCA で測定中のスペクトル、あるいはファイルやデータベースに記 録されたスペクトルを、同時にかつ同一操作で分析可能

システム構成

- 検出ユニット: Mirionゲルマニウム半導体検出器
- - Lynx II/DSA-LX/Osprey
 - その他のMirion MCA
- CPU
 - Windows 10 (64-bit)以上の日本語OS
 - Windows PC (Core-i3 2GHz 相当以上を推奨)
 - 8 GB 以上のメインメモリ
 - 500 GB以上のHDDまたは 256 GB以上のSDD
 - レーザープリンタ
- 19 インチ以上のカラーディスプレイ
- ソフトウェア
 - スペクトルエクスプローラ
 - γ線分析プログラム (オプション) *2 γ線エクスプロ
 - ISOCS キャリブレーションソフトウェア (オプション)
 - 放射能水準調査報告プログラム(オプション)
 - G(E) 関数法 空間線量分析プログラム (オプション)
 - ピーリングオフ法 空間線量分析プログラム (オプション)
 - レスポンスマトリックス法 空間線量分析プログラム (オプション)
 - Genie シリーズソフトウェア

マルチデータ・エクスプローラ

複数の試料情報や測定済みデータを効率的に、まとめて操作することを目的とした、γエクスプローラのオプションです。複数の試料情報を表形式の画面でまとめて入力して測定したり、分析済の複数のデータをまとめて検索し、そのデータをExcelやCSVファイルに出力する事ができます。 放射能水準調査報告プログラム機能のほかに、サンプルチェンジャによる測定にも対応し、大量の試料を測定、集計されているお客様の作業負荷を軽減します。






γ エクスプローラ・プラス Web 対応型 環境γ線核種分析システム

環境試料のγ線核種分析を、より簡単な操作で効率よく行う為に開発された、ガンマエクスプローラのオプションです。Web 技術を利用して、ネットワーク上の任意のパソコンのブラウザから操作できます。ホームページ感覚の入力画面は、簡単かつ最小限の入力で測定分析が行えるように設計されており、日常のルーチン業務をサポートします。また、お客様の運用に合わせた入力画面のカスタマイズが可能です。





ガンマ線スペクトロスコピー

HASL258準拠 In-Situ解析ソフトウェア

In-situ解析ソフトウェアで行われる解析手法は、平成29年「ゲルマニウム半導体検出器を用いたIn-Situ測定法」に準拠しております。また、濃度、線量率の参照テーブルはHASL-258、ICRU Rep.53 テーブル のいずれかが選択可能です。

ISOCS特性化を行うことにより、角度依存性、効率校正用の線源、校正治具が不要になります。もちろん従来通りの線源による校正も対応 しております。深さ毎のサンプリング試料解析結果から緩和長を算出 し、ISOCS テンプレートを使用することで、深さ方向に指数関数的に 布した核種のより正確な濃度、線量率評価を可能にします。

時系列プロットを標準搭載

- 期間指定、複数核種指定
- 上下2分割表示
- リアルタイムプロット機能
- メール配信機能搭載

さまざまな地図オプションが選択可能

- メッシュレベル分け表示
- メッシュ棒グラフ表示
- 等高線表示

ご希望によりカーボーンやモニタリングポストなどへのIn-Situソフトウ ェアのカスタマイズが可能です。

特長

- ・ 原子力規制庁・平成29年「ゲルマニウム半導体検出器を用いた In-Situ測定法」に準拠
- HASLテーブル/ICRU Rep.53テーブルを選択可能
- ISOCSキャラクタリゼーションにより、線源不要の角度依存キャリ ブレーションと効率キャリブレーションが可能に
- リラクゼーション長の算出機能搭載
- 時系列プロット関数、データベース標準

システム構成

検出ユニット


- · Mirion製ゲルマニウム半導体検出器
- Lynx II/DSA-LX 機器

CPU

- Windows 10 (64-bit) 以上の日本語OS
- Windows PC (Core-i3 2 GHz 以上を推奨)
- 8 GB 以上のメインメモリ
- 500 GB 以上の HDDまたは 256 GB以上の SDD

レーザープリンタ 19インチ以上のカラーディスプレイ ソフトウェア


- In-Situ 分析プログラム
- ・ オプションの地図ソフトウェア (メッシュ表示、等高線表示)





Aegis™ 可搬型HPGeスペクトロメータ

ISOCS™ (In-Situオブジェクトカウントシステム) シールドシステム



アルファ線スペクトロスコピー




Alpha Analyst™ 多入力アルファスペクトロスコピシステム

特長

- 多サンプル測定(アルファ)に必要な機能を全てインテグレート
- 100%コンピューター制御の電子機器とバキューム
- 自動反動抑制コントロール
- ベントポートのクリーニング機能でチャンバー内の湿気と汚染の蓄積を回避
- フロアまたはベンチトップキャビネットでの拡張が容易なモジュラー式
- イーサネットネットワーク に直接接続







Apex-Alpha™ アルファスペクトロスコピーソフトウェア

特長

- 生産性向上を目的に設計された、アルファ線スペクトロスコピーの、包括的運用管理ソフトウェア
- ・ 手動式アルファ線スペクトロメータをサポートするとともに、Alpha Analyst ™スペクトロメータの完全コンピュータ制御も可能
- 任意のクライアントワークステーションからシステムリソースにアクセスするための分散マルチユーザー機能搭載
- ・ 試料データベースは、ログイン、計数、最終データ評価・承認のプロセスを通してバッチを追跡
- 直感的に操作しやすいツールで、該当する計数や分析手順を伴った試料バッチを簡単に作成
- 品質保証チェック、故障判定、および応答・データ履歴のスケジューリングなど、データの傾向分析のための広範な品質保証機能
- 1つの画面のなかで、データ評価および高度な再分析が可能
- Genie ™ スペクトロスコピソフトウェアがスペクトルデータの分析用 の高度なアルゴリズムを提供

アルファ線スペクトロスコピー

PIPS®荷電粒子検出器の概要

プレーナシリコン検出器 (PIPS-Passivated Implanted Planer Silicon Detector) は、最新の半導体製造技術から生まれた革新的な荷電粒 子検出器です。

特長


- イオン注入コンタクトにより正確で薄い高速接合を行い、優れたア ルファ分解能を実現
- ・ 安定・堅牢設計のエントランスウィンドウ -プロパノール-2で簡単か つ確実なクリーニングを実施
- 標準で100℃のベーキングが可能 -特殊モデルの場合はより高い温 度を許容 (オプションで200℃まで)
- リーク電流は通常、SSBおよびDJ検出器の1/8から1/100
- デッドレイヤー (ウィンドウ) 厚は50nm未満と極めて薄い
- すべての接合エッジが埋め込み式のため、エポキシエッジシーラン トが不要
- A450-18AMはアルファスペクトロスコピーで最も人気のあるモデル ですが、他のサイズも利用可能





マウントおよび寸法

• 検出面は、各マウントの1.0mm後方にあります。



オプション

- クライオジェニックオプション (Prefix CY):- 200℃までの環境 に対応
- タイミングオプション (Prefix TM):200 Åのアルミニウム層を加え タイミング測定時の性能を向上します。(†)の付いたモデルに適 応可能
- ベーキングオプション (Prefix BK):200℃までのベーキングが可能

型番	製品名
部分空乏層型 – PDシリーズ	アニュラー – ANFDシリーズ
全空乏層型 – FDシリーズ	カスタムデザイン – CDシリーズ
アルファ – Aシリーズ	X-PIPS – X-PIPS 検出器
CAM – CAMシリーズ	シングル /マルチエレメント— SMEPSシリーズ

検出器サイズ	左枕方纹	コネクタ	タタイプ
快山器リコス (mm²)	有効直径 (mm)	AM,AB,ABM,X (mm)	RM,X (mm)
25	5.7	16.7	19.4
50	8.0	16.7	19.4
150	13.8	23.6	26.1
300	19.5	28.6	31.6
450	23.9	32.0	34.8
490	25.0	33.4	N.A.
600	27.6	36.1	38.4
900	33.9	45.2	50.0
1200	39.1	48.8	53.0
1700	46.5	59.0	N.A.
2000	50.0	65.5	70.0
3000	61.8	76.2	80.0
5000	79.8	94.0	N.A.

PD シリーズ部分空乏層型PIPS検出器

荷電粒子スペクトロスコピに最も広く利用されているのが、PDシリーズPIPS 検出器です。 検出面積は25mm2 5000mm2、空乏層厚は $100\sim1000~\mu$ m の範囲から選択でき、幅広い物理研究・実験に対応できます。

操作電圧はそれぞれ、40V / 100 μ m 厚検出器、60V / 300 μ m 厚検出

器、 $100V/500\mu$ m 厚検出器、 $350V/1000\mu$ m 厚検出器。

コネクタはアクシャルマウントでマイクロドットが標準、BNC等はオプションからお選びください。また、特別な形状パッケージをで希望の際はお問合せ下さい。

仕様

	PIPS 検出器:PD シリーズ									
空乏層厚	100 ミクロン厚			厚 100 ミクロン厚 300 ミクロン厚			クロン厚	500 ミクロン厚		
有効面積 mm²		解能 eV HM)	型番	分解能 keV (FWHM)		型番	分 能 k (FWI	eV	型番	
	α	β		α	β		α	β		
25	12	6	PD25-12- 100AM	11	5	PD25-11- 300AM	10	4	PD25-10- 500AM	
50	12	6	PD50-12- 100AM	11	5	PD50-11- 300AM †	11	5	PD50-11- 500AM †	
150	14	9	PD150- 14-100AM	13	8	PD150-13- 300AM †	12	7	PD150-12- 500AM †	
300	16	11	PD300- 16-100AM	15	10	PD300-15- 300AM †	14	9	PD300-14- 500AM †	
450	17	12	PD450- 17-100AM	16	11	PD450-16- 300AM †	15	10	PD450-15- 500AM †	
600	22	17	PD600- 22-100AM	20	15	PD600-20- 300AM	20	15	PD600-20- 500AM	
900	27	22	PD900- 27-100AM	22	19	PD900-22- 300AM	22	17	PD900-22- 500AM	
1200	35	30	PD1200- 35-100AM	25	20	PD1200- 25-300AM	26	21	PD1200- 26-500AM	
2000				40	35	PD2000- 40-300AM	35	30	PD2000- 35-500AM	
3000				55	50	PD3000- 55-300AM	50	45	PD3000- 50-500AM	
5000				80	75	PD5000- 80-300AM	75	70	PD5000- 75-500AM	

PIPS 検出器:PD シリーズ							
	有効面積 keV (FW	分解能 keV (FWHM)		型番			
mm²	α	β	(μm)	(μm)			
150	14	9	1000	PD150-14-1000AM			
300	16	11	1000	PD300-16-1000AM			

FD シリーズ 全空乏層型PIPS検出器

FD シリーズPIPS 検出器は粒子判別、テレスコープ検出器やその他のdE/dx 測定に使用されます。厚さの均一性に優れています。

小面積検出器では1 2 μ m の厚さの均一があります。FD シリーズ検出器の結晶は、イオンチャネリング効果を減少させる素材加工がなされています。

分解能はリアコンタクト (ウィンドウ厚1500 Å or < 150nm) からアルファ粒子を入射し て測定されています。

従ってフロントコンタクト (ウィンドウ厚500 Å or < 50nm) から測定すればより良い分解能が得られます。

コネクタはラディアルマウント (型番:suffix-RM) でマイクロドットです。



仕様

PIPS 検出器:PD シリーズ								
空乏層厚		100	ミクロン厚		300	ミクロン厚		
有効面積 mm²	分解能 keV (FWHM)						keV IM)	型番
mm-	α	β		α	β			
50	14	6	FD50-14-300RM	14	6	FD50-15-500RM		
150	15	8	FD150-15-300RM	15	8	FD150-16-500RM		
300	18	11	FD300-18-300RM	17	10	FD300-17-500RM		
450	18	12	FD450-18-300RM	19	14	FD450-19-500RM		
600	22	16	FD600-22-300RM	22	15	FD600-22-500RM		
900	24	17	FD900-24-300RM	24	17	FD900-24-500RM		

下記の分解能は、次の条件下で得られます。 アルファ線(241Am)5.486 MeV、シェイピングタイム 0.5μ s、ミリオン製機器を使用

Aシリーズ アルファPIPS検出器

低バックグラウンドアルファスペクトロスコピ用に開発された検出器です。 試料密着時の分解能の向上、温度変動に対するピークシフトの極小化、低バックグラウンドパッケージを実現しています。

- バックグラウンド:0.05カウント/時/cm(3 MeV~8 MeV) 2
- 最薄有効厚:>140 μm (<15MeVのアルファ粒子を全吸収)
- 動作電圧: 40 V ~ 60 V (典型値)

仕様

アルファPIPS 検出器:A シリーズ						
有効面積 mm²	アルファ分解能 (FWHM) keV	バックグラウンド値 (カウント / 日)	型番			
300	17	4	A300-17AM			
450	18	6	A450-18AM			
600	22	8	A600-22AM			
900	25	12	A900-25AM			
1200	32	16	A1200-32AM			

上記の分解能は、次の条件下で得られます。

アルファ線 (241Am) 5.486 MeV、シェイピングタイム0.5μs、ミリオン製機器を使用

アルファ線スペクトロスコピー

PIPS

アニュラーPIPS検出器

これらの検出器には、直径4mmのスルーホールがあります。 マウントタイプはRMタイプのみです。部分空乏層 (PD) と完全空乏層 (FD) は、300ミクロン厚でご利用いただけます。

仕様

有効面積 (mm)		分解能keV (FWHM)		マウントサイズ mm²	型番
内径	外径	アルファ	ベータ	111111-	
5.5	19.5	20	15	300	ANFD300-20-300RM
5.5	19.5	18	14	300	ANPD300-18-300RM

CAMシリーズ CAM PIPS検出器

CAM PIPS 検出器は連続エアモニターに使用されているフィルターに含まれたアルファ粒子/ベータ粒子の測定に最適な検出器です。

オンライン及びオフラインの使用に適しています。CAM 検出器はアルミニウムとワニスでコーティングされています。アルミ厚は0.5 μ m で耐光性を有し、ワニス厚は1.0 μ m でアルミ膜を物理的及び化学的な障害から保護しています。

CAM 検出器は15 24V での動作が可能となっており、高圧電源の要な検出器です。

仕様

	CAM シリーズ CAM PIPS 検出器						
	分解能 (keV)		Antion of America	ベータ線			
有効面積 mm²	アルファ	ベータ	検出器バイアス (Positive)	スレッショ ルド (keV)	型番		
300	36		15-24V	45	CAM 300AM		
	33	15	70V				
450	38		15-24V	51	CAM 450AM		
	34	17	70V				
490	39		15-24V	54	CAM 490AM		
	35	18	70V				
600	42		15-24V	60	CAM 600AM		
	37	20	70V				
900	45		15-24V	66	CAM 900AM		
	39	22	70V				
1200	55		15-24V	75	CAM 1200AM		
	45	25	70V				
1700	70		15-24V	90	CAM 1700AM		
	55	30	70V				
2000	80		15-24V	110	CAM 2000AM		
	65	37	70V				

シングル/マルチエレメントPIPS検出器 (SMEPS)

SMEPS 検知器はミリオン社が特注設計において培ってきた技術を活用して標準化したもので、新たなマスク費用をかけることなくご利用いただけます。

これらの検出器は一般的にエポキシボードにマウントされ、ワイヤー 接合されます。



特長

- · 薄型接合入射窓:≦50nm
- 抵抗窓:≦ 1500 nm
- 標準の300または500μm厚
- 標準マウンティング: エポキシ樹脂板 (型番: suffix EB)
- 1Dまたは2Dの位置情報
- 同時エネルギーと位置分解能

オプション

- 薄型抵抗窓:150±25nm
- 厚さ200~1500µ
- カスタマーボードに取り付け可能



1DポジションPF-CT-CDシリーズ

IN VIVO 測定

Mirionは、ホールボディカウンタ(肺モニターを含む)の世界的なサプライヤーです。In-Vivo測定システムを使用すると、被験者は放射化学分析のために尿や便のサンプルを提供することなく、指定された場所で簡単に測定を行うことができます。

このシステムは、特定の放射性核種の摂取量を迅速に評価するシステムから、複雑な摂取量分析のための位置情報を提供する高分解能スキャンシステムまで、さまざまなシステムと機器構成に対応しています。すべてのシステムは、ガンマ線スペクトロスコピによって体内で見つかった放射性核種を定性および定量できます。







モバイル測定装置の例: トラックに設置された体表面汚染モニターと ホールボディカウンター

Mirion In Vivo カウンターの共通機能

- 10 cm (4インチ) の低バックグラウンド鉄で、すべての直線方向にシールドを 適用
- 組み立てが容易なモジュラーシールド構造
- 迅速なオンサイト分析と結果の提示
- ・ グロスカウントスクリーニングカウンター以上の機能を備えた完全スペクトロス コピシステム
- Apex-InVivoホールボディカウントソフトウェアで柔軟性と使いやすさを両立
- スタンドアロンApex-InVivoワークステーションまたはネットワーク化されたクライアント/サーバーシステム
- ・ 広範なQAデータ収集プログラム
- Mirion In-Vivo Counting Systemsは、固定された場所またはモバイルユニット にインストールできます。車両にシステムを搭載すれば、汚染を監視する必要が ある場所のみで効率的に測定を行い、公衆の安全と健康を守るとともに運用コ ストを削減することができます。

全身、肺、胃腸管、甲状腺の各部位にて校正

全身、肺、胃腸管、甲状腺における測定用のキャリブレーションが可能です。

ホールボディカウンタの世界標準

Mirionのホールボディカウンタは世界トップシェアを誇ります。約500台以上の納入実績に裏打ちされた性能と機能を提供するだけではなく、日本の環境でも使いやすいソフトウェアを搭載しています。

Nal検出器:体内摂取核種を迅速に測定

立式ホールボディカウンタの場合は、測定位置への出入りが簡単かつ迅速に行えます。緊急事態では多数の人を測定する必要が あるため、重要なことです。

Ge半導体検出器:体内摂取核種の精密測定

緊急時の汚染は、さまざまな放射性核種によって引き起こされます。優れたエネルギー分解能を備えたGe半導体検出器なら、 摂取した核種を正確に測定することができます。

Ge半導体検出器による測定は、中性子照射によって放射化されたNa-24と体内のK-40を区別して定量化するために不可欠で す。

未知の体内摂取核種の定性・定量を可能にするソフトウェア

未知の核種の定性・定量分析を行うためには、得られたスペクトルの自動認識(ピークサーチ)や複雑なピークの分離などのピー ク解析が重要です。ミリオンのホールボディカウンタソフトウェアは放射線の各分野で実績のある解析ルーチンを使用して、精度 の高い分析結果を得ることができます。



FASTSCAN™ ハイスループットホールボディカウンタ

特長

- 1時間あたり30~50人の測定が可能
- 通常操作時の測定時間:1分
- 大型 7.6x 12.7 x 40.6 cm (3 x 5 x 16インチ) NaI (TI) 検出器を2台
- 温度補正機能でスペクトルのピークシフトを排除
- 人の測定で一般的な150 Bq (4 nCi) ⁶⁰Co LLD
- さまざまな体形に対応可能な高精度垂直線形ジオメトリ

注文情報

• 2250-LS FASTSCAN: Lynx-II、温度補償NaI検出器、Apex-InVivoソ フトウェア搭載



ACCUSCAN II™ スキャン式 高分解能ゲルマニウム ホールボディカウンタ

- 高分解能、スタンドアップホールボディカウンター
- スキャン検出器メカニズムは、1つまたは2つの高純度ゲルマニウム (HPGe) 検出器に対応します
- 最短5分で測定可能
- エネルギースペクトルと位置情報を同時に確認することで、より高 精度なデータを提供
- LN₂または電気冷却検出器で利用可能

ACCUSCAN™ ベッド式ホールボディカウンタ

特長

- 水平ベッド式、リニアジオメトリ採用のホールボディカウンター
- 7.6x 12.7 x 40.6 cm (3 x 5 x 16インチ) Nal検出器 (標準) 1台搭載
- 最短5分で測定可能
- コンピューター制御のスキャンベッド
- エネルギースペクトルと位置情報を同時に確認することで、より 高精度なデータを提供

利用可能なオプション

- NaIの代わりに1台または2台のHPGe検出器を利用
- 2台または3台の大型Nal検出器を利用
- HPGe検出器とNal検出器を2台ずつ利用
- LN₂または電気冷却HPGe検出器を利用



BABYSCAN™ 乳幼児用内部被ばく測定装置

特長

- 乳幼児から最大130cmに対応
- 高感度設計: 検出限界 (Cs-137、134) 50Bq /Body
- 測定精度 ±10% (ブロックファントム)
- 測定時間約4分
- 寝転んで測定。保護者はお子さんの様子を覗くことができます
- 鉛フリー
- 全体寸法:1.9 x 1.3 x 1.2 m (W x D x H)
- シールド:厚さ10cmの鉄(底面は15cm)
- 重量:約5700kg
- 検出器: 大型NaI (TI) x 4台、LED温度補償機能 (オプション)
- データ処理部:フルγ線スペクトロスコピー機能



2270型 アクチニドラングカウンタ

特長

- ・ 6 段階角度機構で最適な肺位置に検出器をセット
- · BE6530検出器に対応
- 高分解能信号処理が可能なデジタルシグナルアナライザー搭載
- 快適なリクライニングチェア
- Apex-InVivoソフトウェアで柔軟性と使いやすさを両立
- 広範なQAデータ収集プログラム
- 自動胸壁厚補正用のラングカウントソフトウェア
- ターンキーシステムは、キャリブレーション済みですぐにカウントできる状態で提供

両カウンターのシステムオプションとアップグレード:

- 15 cm (6インチ) または10 cm (4インチ) の厚さの低バックグラウンドスチールシールド
- 6500 mm²の面積と60%の相対効率を備えたBE6530は、最小検出 限界濃度 (MDA) に優れ、カウント時間も短縮可能
- Cryo-Pulse 5 Plus電気冷却式クライオスタットBE6530で使用





2275型 アクチニドラング/スキャン式ホールボディカウンタ

特長

- 6段階角度機構で最適な位置に肺検出 器をセット
- BE6530検出器に対応
- 高分解能信号処理が可能なデジタルシグ ナルアナライザー搭載
- スライド式ベッドで簡単測定
- 全身の測定に適した7.6 x 12.7 x 40.6cm (3 x 5 x 16インチ) スキャン式 Nal (TI) 検出器
- Apex-InVivoソフトウェアで柔軟性と使い やすさを両立

- ・ 広範なQAデータ収集プログラム
- 自動胸壁厚補正用のラングカウントオプ ション
- 被験者のバックグラウンドを低減するた めの、検出器アンチコンプトンシールド
- ターンキーシステムは、キャリブレーシ ョン済みですぐにカウントできる状態で 提供


Apex-InVivo™ ホールボディ/ラングカウンタ用ソフトウェア

特長

- InVivo カウントシステムのための包括的 な操作および管理機能
- 分散マルチユーザー機能により、任意の クライアントワークステーションからカ ウンターへのアクセスを提供
- さまざまな構成間で自動的に共有され る検証レポートとキャリブレーションを 含む柔軟なキャリブレーション機能
- スケジューリングポリシーが適用された 品質保証機能と障害対応オプション
- 高度なデータベース機能は、主要なア クティビティにおけるすべての人員カウ ントデータ、複数の分析、および高度 な検索機能の管理に有用
- 検出器グループのライブ集計、および 定義されたエネルギー範囲を持つマル チチャネルスケーリング (MCS) グルー プを利用可能



研究と教育



Mirionは、研究、問題解決、製品開発において60年の経験を有しています。常に好奇心と厳格さを忘れず日々の仕事に取り組み、それぞれの分野に疑問を投げかけ、絶えず革新を推し進めるのが私たちのポリシーです。

Mirionには高度なスキルを持ったブレーンストーミングを行う才能のある専門家が多数集まり、最先端のテクノロジーに基づいた革新的なソリューションを考案しています。また、製品メーカーや問題解決者だけでなく、高度な検出器テクノロジーをお客様に提供して、研究および教育市場で前例のない状況を活用することにも取り組んでいます。

Mirionの検出器と計装は、産業、原子核物理学の研究、さらには宇宙関連の事業に携わる世界の主要産業、研究機関、一流大学でも導入されています。専用のR&D構造により、利用可能なすべての新しいテクノロジーの包括的な調査に基づいた革新的な核検出システムを提供できます。

デジタルエレクトロニクスラボマニュア

ルと関連するラボキットを使用した詳細な 核科学実験も行いつつ、教育および研究 ラボにおいてガンマ線測定とガンマ分光 法の基本的~高度なトピックへの実践を サポートしています。

Passivated Implanted Planar Siliconなどの検出器は、アルファ分光法およびアルファバータカウントのコア製品で使用されます。また、XRF材料の特性評価、宇宙プログラム、物理学研究のシステムでも重要な役割を果たします。

高純度ゲルマニウム (HPGe) 検出器は、最先端のテクノロジーを搭載し、その信頼性も実証された製品です。標準の同軸/平面検出器から、科学研究や産業用途向けの高度なアレイ検出器まで、一貫した品質、高度な技術、信頼性を保証します。電気冷却式のLN2フリークライオスタットはほとんどの構成で利用でき、特定のアプリケーションでの使用やMDAの高度なレベルに到達するのに必要となる多種多様なハードウェアマテリアルもサポートしています。

Mirionデジタル信号処理製品と分光ソフ

トウェアは、当社のガンマ分光システムの中核となる製品です。さまざまなテクノロジーを駆使して、世界をリードする研究者や教育者の最も厳しい要件を満たすソリューションを提供します。これらは、システムを構築するためのコンポーネントであるだけでなく、原子力産業の未来を構築するツールでもあります。

原子核物理学に適したHPGe検出器



高度なカスタム仕様のクローバー検出器: COMPEX COMPEXプロジェクトのための機構設計で、窓なし動作用の 特殊なRDC付フランジタイプクライオスタットが使われています。現在、ドイツのGSIで新しい不安定核種を研究するための 減衰体として4台使用されています。



クローバーアレイ検出器 (HPGe 4台搭載)

- クローバーアレイ検出器は近接アレイ用の4つの特殊な形状のGe結 晶で構成されており、個々の結晶のセグメンテーションの有無にかか わらず利用可能
- 機器にマッチした結晶品質と低電気ノイズ電子機器による優れた工 ネルギーとタイミング分解能を提供
- Clover4x50x70を使用したアドバックモードでの相対効率は130%。 大きな結晶を利用すれば効率も向上します
- 最高の効率またはMDAが必要なアプリケーションに対応可能
- 特別に厳選した材料を用いることにより実現した低バックグラウン ド構成
- 用途に応じてエネルギー範囲を拡張し、低エネルギー測定が可能な 薄型入射窓
- ・LN2フリー操作用のオプションの電気低温冷却



Euroball Cluster検出器は、7つのカプセル化されたHPGe結晶で構成されています。Mirionは、CERNでEuroball Cluster検出器とMinibal用 に180以上の個別のカプセルを提供しました。

この写真はJAEA向けの設計モデルです。中央の結晶のみが6つに分割 されており、周囲のカプセルは分割されていません。



高効率HPGeアレイソリューション

- 1つのクライオスタットに最大7つのHPGe結晶
- ・ メンテナンスの際に扱いやすいモジュラー設計のカプセル化技術
- 要求に応じて、個々の結晶の外部接点のセグメンテーション
- 立ち上がり時間が短い組み込み低電力および低ノイズプリアンプ
- HPGeアレイ検出器システムが近接しているため、BGO / CSIなどの Vetoシンチレータ検出器が不要。HPGe材料のみで構成されるフ ル4 PI検出ボールに対応するための不規則な六角形状。


位置情報取得用 セグメント同軸型Ge検出器


特長

- ・ ガンマ追跡、偏光測定、ドップラー効果補正、β崩壊抑制用
- さまざまなN型結晶形状でのフォトリソグラフィーによる外部接点の縦方向および横方向のセグメンテーション(最大36セグメント)
- セグメント間にデッドゾーンや吸収材なし
- モノリシックまたはマルチエレメントのセグメント化された検 出器
- In-Situ測定での熱サイクルや中性子アニーリング操作に影響を受けづらい、30年以上の歴史あるセグメンテーション技術を使用
- クロストーク効果の測定なし
- マルチディテクタシステムの粒度向上
- 内部コア信号とセグメント接触信号の一致による相互作用と ガンマ線追跡機能のローカリゼーション

用途

- 原子核物理学:
 - ドップラー効果補正
 - 複数サイトのエネルギー蓄積とβ崩壊の抑制
 - 偏光測定
 - 追跡
- コンプトンカメラ-ガンマイメージャー: ガンマ線源の位置
- コンプトン抑制








MSU "SeGA" system

CNS Ge array "GRAPE"

新型:逆セグメント同軸型Ge検出器

特長

- インビームガンマ線分光法に適した新しいゲルマニウム検出器技術
- バックグラウンド抑制および複数の相互作用分析のためのガンマ線 追跡
- ・中心電極(点接触)と周囲のセグメント、およびコア内部を含む最大 20のセグメント





原子核物理学に適したHPGe検出器

カプセル型Ge検出器

特長

- ガンマ線測定用のコンパクトな多素子検出器
- 極めて高効率、広立体角
- 過酷な環境でも高感度、低検出限界のガンマ線分光法向け
- 放射線による損傷が発生した場合に、ポンプを使用せずに標準オ 一ブンで容易にアニーリングが可能
- 宇宙用途でのIn-Situアニーリング
- コンパクトなマトリックスアセンブリ向け形状 (五角形、六角形)の 選択肢が豊富
- セグメント化された検出器を使用した複雑なクライオスタット開発 に特に有用
- 超高真空技術搭載で安心の品質
- 検出器の取り扱い・交換も簡単

主な用途:

使いやすさと信頼性、堅牢設計を兼ね備えたデルのため、次のよう な幅広い科学および産業用途で使用できます。

- ガンマ分光法用の検出器アレイ(例:MINIBALL、AGATA、GRETA核 物理学実験)
- 研究所
- 核医学
- 環境測定
- 産業品質管理
- 国土安全保障
- 放射線損傷後のIn-Situ再生能力により、宇宙空間での実験に対応 (例:INTEGRAL、MARS ODYSSEY、SELENE等)
- エンジニアの作業をサポート(例:複雑なクライオスタットおよび/ または多素子検出器の電気回路)

AGATAカプセル:

位置情報を示す36個のセグメント に分類された外部接点を備えた、 不規則な六角形状のカプセル型 HPGe結晶。



EuroBall: 正六角形のカプセル化され たHPGe結晶で構成されるEuroBallクラ スター。セグメント化されたバージョンは MiniBall (12セグメントのIsolde「CERN」)



SELENEミッション:

(参照:宇宙航空研究開発機構(JAXA)-ISAS-NASDA)

- ・月周回衛星「かぐや (SELENE)」
- ・ミッション期間:1年
- GRSは過去の月探査機の20倍のエネルギー分解能
- ・検出器の種類:
- GRS用の密封式同軸型HPGe検出器
- 検出器サイズ:60%相対効率 (JAXA)



インテグラルSPI (ガンマ線観測人工衛星インテグラルのスペクトロメータ): 宇宙におけるガンマバーストの起源を研究するために2002年に打ち 上げられました。50Gの加速度に耐えられる、19個のカプセル型コン パクトアレイ同軸HPGe検出器が用いられており、現在も稼働中です。



マーズ・オデッセイにおける科学ミッション: (n,y) 反応を使用 して火星の水(氷)の存在を検出するため、2002年に開始されま した。同軸HPGe、N型のチタンカプセル検出器が用いられており 50Gの加速度に耐えます。



シンクロトロン施設向け検出器




シンクロトロン施設向け Mirion製検出器のラインナップ

シンクロトロン用 スペクトロスコピー検出器


SDD/HPGeの選び方


	SDD	新世代の HPGe
エネルギー レンジ	1 keV \sim 20 keV	2 keV ~ 200 keV (ウィンドウレス 300 eV)
エネルギー 分解能	3 keV以下および1 Mcpsで 高分解能	3 keV – 200 keVおよび 1 Mcps以下で高分解能
スループット	5.9 keVにて同じ	5.9 keVにて同じ
バックグラウンド へのピーク	1:12000	1:1000 to 5000
設置面積	最小	大
価格	低	高
蛍光ピーク	1.7 keV	11 keV
冷却時間	電気冷却2~4時間	電気冷却 2~8時間



5.9keVでのSDDとHPGeにおける、FWHMとデッドタイムの比較:


- FalconXを使用したX-PIPS SDD
- HPGe FX: FalconX (XIA) を使用したHPGe
- HPGe X3: Xspress3 mini (Quantum)を使用したHPGe





多素子Ge検出器のピクセルと単素子配列

ピクセルレイアウトの例:




特長

- 典型的なピクセルサイズ:
 - $-5 \times 5 \text{ mm} = 25 \text{ mm}^2$
 - $-8 \times 8 = 64 \text{ mm}^2$
 - $-9 \times 9 = 81 \text{ mm}^2$
 - その他のカスタマイズされたピクセルサイズについては、工場にお問い合わせください
 - 3-4-5-9-16-25-36-64ピクセルから 最大100 ピクセル


ピクセルおよび単素子配列の 主なHPGe検出器パラメータ

T-SIII GCIXIIIIII III				
検出器パラメータ	モノリシック xtalスラブ	単素子配列		
エネルギー分解能	良い	最高		
バックグラウンド へのピーク	良い	最高		
カウントレート機能	良い	最高		
チャネル数	100まで	32に制限		
立体角	最大			
エネルギー範囲	2:200 keV	2 : 200 keV (0.3 keVまで)		
チャージシェアリング	軽減 (コリメータグリッド)	無し		

ピクセルと単素子配列の比較:



- --- 50 mm² 単素子配列 (7および19素子)
- 25 mm² ピクセル (16および64素子)
- 64 mm² ピクセル (9および21素子)




シンクロトロン施設向け Mirion製検出器のラインナップ


パフォーマンスの向上を支援する新しいスペクトロスコピー検出器

究極のパフォーマンスを備えた 新しいHPGeピクセルと個別素子

- FWHM を大幅改善:
 - 新しい超低静電容量素子構成
 - 超低ノイズ極低温エレクトロニクス:以前のJFETを新しいCMOS
 - 技術に置き換え
 - EMIの高い免疫設計

エネルギー分解能	典型値	保証値
1,000 cps 6 μs シェイピングタイム	< 110 eV	< 130 eV
100,000 cps 0.5 μs シェイピングタイム	< 120 eV	< 145 eV
100,000 cpsd 0.1 µs シェイピングタイム	< 150 eV	< 170 eV
100,000,000 cps FalconX または Xspress3 mini	< 175 eV	< 190 eV






新世代のHPGeパフォーマンス(詳細比較)


60 keV (Am-241) 分解能 [eV] (デッドタイム)				
ICR [kcps)	標準保証			
9	323 (0.5%)			
18	329 (1.2%)			
72	343 (3%)			

6 keV (Fe-55)分解能 [eV] (デッドタイム)				
ICR [kcps)	ХМАР	Xspress3 mini	FalconX	
10	115 (9%)	113 (0%)	117 (1%)	
100	135 150	118 (2%)		
300	132 (45%) 166 (19%)		136 (15%) 162 (7%)	
500		132 (9%)		
1000		140 (13%)		
1700		175 (36%)	197 (34%)	

ピクセル検出器:究極のパフォーマンスを実現

- ・ スループットの向上:電子機器の改善、ピクセルの縮小、フロントエ ンドの立ち上がり時間の改善
- デッドタイムの短縮:データ収集の高速化、パルス処理の高速化





回折およびイメージング用検出器

ミリメートル単位のセグメンテーション

特長

- EXAFS検出器と同様の設計
- シングルLEGeまたはU-LEGe ユニット
- 単素子の配列
- 線形セグメント化ピクセル
- ストリップ検出器





- 考えられるすべての結晶配列:
 - 実験ハッチ (プレスなど) に適合するカスタムクライオスタット構成とホルダー
 - ビームモニタリング用のセグ メント化された環状シリコン 検出器



マイクロメートル単位のセグメンテーション

特長

厚さに応じたウェハまたは結晶スラブからのストリップ検出器



- Geストリップ検出器によるイメージングビームライン人間と動物の臓器の医療ビームラインの例 (ESRF)
- ゲルマニウムストリップ検出器

長さ = 150 mm 幅 = 20 mm 厚み = 2 mm 864 ストリップ - 350 μ ピッチ FWHM - 60 keVで 1.3 keV






Elleaume & al


腫瘍


- Medipix 用シリコンウェハ
 - 厚さ500µm
 - ピクセルサイズ55μm
 - 例:8x2センサーの場合、2048x512ピクセル



https://www.diamond.ac.uk/Science/Research/Detector/ExcaliburRX/Sensor-Module.html

- Ge ウェハと他の材料:
 - 最新のasicsに基づく高Z検出器
 - Siに比べて高い吸収効率
 - 55ミクロンピクセルとバンプボンディング
 - 薄いHPGeウェハ (数百μm)
 - Medipixコラボレーションとのパートナーシップ (HPGeサプライヤー)
 - 他の高Z材料 (CdTe、CZT、GaAs) よりも優れた画質As)





シンクロトロン施設向け Mirion製検出器のラインナップ

回折およびイメージング用検出器

両面ストリップ型検出器 (DSSD)

特長

- ・ Ge DSSD検出器の例:
 - 有効面積 60 x 60 mm²
 - 厚さ 20 mm;
 - 両側直交ストリップ 12X - 12Y
 - エネルギー分解能
 - < 2 keV @ 122keV
 - < 3 keV @ 1332keV</p>
- 可能なトランスミッションクライ オスタット
- 独自のクライオスタットで2つの DSSDを使用できるアレイ設計
- Cryo-Pulse 5 Plusクライオスタ ットによる電気冷却
- 全アティチュード型のクライオ スタット

- GeとGeを最少距離で積み重ね


- 高カウントレートのプリ
- 超高純度のベリリウムウ

カスタム透過検出器によるビームの特性評価


特長

- 透過検出器によるビームの特性評価
 - 蛍光を最小限に抑えるために厳選された素材
 - 最小化された後方散乱 (フロントウィンドウとリ アウィンドウ、オフセット コンタクト…)
 - アンプ
- ユーザーフレンドリーな電気クーラー「Cryo-Pulse 5 Plus」ク ライオスタットを備えたカス タマイズされたRDCクライオ スタット





- Si DSSD 検出器の例:
 - アククティブエリア60x60mm² 両側に60ストリップ
 - 1mmまでの厚さ





シンクロトロンアプリケーション向け電気冷却

特長

- 高度に統合された電気クーラ 全アティチュード ーと電子機器の組み込みで最 . プリアンプとクーラー熱を収集 小のフットプリントを実現
- 必要なメンテナンスが少ない
- ・ LN2補充の見落としリスクなし
- LN2供給インフラストラクチ ヤ不要
- ・ LN2の補充中にユーザーが火 傷するリスクも回避
- 無酸素症のリスクなし
- 低振動レベル: LN2冷却検出器 と比較した場合と同じ性能
- 信頼性の高いパルスチューブ クライオクーラー: 11年の実証 済み寿命

- プリアンクとクーフー系を収集 するための外部ウォーターチラ 一回路を備えたナノフォーカス ビームライン用のファンフリーバ ージョン
- 非常に有利な総所有コスト
- 標準のUPSで十分サポート可能 な80~150Wの低電
- 制御/供給ユニット(CP5CO)と クーラー間の電気接続標準ケー ブル長 3 m










シリコン検出器の詳細

単素子X-PIPS検出器



より高いカウントレートで優れた直線性





- シグナルの立ち上がり時間が極めて良好
 - 平均20ns未満 (10~25ns) の信号立ち上がり時分布を達成
 - 温度に依存

X-PIPS 仕様 (有効厚さ500 µm)

型番	有効面積 (mm²)	コリメータ	フロントエンド エレクトロニクス	РВТ		エネルギー分解能 FWHM (eV) *	
	(,			典型値	最大	典型値*	最大 *
SXD30M-500-CM-PA	30	多層	CMOS	15000	> 12000	127	132
SXD15M-500-CM-PA	15	多層	CMOS	15000	> 12000	127	132
SXD55M-HEX-500-CM-TO8	55	多層	CMOS	15000	> 12000	128	135

-35°Cに冷却

* @ 最適な成形時間



SXD30M-500-CM-PA X-PIPS™ 検出器SDD SXD15M-500-CM-PA X-PIPS™ 検出器SDD



SXD55M-HEX-500-CM-TO8 ヘキサンゴン X-PIPS™ 検出器SDD

シリコン検出器の詳細



多素子SDD検出器

特長

- 100mm² (80mm²にコリメート) および500 µmの厚さ の、7または13の個別SDDのアレイ(最密形状)
- 典型的なエネルギー分解能5.9keVで127eV
- シンクロトロンアプリケーションで使用
- 低温冷却
- CMOSプリアンプ
- 2 mil Beウィンドウ

検出器システムの同梱物:

- プリアンプ
- HV電源
- 温度コントローラー


機械設計は、顧客の要求に合わせて最適化できます。

- ・ 低温冷却の利点:より低い温度で動作するため、以下のよ うなメリットが期待できます。
 - 信号立ち上がり時間の高速化
 - カウント率&分解能向上


組み立て簡単&メリットも豊富:

- メンテナンスと最終的な修理が容易
- 真空のオンサイトメンテナンスが可能

5.9 keVでのFWHM、7素子検出器、各セグメント50mm²



4 μsのピーク時間で125eVの最適な分解能が達成されました。 高速ピーク時 (0.2 µs) での分解能は139~146eV より高いカウント率で良好な分解能が得られます。



7 素子SDD検出器の 1 素子あたりのグラフ



堅牢なゲルマニウム検出器ソリューション







MicroGe ペイロード

MicroGe™ 超小型HPGe検出器

特長

- 極限環境下での高計数測定
- コンパクトで、軽量な可搬型HPGe
- 使用場所をほぼ選びません
- 温度サイクルフリー

設計

- · 小型HPGe結晶
- 小型電気冷却システム(軽量、短時間冷却、 省電力)
- 超低ノイズ電子回路
- システム設計オプション:
 - コリメータ
 - 高水密性の筐体
 - 用途に応じて、取り付けインターフェース をカスタム
- ・ 強化した真空容器により、温度サイクル途中 での冷却が可能





HPGeシールドプローブ: 過酷な環境下で高性能発揮

利点

- ・ 調査の生産性向上: 測定時間の短縮、温度サイクルフリー
- 持ち運びやすい省スペース設計
- お手入れ・除染も簡単
- LN2フリー
- 海水中でも動作
- 最高クラスのエネルギー分解能

用途

- 過酷な条件下または汚染環境
- 除染·廃炉措置
- 安全とセキュリティのための緊急対応
- 採掘·検層
- · 水中利用·海洋学用途



シールドプローブアプリケーションの例:



使用済燃料プール分光法アプリケーション

- カスタマイズされた産業用ソリューション
- 設置スペースの要件に合わせた特殊形状
- IP68の防水防塵設計
- 指定のインターフェースに対応
- Mirionの技術を結集させた完全組み込み型ソリューション
- ISOCSキャラクタリゼーション



水中アプリケーション

- 実験室での設置(川から汲み上げ、タンクに貯蔵した水を使用)
- 防汚および防食コーティング



モバイルラボ用ホールボディカウンター

- 新しいCL5 Cryo Electricクーラーを備えたモバイルWBCシステム用の電気冷却検出器。
- 新しいCL5クーラーは、Big MACクライオスタットと同じ空間に置く 必要があるため、設置空間に制約がある既存のシステムのアップグレードに適しています。CL5クーラーは、専用の水冷チラーによって 高温環境にも対応します。



アンタレス:深海ガンマ線測定 - (NuMerEnvプロジェクト)

- 宇宙ニュートリノ実験 (アンタレス) を補完するガンマスペクトロスコピーのために、地中海の深さ2500mで使用されるHPGe検出器。
- 年に2回のアクセスが制限されているため、信頼性が高いことが 証明されているMirion電気クーラーを使用。Lynx Digital Signal Analyzerを含むチタン圧力ハウジングを介したガンマ線透過を組 み合わせるための専用設計。

堅牢なゲルマニウム検出器ソリューション



2つのキャビネット(検出器と処理電子機器)で構成されるMirion製空中システムの ハードウェア概要

Natural radioactivity + 1 mCi Cs-137 source 1500 Energy [keV] 500 1000 優れたエネルギー分解能 (赤のスペクトルを参照) 通常のシンチレータ検出器のスペクトル (青色のスペクトルを参照)



航空機のキャビンの穴からの検出器キャップのビュー 色付きの各円は、共通のクライオスタット内の個々の同軸検出器の位置を示しています

HPGe検出器搭載 土壌汚染スペクトロスコピーシステム

最高クラスの分スペクトロスコピーレスポンスと コンパクト設計が特徴の、航空測量用の新型ガ ンマスペクトロスコピーアレイ検出器

特長

- ・ 大型検出器 (モジュラーサイズ) を備えた高 効率アセンブリ
- メンテナンスが容易なモジュラー検出器の 設計
- アドバックにより、1.33 MeVで最大1300%の 効率向上
- 電気冷却とデジタルMCAを備えた完全組み 込み型システム
- 標準MDA 50 μCi (高さ100 m、速度180 km / h、¹³⁷Cs)

Mirion製 極低バックグラウンド「S-ULB」 検出器

MirionTechnologies (Canberra™) の製品カタログでは、40年以上にわたって極低バックグラウンドの「ULB」検出器をご紹介しています。

ULB検出器の性能は、低放射性環境サンプルの深部地下実験室で必要とされる究極のバックグラウンドを備えた天体物理学などの要求の厳しい核物理学研究に対処するための新しいテクノロジーにより大幅に強化されてきました

以下は、Mirion Technologiesが現在ご提供している Canberra製 特殊極低バックグラウンド (S-ULB) HPGe検 出器の機能一覧です。

- 最高レベルのバックグラウンド品質
- HPGeクリスタルと電子機器のカスタマイズ
- 特殊要件に合わせたクライオスタットの調整
- 地下HPGe検出器ラボ向けに多く用いられている、信頼性の高い電気冷却ソリューション
- これまでにない検出効率を実現する、新しいアレイ検 出器システム
- 新しいスモールアノード (SAGe) 検出器技術
- 新しいスモールアノードウェル (SAGeウェル) 検出器 技術
- 4π検出ジオメトリ用にカスタマイズされたウェルまたは トゥルーウェル検出器
- 800mweの表土を備えたMirionのストレージケーブで、 宇宙線への曝露を最小限に抑える

以下のULBおよびS-ULB検出器のパフォーマンスデータは、お客様の 長期にわたるご協力を得て掲載しています。放射性崩壊のレベルが非 常に低いため、スペクトルごとに最大数週間のカウント時間を要しま したが、お客様の献身的なご協力のおかげでデータをまとめること ができました。

地下実験室でのULB/S-ULB検出器のバックグラウンド性能の比較:

以下の表はスペインの深部地下ラボ「Canfranc」(「LSC」)で測定されたもので、「U」スタイルタイプのクライオスタットを備えた同軸400ccPタイプ検出器のULBおよびS-ULBクライオスタットの積分カウントを示しています。

400cc P 型検出器の 積分カウント	特殊検出器 S-ULB (カウント/kg/日)	特殊検出器 S-ULB (カウント/kg/日)
20-2700 keV	1932	190
40-2700 keV	689	179
60-2700 keV	641	165
100-2700 keV	598	143


データ協力: Iulian Bandac博士 (LSC)

英国のBoulbyUnderGround Screening Lab (「BUGS」) では、2018年にBEGe6530検出器とULBおよびS-ULBクライオスタットグレード評価のバックグラウンドパフォーマンスの違いを検証しました:

・ 対象の検出器:

- ULBクライオスタット搭載 BEGe6530:通称「Chaloner」 (2015年発売)

- S-ULBクライオスタット 搭載 BEGe6530: 通称 「Roseberry」ニックネーム (2017年秋発売))
- Boulby Underground Labの S-ULB検出器からの典型的な最 小放射能(計算値):
 - 210Pb < 0.7 mBq/kg
 - 234Th < 0.5 mBq/kg



注意: 上に示した青色のS-ULB検出器のバックグラウンドスペクトルには、わずかな量のCo 58 (511 keV 810 keV 863 keV 1674 keV) とCo 57 (122 keV 136 keV) はありません。これは表面上からの活性化であり、Co 58 (71日) とCo 57 (270日) の半減期が非常に短いため、時間とともに消失します。

クレジット: 'STFC-Boulby Underground Laboratory' / the 'UCL, High Energy Physics Group'

LZ (Lux Zeplin) コラボレーションミーティング中に、University College London (UCL) のDr Cham Ghagは、S-ULBクライオスタットのMirion BEGe6530検出器を、イタリアのグランサッソ地下研究所 (LNGS) のためにハイデルベルクのMPIによって特別製造された世界的に有名な参照検出器2台と比較しました。これは、Mirion S-ULB 検出器 (通称「Roseberry」) が、バックグラウンドパフォーマンスに関して、世界参照検出器として認識されているGATORおよびGeMPI検出器にどれだけ近いかを証明する重要な機会となりました。

エネルギー	系列/核種	カウント/日			
[keV]		Gator	GeMPI	Roseberry	
239	²³² Th/ ²¹² Pb	<0.5	_	<0.3	
911	²³² Th/ ²²⁸ Ac	<0.5	<0.2	<0.3	
352	²³⁸ U/ ²¹⁴ Pb	0.7±0.3	<0.5	1.1±0.4	
609	²³⁸ U/ ²¹⁴ Bi	0.6±0.2	0.50±0.45	0.6±0.3	
1120	²³⁸ U/ ²¹⁴ Bi	0.3±0.1	_	<0.3	
1765	²³⁸ U/ ²¹⁴ Bi	0.08±0.06	-	<0.3	
662	¹³⁷ Cs	<0.5	_	<0.3	
1173	⁶⁰ Co	0.5±0.1	0.6±0.4	0.8±0.3	
1332	⁶⁰ Co	0.5±0.1	0.6±0.3	1.2±0.4	
1461	⁴⁰ K	0.5±0.1	0.6±0.4	0.5±0.3	
2615	²³² Th/ ²⁰⁸ Tl	0.2±0.1	-	<0.3	

"「Roseberryは、S-ULBクライオスタットを搭載したMirion BEGe6530のニックネームです (2017年秋に発売)

"「GATOR」(2010) および「GeMPI」(2005) は、イタリアのグランサッソ地下研究所のためにハイデルベルクのMPI科学者によって設計された、高度にカスタマイズされたクライオスタットを備えた400 ccHPGe検出器のニックネームです。

'STFC-Boulby Underground Laboratory' and the 'UCL, High Energy Physics Group'

67

Mirion製 極低バックグラウンド「S-ULB」検出器



超極低バックグラウンド S-ULB検出器 比類なきスペクトロスコピー性能を提供

- S-ULB構成で提供されるBEGe検出器::
 - アクティブ大径100mm以上
 - 有効厚さ40mm以上
 - 温度サイクルや室温での長期保管にも影響を受けにくい薄型 入射窓
 - iPAユニット:インテリジェント室温プリアンプ
 - 地下施設の利用に適したS-ULBハードウェア
 - Cryo-Pulse 5 Plusクライオスタットによる電気冷却
 - LabSOCSキャリブレーションソフトウェアの特性評価
 - 高純度アルミニウムまたはOFHC銅を使用

IAEA MELに納入されたS-ULB構成の1.2kgBEGe検出器の例は 以下の通りです。

- 122keVでFWHM 590 eV
- 1.33MeVでFWHM 1.65 keV
- 相対効率66%

承認を得てから4か月のリードタイムが必要となります。



LArに浸す3つのPCGe検出器を備えたアレイ検出器

両方の検出器接点に読み出しプリアンプを備えたPCGe検出器

SAGe PCGe検出器

地下施設における核科学研究では、大容量かつ低ノイズのGe検出器 が必要です。このモデルはゲルマニウム結晶内の直接相互作用測定に よる希少なイベント検索をベースとした、宇宙粒子およびニュートリノ 物理学用途などに適しています。

電子ノイズはGe検出器の性能に大きく影響し、全体的なエネルギー 分解能の性能を制限します。

Mirionが開発した S-ULB構成のSAGe検出器の仕様:

- 大型の結晶サイズ (1.5kg以上)
- ・ 典型的なエネルギー分解能50eV (パルサー付きFWHM)
- 約150eVのエネルギーしきい値
- LN2またはLArに直接浸漬するS-ULBプローブ の複数の検出器の複雑なアセンブリ
- クリスタルごとに1つまたは2つのプリアンプ(信号 拒否のための両方の接点の読み出し)を搭載
- 検出器にフランジのない、コンパクトなフロントクライオスタット
- ・ 性能に妥協することなくLN2フリー動作を実現する電気冷却SAGe



電気冷却機構と銅製クライオスタット(特注) を備えたPCGe検出器

S-ULBクライオスタット - SAGe™ウェル

S-ULB SAGeウェル検出器の性能:

- 有効容量 > 250 cc 有効ウェル径21 mm
- 有効容量 > 400 cc 有効ウェル径21 mm

LN2冷却 (30または50リットルデュワー) または電気冷却 (Cryo-Pulse 5 Plusクライオスタット) を備えた「U」 スタイルのクライオスタット


S-ULB SAGeウェル検出器のFWHMパフォーマンス:

1.33 MeVにおいて: < 2.10 keV122keVにおいて: < 750 eV

測定条件:


- 毎秒1000カウント
- ・ ガウス成形時間6~12 μ s (アナログ電子機器) またはLynxデジタシ グナルアナライザアナライザー





電気冷却式 S-ULB検出器

Mirionは、軍事および宇宙用途でゲルマニウム検出器に使われ、その有効性が証明されている信頼性の高いパルス管冷凍技術を提供しています。特殊超低バックグラウンド (S-ULB) システムなら、安全確保が第一となる地下実験室での操作も安心です。性能に妥協せず、高感度のウェルまたはSAGe検出器を測定で活用することができます。





Mirion製 極低バックグラウンド「S-ULB」検出器



写真提供:YeongDuk Kim教授(IBS)



情報提供: Elena Sala博士 (IBS) -LRT2017で公開

Mirionは、アレイ検出器製造のグローバルリーダーとして科学界でも 評価をいただいています。1990年代に、Mirionは4つの結晶が密集し たアレイのクローバー検出器と、7つのカプセル化された検出器を備 えたユーロボールクラスターを開発しました。 Mirionには、地下ラボ の制約と互換性のある特別なS-ULBクライオスタットで複数のHPGe 結晶を組み合わせるために利用できるアレイ検出器ソリューションも あります。上に示した設計の目標は、地下実験室の理想的な条件での 壊変図式のエキゾチックな核種探査の記録的な効率のための理想的 な配置を見つけることです。

アレイ型 S-ULB検出器

2つの検出器システムと厳選された材料を使用した合計14のHPGe結晶 でMDAを大幅に向上させるアレイ検出器システム

- 相対効率70%の14個の検出素子
- グローバル相対効率980%
- U+Th汚染の高感度測定(下の表を参照)

主な用途

- MoO₃濃縮粉末の分析
- (180mTa with T1/2 > 4,5 1016 years) のような希少な崩壊探査を実施


同位体		ピーク(keV)	効率 (%)	
²³² Th	²²⁸ Ac	911	5.8	
		968	5.5	
	²¹² Pb	238	9.7	
	²¹² Bi	727	6.8	
	208 T	2616	2.0	
		583	4.7	
		860	4.7	



下部7素子検出器



上部7素子検出器




ULB (極低バックグラウンド) シリーズ

極低バックグラウンドクライオスタットは、クライオスタットに厳選された材質を使用し、地上での測定における極低バックグラウンド環境をご提供します。

特長

- アルミニウム 99.999%:トリウム/ウラン濃度1ppb未満を保証
- 銅-99.99% (標準のOFHCよりも優れています)
- ステンレススチール: Co-60 低含有量のものを厳選して使用
- バックグラウンドがほぼゼロのコンポジットカーボン窓を採用
- ・ ・Mirion Ge検出器 (GC、GR、GX、GL、GCW、GSW、BE) に対応



典型スペクトル値:

- A シールドなし
- 標準クライオスタット (型番:7500SL) および厚さ10cmの鉛シールド (モデル:747)
- 極低バックグラウンドクライオスタット(型番:7915-30 ULB) および15 cm厚の超低バックグラウンド鉛シールド(モデ ル:777)

日本市場向けのカスタムソフトウェア

LvnxNavi™ソフトウェア:日本での特殊な測定に対応


特長

- 高精度デジタルMCAの全機 能のユーザーインターフェイ スを完備
- Genie 2000ガンマ分析ソフ トウェアから独立した専用 SDKを使用
- 多様なカスタムベースアプリケ ーションとしての設計
- 測定モード
 - PHAスペクトルモード

 - MSSモード DLFCモード (Lynxのみ)
 - LIST/TLISTモード

高精度デジタルMCAの全機能のユーザーインターフェイス:

ミリオン社製最新デジタルMCAの全ての機能を操作できるGUIを完備 しています。




Genie 2000ソフトウェアとは独立した専用のSDKを使用:

これまで、Genie2000 MCAと通信するためにはGENIEキーが必要で した。本プログラムは専用のSDKを使用し、MCAと直接通信を行うた め軽量かつ高速な処理が可能となります。

多種多様なカスタムベースアプリケーション:


様々な特注プログラムのベースとするため、直感的に操作できる測 定の基本的操作のみを実装しています。

すべての測定モードが利用可能:



PHA モード


最も基本的な測定モードです。 様々な特注プログラムで使用でき ます。繰り返し測定し、データを テキストファイルへ自動保存する ことができます。



MSS モード

エネルギースペクトル情報を保っ たスペクトルをタイムスライスし て、リアルタイムにグラフ表示し ます。


微小時間において発生する計数 変化を、単なるグロス計数ではな く、エネルギースペクトルとして観 察することが可能となります



DLFC モード

VPG (仮想パルスジェネレータ) 方式によるロスフリー計測モー ドをエミュレートします。

基本操作はPHA測定モードと同 様ですが、通常のPHAスペクトル (青色) と同時に、ロスフリー補 正後のスペクトル (赤色) を表示 します。そのため、本来デットタ イムとして失われている計数成分 を視覚的に観察できます。



LIST/TLIST モード

ADC のイベントとして逐次観測 することが可能です。また、ADC イベントに発生時刻情報を伴っ た形での観測も可能です。

LIST/TLISTモード観測中にはス ペクトル表示されず、画面下に イベントが逐次表示されます。 またCaptureボタンを押すこと により、いつでも簡単にイベント をファイル保存することが可能



高耐久性HPGe検出器

特長

- 冷却機能付き(電気冷却式)
- アレイ取り付け時に個々の検出 器を簡単に交換できるカプセ ル化技術
- 屋外用の防水設計
- 堅牢設計、耐衝撃性、耐振動性クライオスタット専用の形状と 素材(六角形の切断、チタン 製の軽量カプセル、テレスコー プマウントなど)
 - 最高の信頼性と温度サイクル のない動作のための超高真空





NalまたはHPGe テストコンテナ同梱 (完全防水)

シールドプローブ(防水Nal検出器)

特長

- MDA 1 Bq / L (3600秒) BGに依存
- 直径160mm、7 kg
- 完全防水
- 井戸、プール、池、沼、湖、ダ ム、海などの水中測定用
- ガンマ線計数率とエネルギー スペクトルの実際のモニタリン グ (Cs-134、Cs-137)
- インストール不要ですぐに使 用可能
- 鉛シールド不要
- 費用対効果が高い


ISOXSHLD™ ISOCS™シールドシステム

- In-Situ測定用のポータブルゲ ルマニウム検出器シールドシ
- 25 mmおよび50 mmの厚さの 鉛シールドを搭載
- 干渉する1000keVの放射線を7.5 (25 mm) および60 (50mm) の係数で低減
- 取り扱いが容易なモジュラー 設計
- 30°、90°、および180°のコリ メータ (各厚さ) に加えて、バッ クグラウンド測定用のソリッド エンドキャップを同梱
- リアシールドセット同梱(検出 器にRDCオプションが必要)
- シールドをサンプル間で簡単 に移動できる、ブレーキ付きの 車輪付き取り付けスタンド

- 動かしやすい大型ホイール: 後部で40cm (16インチ)、前 部で20 cm (8インチ)
- 検出器の上部と下部の取り付 け位置、いずれかの位置で検 出器が180°回転
- 組み立てと検出器の位置変更 が簡単
- レーザー照準装置内蔵
- 25mmおよび50mmシールド を組み合わせて、サンプル測定 チャンバーを構築可能







Aegis™ 可搬型HPGeスペクトロメータ

特長

- 温度サイクルフリーHPGe検出器 IP65準拠で、過酷な環境での システム、MCA、および電子機 器プラットフォームを組み合わ せた統合型ソリューション
- 電気冷却方式を採用、バッテリ 一駆動の可搬型システム:
 - 検出器:BE5030、GX40 GC40。それぞれにオプショ ンのRDC-6リモートディテク タチャンバー
 - RDC-6はISOXSHLDカートと 互換性あり
 - RDC-6は、標準的なラボ用鉛 シールドとも互換性あり
- オプションで、2つの測定モ
 - 標準サンプルカウンティング
 - 連続スペクトロスコピーモニ タリング (CSM)
- GPS内蔵、ホットスワップ可能な 充電式バッテリー
- 冷却ファンなしで-20° Cから 50° Cまで動作

- 動作可能
- Webブラウザを介したシステ ムへのアクセス
- Web UIで以下の操作が可能:
 - セットアップ、診断、メンテ ナンス
 - スペクトル表示
 - ファームウェアの更新
 - ユーザーアカウントとネット ワーク管理
- データ収集と分析に使用され るGenie 2000ソフトウェア
- ISOCS™ 効率校正で、複雑な 形状の試料も現場で迅速に 計測可能

ISOCS™/LabSOCS™ 効率校正ソフトウェア

- 線源不要の効率校正・校正用 標準線源の購入・管理・廃棄 費用の削減が可能
- 10keV~7000 keV エネルギー 範囲の正確な効率校正が可能
- ポイント線源から500メートル サイズまで幅広く対応可能
- バックシールド機能を備えたコ リメータ設計
- 検出器正面だけでなくあらゆ る角度で正確な効率校正可能
- Mirion / CANBERRA 製 Ge,Nal, LaBr3 検出器での使用が可能
- In-Situ用途で常に直面する多 様なサイズ、種類の測定対象 に最適
- •3D 画像でジオメトリ作成やエ ラー識別がスピーディに
- 不確かさおよび分析評価の計 画ツール
- 21 種類のテンプレートで、よく 使われるコンテナ形状や試料 分布を網羅

- 特別な用途にも対応できる力 スタムテンプレート
- 複数の検出器、位置、試料に も対応できるマルチ効率プロ グラム
- 新機能!LabSOCS™ (Laboratory Sourceless Calibration Software) 効率 校正ソフトウェア機能を追加
- 検出器からの距離がゼロのキ ャリブレーションにも対応し、 既存のニーズを完全カバー
- 複雑な形状の容器が繰り返し 使用される実験室用途に最適
- 大型土のう袋やコンテナ、ドラ ム缶はもちろん、配管やタク、 蒸気発生器など現場での測定 に最適
- 原子力関連施設における廃 止措置や、焼却施設、土壌再 生などでも多く使用されてい
- 2009 NRC Regulatory Guide 1.21 を遵守



SPIR-Ace™

定量評価機能を備えた放射性核種同定装置(RIID)

The SPIR-Aceは、防護、国境警備、税関等のセキュリティアプリケーションにおける放射性物質の脅威の効率的な検出と識別、および核物質の評価を必要とするあらゆる用途に対応する汎用性の高い放射性核種同定装置 (RIID) です。

特長

測定仕様

- NaI(TI) モデル: 検出器 35 mm x 51 mm
- LaBr3 (Ce) モデル: 検出器 25.4 mm x 34 mm
- エネルギー補償型GM管(高線 量用)
- 中性子検出器 (オプション): 減速材付 6LiZnS:Ag シンチレ ータ
- GMP-25TM α/γ線外付けプローフ (オプション)

電源

- リチウムイオン充電式電池、内蔵 チャージャー、交換式
- 動作時間: 8.5 時間 (充電時間が 15時間に満たない際は、スクリーン表示がほとんどオフになり ます)
- 充電時間: 5 時間 (充電時に電源 オフ) 標準2.1 A/5 V USBアダプタ 使用時

」動作環境

- 動作温度:
 - Nal: -20 $^{\circ}$ C \sim +55 $^{\circ}$ C
 - LaBr3: -20 $^{\circ}$ C \sim +50 $^{\circ}$ C

DA-PRO E GRIZ PASSON DO CONTROL DE CARRESON DE CARRESON DO CONTROL DE CARRESON DE CARRESON DO CONTROL DE CARRESON DE CA

DA Prospector 核種トレンドプロット

DA-PRO™ 連続モニタリング データアナリスト

- Genieおよび ISOCS™ ソフトウェ アアルゴリズムを備えた可搬型 CPUプラットフォーム
- 異なるカウント時間、核種ライブ ラリ、分析パラメータで複数の分 析を同時に実行可能
- 一度セットして電源を入れれば、 完全無人運転が可能
- 様々な機器との互換性:
 - Lynx®Ⅱ DSA、HPGeまたはシ ンチレーション検出器
 - Osprey®チューブベースMCA、 シンチレーション検出器
 - CZT超小型ガンマ線検出シ ステムの GR1™ 検出器ファミ リー
- 局所線量率向けのEcoGamma™ をサポート
- スペクトル以外のセンサー(温度、圧力、流量など)のトレンド測定にも使用可能
- イーサネットケーブル、USB、無 線通信
- 内蔵メモリでスペクトルの結果を 数ヶ月間保存

- WebベースのGUIで制御、データ レビュー
- DA-Prospector™ アプリケーションで、ライブまたは過去のデータから核種の結果のトレンドを表示
- 1台または複数のDA-PROシステムを監視する Horizon® 監視システムと互換
- 以下を提供できます:
 - 使用する検出器とサンプル形 状に基づいたカスタムISOCS モデリングと効率校正
 - 測定に最適なカスタマイズされた分析ワークフロー設定
- 排水スタック、パイプ、タンク内の 液体や気体、廃棄物処理システム、環境条件によるものや緊急 時等の連続放射線モニタリング に使用できます

TRACS™ 可搬型ガンマカウンティングシステム

特長

- 完全なモバイルガンマカウントシステム
- 約10分未満で組み立て可能、特別な工具も不要
- 各アイテムの重量は9.1 kg未満で、車で輸送可能
- 最小1.3cmのステンレス鋼シールド
- OspreyユニバーサルデジタルMCAチューブベースを採用。標準型ま たは温度補償型のシンチレーション検出器 (2x2"および1.5x1.5")
- カメラとGPS内蔵でサンプル画像と測定場所を記録
- Genie-FieldProソフトウェアで動作し、フィールドユーザーによるサ ンプルカウントと自動分析も容易
- Genie-Single またはGenie-Multiソフトウェアによる補完アプリケ ーション
- Apex-Gammaシステムへのサンプルデータ自動エクスポート機能 で、遠隔地における専門家のレビューが可能





あんぽ柿モニタ (AMPOSAFE™) あんぽ柿用 放射能測定装置

特長

- 測定下限値: 25 Bq / kg以下
- スクリーニングレベル:
- 70Bq/kg以上*
- 測定時間:最短80秒**
- 非破壊検査式(サンプル抽出 は不要)
 - * 精密測定(測定時間延長モード) を使用する場合に適用します
 - ** 測定対象の濃度や組合せ、柿の種 類により異なります
- 蜂屋柿、平核無柿など柿の種 類毎に最適化
- あんぽ柿以外の食品にも対 応可能



FOODSAFE™ (フードセーフ) 農産物放射能測定システム

- 非破壊検査式
- 30kgの米袋の状態で放射能測 定を実現
- 簡単操作(スタート、ストップ、 結果を色分け表示、任意の場 所に設置可能)
- 過酷な環境下でも運用可能
- 気温-10℃~+50
- 湿度 < 90%、周囲放射能 $<2\mu$ Sv/h
- 桃、りんご、梨などの果物に 応用可能
- シールド:厚さ10cmの鉄
- 検出器:高効率、大型ヨウ 化ナトリウム (Nal) 検出器 の採用

廃棄物管理と臨界システム

セクション **5**

MIRION

Integrated Crate

Interrogation

System

原子力施設においては、施設 稼働中(放射性廃棄物が 生成)であるのか、あるい は停止後、除染と廃止措置 (D&D)の段階にあるのか にかかわらず、廃棄物処理 は重要な課題です。そして 費用と環境への影響を最小 限に抑えるには、放射性廃棄物を正 確に測定して評価できることが非常 に重要となります。

ミリオンは、世界中の原子力施設や規制当局と緊密に協力することにより、さまざまなマトリックスや容器の形状の材料を効果的に測定できる高度な分析システムの数々を開発してきました。 廃棄物分析システムに関しても、ミリオンは長年にわたりこれを設計、構築、運用してきましたこの豊富な実績は、現在および将来提


供されるすべてのシステムに生かすことができます。


体系的な廃棄物の特性評価と処分には、1台ないし複数台のゲルマニウム検出器から成るシステムが推奨されます。具体的には、ドラム缶またはボックス廃棄物測定用のWM2100、WM2200、およびWM2900シリーズガンマスキャナーなどです。またWM2500シリーズ:モジュラー式ガンマ線ボックスカウンタは、D&D作業に伴うデブリなど、大容量の低・中レベル廃棄物を短時間で測定するのに適しています。さらに、Hybrid K-Edge/XRFアナライザーは、保障措置用途で、日常的な特殊核物質検査に使用されています。すべてのシステムは、シンプルな操作と記録管理機能、そして優れた感度を提供します。

これらのシステムには、検出器、MCA、Genie/ISOCSソフトウェアなど、ミリオンの測定部門が提供するスペクトロスコピー製品が使用されており、すべてのアイテムは、出荷前にシステムとして統合、検査、校正されています。

ミリオンは、ガンマ線廃棄物、中性子廃棄物、ガンマおよび 中性子廃棄物の測定や保障措置などあらゆる用途に適した 測定を提供できます。

標準的なシステムからで要望に応じてカスタマイズするソリューションまで、幅広いラインナップを用意しております。カタログで紹介するシステムは、ほんの一例ですので、詳しくはどうぞお問合せください。





NDA2000非破壊分析ソフトウェアと WM2900ドラムスキャン



WM2100 シリーズ Q2™ ガンマ廃棄物分析システム

特長

- ・ 208 リットル (55ガロン) ドラム、ないし同様のサイズのボックス内 の放射性廃棄物ガンマ線を、定性・定量分析
- 感度: 370 Bq (10 nCi) 以内 (208リットルドラムの場合)
- 場校正付きのターンキーシステム。QAチェックソースとホルダー も同梱
- 低バックグラウンド 10 cm (4 インチ) 厚 鉄シールド
- サンプル密度によるマトリックス減衰補正用の自動秤量システム
- 使いやすいPC ベースの制御・解析 (ミリオン製 非破壊廃棄物分 析ソフトウェア: NDA 2000™)



Auto Q2™低レベル廃棄物分析システム

特長

- 核分裂生成物や放射化生成物またはTRU (アルファ線) 放射性核 種のための、ガンマ線定量分析システム
- 複数台の大型同軸型Ge検出器またはブロードエネルギーGe検出 器搭載で、最適なパフォーマンスを提供
- 使いやすいPC ベースの制御・解析(ミリオン製 非破壊廃棄物分 析ソフトウェア: NDA-2000)
- . ²³⁹Pu検出レベル<1mg
- 最大208L (55ガロン) のコンテナサイズ。オプションで大型試料サ イズ対応 (400リットルドラムなど)
- 多様なオプションを備えたPLCベースの電気機械制御システム:
 - 自動計量システム
 - 自動減衰器
 - 自動コンベアシステム

WM2500シリーズ モジュラー式ガンマ線ボックスカウンタ

- フルガンマスペクトロスコピーを実行し、廃棄物の容器を正確に 特性評価
- 大型輸送コンテナ内での分析を可能にすることによって、廃棄物 処理に必要な時間と労力を削減
- B-25型ボックス(1x1x3m³)からISO輸送コンテナまで対応可 能なモジュラー設計
- B-25ボックスを30分で、ISOコンテナを2~3時間で完全に分析
- 検出限界: 0.01Bq/g(B-25ボックスの場合)
- 手動/自動測定試料コンベヤモードの切替可能
- NDA 2000廃棄物分析ソフトウェアにより、PCベースで制御およ び分析可能なので使いやすい



WM2900シリーズ トモグラフィックガンマスキャナ

特長


- 廃棄物ドラムに最適な最高精度のガンマ線 測定システム
- 最適な測定範囲はグラム単位の量のプルトニウムまたはウラン
- 手動、半自動、および完全自動モードで利 用可能
- 最大1.0Sv/h (100R/h) までの高レベル放射 能量測定用の各種オプション
- インタラクティブグラフィックパッケージで、 コンテナ内のホットスポットのカラープロットを提供
- NDA 2000廃棄物分析ソフトウェアにより、PCベースの制御および分析可能で使いやすいオプション



WM2200シリーズ セグメントガンマスキャンシステム

- ガンマ線放出廃棄物の正確な定量化
- Self-absorption correction algorithms for lump correction マトリックス減衰のため の複数の補正技術
- MGA コード (オプション) によるプルトニウム及びウランの同位体比分析
- ・ オプションのMGA™ソフトウェアコードを 使用してPuおよびU同位体を計算
- 表面線量率最大1.0Sv/h までの高放射能バージョンも提供可能
- NDA 2000廃棄物分析ソフトウェアにより、PCベースの制御および分析可能で使いやすい





ASGS Advanced Sectorial Gamma Scanning

特長

- 高度なセグメントガンマスキャンシステム (Advanced SGS)
- 不均質廃棄物 (heterogeneous wastes) を高精度に測定するため、特別なアルゴリ ズムを採用



ICIS™ 統合型クレート インテロゲーションシステム

- 大型コンテナのTRU廃棄物アプリケーション
- 構成:
 - 高分解能ガンマスペクトロピー機能を備える BSGS (ボックスセグメンティッド ガンマス
 - パッシブ法中性子カウンティングを行う BNAS (ボックス中性子アッセイシステム) 以上がそれぞれ別のISO コンテナに搭載
- ・ ガンマ/中性子分析結果を同時に提供 (NDA 2000 ソフトウェア)
- 標準大型ボックス-2 (SLB-2) *か同等以下サイ ズのクレートに対応
- * 内径:約2.6 m 長 x 1.6 m 幅 x 1.7 m 高
- 小さいサイズのコンテナも完全キャリブレーシ

TRUCKSCAN™ 土場分別システム

標準トラックを使用した、大型土のう袋 の、複数・同時測定システム

特長

- ・ 高速で正確な測定:各トラックの測定時間は90秒
- 1つの標準偏差 (SD) で不確かさ (TMU) は約20%以内
- トラック毎に異なる対象容量 (4-10 袋/台) へ、柔軟に対応
- 高速・高精度測定でコストと廃棄物の量を大幅に削減



WM2400シリーズ 大容量除染カウンター

- 断熱材、鉄パイプ、電線、コンクリートなどの除染廃棄物の測定
- クリーンまたは汚染を自動判定
- 自動運転、高い処理能力
- 大きな試料サイズ-1 m³ (250ガロン)
- エネルギーと濃度のキャリブレーション
- Ge検出器またはNal (TI) シンチレーション検出器
- ソフトウェアによるサンプル濃度補正
- 廃棄物種別でガンマ線エミッターと
- ・ 非ガンマ線エミッターの関連付け





IWAS™ 統合廃棄物分析システム

このガンマ線アッセイシステムは、Q2コ ンセプトに基づいています。2台以上の高 分解能ゲルマニウム検出器が格納式スタ ンドに取り付けられており、パッシブ中性 子測定の間、検出器をシールドアセンブ リに挿入しておくことができます。

廃棄物容器内の非常に小さな放 射性線源のプルトニウム同位体情 報を提供することができます。ま た、²³⁵U、²³⁸U、²³⁷Np、²⁴¹Amなどの他の 放射性元素測定することができます。

- 超ウラン廃棄物施設
- 複数のアッセイ技術を統合
- 200リットル (55ガロン) のドラム缶と320リ ットル (85ガロン) のオーバーパック
- MDA:30 nCi/g未満
- . ²⁴⁰Pu核分裂中性子に対して27%の効率
- 2.8%のアクティブモード検出効率
- 108中性子/秒ゼータトロン
- 宇宙線除去アルゴリズムシステム
- 中性子とガンマの組み合わせによる検出 と分析



パワーキャビネット

処理キャビネット

警報キャビネット

CAAS-3S™ 臨界監視警報システム(CAAS)

特長

- ガンマ線、中性子線を個別にまたは同時 に検出
- 運用停止を防ぐため、すべてのシステムレベルが冗長化構成
- 重要度基準あたり300ミリ秒未満の応答 時間
- 複数区域の監視が可能:
 - CAAS 3台構成のうち2台で10の監視区域 または 4つの採決ロジックのうち2つで8の 監視区域をカバー
- 検出器ごとの連続試験機能により正常動作の常時監視
- 遠隔監視システム
- フランス原子力委員会 (CEA) のキャリバンおよびプロスペロ原子炉において、実際の臨界状況下で認定
- ・ IEC 60860 (2014)、ISO 7753 (1987) 、ANSI / ANS-8.3 (1997) に準拠
- SIL2IEC61511の設計基準に準拠

主な利点

- 誤警報率が低い
- 運用の中断もごくわずか
- メンテナンス要件が低く、施設のダウンタイムを最小限に低減
- ガンマ線検出と中性子検出の両方による、さまざまな事故、シールド、従来の設置および規制への適応性
- 事故後の監視機能

主な設計基準

- 信頼性
- 反応時間
- 障害/障害警告
- 耐震性
- ・ 誤警報の最小化

用途

- 濃縮、製造、再処理を含む燃料サイク ル施設
- 研究および軍事用途
- 廃棄物および貯蔵アプリケーション

DEPENDABILITY

・ CAAS-3Sユニットは、40年以上にわたって確立された臨界事故警報システムの卓越した運用に基づく次世代システムです。新しい設計は、前モデルにあたるEDAC-2やEDAC-21におけるプローブ設計で用いられた信頼性の高いアナログ信号チェーンに基づいており、抜群の安全性を証明しています。誤警報率も非常に低くなっています。また最新システムであるがゆえに、今後数十年にの長きにわたり施設運営に対応することが可能です。


NDA 2000™ 非破壊分析ソフトウェア

NDA2000ソフトウェアは、ミリオンの全てのガンマ廃棄物測 定システムおよび中性子カウンターで使用するために設計さ れており、収集、分析、アーカイブ機能を網羅した完全ソフト ウェアパッケージです。このソフトウェアは、ガンマ線分析及 び中性子分析を同時または個別で行います。また、操作の容 易さと柔軟性に優れたGenie 2000 スペクトロスコピーソフト ウェアをベースにしています。様々なカウンターの配置、検出 器の配置、分析シーケンス、ハードウェア制御、レポートが、 この標準ソフトウェアによって可能となります。

特長

- **データレビュー:** レポートフ システム自動運転を管理 ォーマットは編集可能
- ISOCS 統合: 個別および統 合システム両方の、中性子/ガ ンマ分析システムをサポート
- ミリオン製のすべての保障措 置向け装置および廃棄物分 析システムに対応
- Genieソフトウェアベース
- 全データ収集および分析管理

- 使いやすいメニュー構造
- 異なるモダリティ分析の自動 評価機能内蔵
- マルチレベルのパスワード 制御



MGA™ マルチグループ解析ソフトウェア


特長

- プルトニウム同位体の存在比 (および重量比)を分析
- 校正不要
 - 低エネルギー検出器で4K チャネルスペクトルの場 合、ゲインを約0.075keV/ ch に調整
 - 試料密度/厚さ又は容器 特性に対する効率校正を 必要としない
- 高度なピークフィッティングと 複数のデコンボリューション アルゴリズムを組み込んで、 複雑な同位体混合物サンプル の精度を向上
- Puに加えて、U-235、U-238 、Np-237、Am-241などの他の アクチニドも分析
- 試料の形状/サイズ/組成を 問わず解析可能
- 新鮮な試料から時間の経た 試料を解析可能
- 数分の短時間の測定、解析で 1%以下の精度(セーフガード に対して)

- MOXサンプルのU / Pu存在
- 比の分析
- ミリオン製廃棄物測定装置や セーフガード測定装置に組み 込まれ、最少の操作で高度な 解析を実行
- 1 検出器又は2 検出器、いず
- れかのモードで解析
- 「Waste」と「Unusual Isotopics」解析モード
 - 不十分なスペクトルでも 解析可能
- IAEAやEuratomなど、多くの 機関でのルーチン測定に使用 されています

MGA-U™ マルチグループ ウラン解析ソフトウェア

- ウラン同位体の存在比を解析
- 濃縮度計モードを組み込み



保証措置用分析システム

セクション **6**

ミリオンの中性子システムソリューション(セーフガードと廃棄物測定の両方に使用できるものもあります)のほとんどすべては、この分野で幅広く豊富な経験を有するミリオンのスタッフが開発し、サポートを行っています。私たちは、核物質の保護に関連する絶えず変化する要求に最適な技術を提供することをお約束します。

ミリオンは、著名な研究所や機関と多様な研究や技術移転を行っています。 私たちは、さまざまな形態の核物質をより正確に 測定するためのシステムを開発し、提供してきました。

保証措置用 中性子分析システム



JCC-12™ インベントリサンプル中性子 コインシデンスカウンタ (INVS)

特長

- ・ルーチン測定用のINVS、サンプルコイン シデンスカウンタとして、国際原子力機関 (IAEA)が認可
- パッシブ中性子同時計数法を用いたプルト ニウム分析用の設計
- 高効率:35%
- 様々なサイズの試料に対応可能
- 高速Amptekエレクトロニクス
- . ³He 検出器 16 台搭載
- 可搬型
- オプションの輸送コンテナ



JCC-13™/JCC-14™ インベントリサンプル コインシデンスカウンタ

特長

- ルーチン測定用のINVS、コインシデンス カウンタとして、国際原子力機関(IAEA)が 認可
- ・ パッシブ中性子同時計数法を用いたプルト ニウム分析用の設計
- 高効率:42%
- 様々なサイズの試料に対応可能
- 高速Amptekエレクトロニクス
- . 3He検出器 x 18台
- 可搬型
- オプションの輸送コンテナ



JCC-31™ 高レベル中性子 コインシデンスカウンタ

- ・ パッシブ中性子同時計数法を用いたプルト ニウム分析用の設計
- . ³He検出器×18個
- 高速Amptekエレクトロニクス
- 複数サイトの検査に対応する可搬型設計
- オプションの輸送コンテナ

保証措置用 中性子分析システム



JCC-51™ アクティブWell 型 中性子コインシデンスカウンタ

特長

- ウランのアクティブ測定用
- サンプルキャビティサイズの変更可能
- 高速Amptekエレクトロニクス
- 42個の³He検出器
- アメリシウム線源を取り外したときは、 パッシブ測定
- 輸送コンテナ (オプション)



JCC-61™/JCC-62™ 高速増殖炉用 ユニバーサルカウンタ

特長

- 国際原子力機関 (IAEA) が、ルーチン測 定用のユニバーサル高速増殖炉カウンタ (UFBC) として認可
- 高速増殖炉燃料サブアセンブリにおけ るプルトニウムのパッシブ中性子測定用 に設計
- 高速Amptekエレクトロニクス
- 12個の³He検出器
- 可搬型



LEMC™ 大型エピターミナル マルチプリシティカウンタ

特長

- ・ パッシブ中性子の定量分析用
- 高効率:>50%(240Pu 自発核分裂中性子)
- 高速減衰時間: 24 μ s
- 測定精度の向上
- 大型サンプル対応可能: < 40 L
- 高速Amptekエレクトロニクス
- 低デッドタイム:41 ns
- 非ランダム化ボード内蔵
- JSR-14™シフトレジスタを使用して操作
- NDA 2000ソフトウェアで利用可能

JCC-71™/JCC-72™/JCC-73™ 中性子コインシデンス カラー

- 中性子同時計数法を用いて、PWR (加圧) 水型軽水炉)、BWR (沸騰水型軽水炉) 、CANDU (カナダ型重水炉) 核燃料アセンブリ内のウラニウムや、MOX 核燃料ア センブリ内のプルトニウムをコインシデン ス分析
- サンプルキャビティサイズの変更可能 (モ デルJCC-71ユニット)
- 高速Amptekエレクトロニクス
- ³He検出器
- 可搬型
- オプションの輸送コンテナ
- ウラン中性子カラー (UNCLおよび UNCLII) のルーティン測定として、IAEA 認可



86 | 放射能測定機器



PSMC-01™ プルトニウムスクラップ マルチプリシティカウンタ

特長


- 高効率:>50% (240Puの自発核分裂中性子)
- · 減衰時間:50 µs
- 均一な軸方向応答プロファイル
- サンプルキャビティ19.7x 41 cm (D x H)
- 高速処理と低ノイズのためのカスタムプリアンプエレクトロニクス
- Mirion JSR-14およびJSR-15™シフトレジスタを使用して操作
- ランダム化解除ボード内蔵
- NDA 2000ソフトウェアで利用可能
- より高い計数効率バージョンが利用可能 (60%以上)



JCC-41™ フラット方形 中性子コインシデンスカウンタ

特長

- プラント内アプリケーション用 Well 型中性子コインシデンスカウンタ
- 特別な設計機能により、サンプルキャビティ全体で軸方向に均一な空間応答を取得
- サンプルマトリックス効果の影響を受け にくい
- ・ 比較的平坦な中性子エネルギー応答
- 24個の³He検出器
- 高速Amptekエレクトロニクス
- 大型試料対応可能 (キャビティ61x24cm)
- バックグラウンド中性子を遮蔽
- 高効率 (>22%)、高係数率、高精度レスポンス > 28 カウント/sec (²⁴⁰Pu 1gあたり)(カウントタイム1000 秒時、精度2.4%-²⁴⁰Pu 0.06 g あたり)*





WCAS™ 廃棄物クレート分析システム

性巨

- 複数のアッセイ技術を統合
 - パッシブ中性子コインシデンスカウンタ
 - 高分解能同位体ガンマ線分析
- 最大1660L (1.4 x 1.4 x 1.2 m) のクレートサイズ
- ・ より大きなコンテナに拡張可能
- 完全に自動化された操作と分析
- . ²⁴⁰Pu核分裂中性子に対して18%の効率
- 6 mg ²⁴⁰Pu未満のMDA
- 複数のHRGS検出器
- . ²⁵²Cf Add-A-Sourceモデレーター修正
- NDA 2000非破壊分析ソフトウェア

保証措置用 中性子分析システム



WM3100型 HENC™ 高効率パッシブ中性子カウンタ

特長

- 208 L (55ガロン) ドラムカウンター
- ・ > 30%の効率
- 海面での<0.7cpsの一致バックグラウンド
- 20 nCi/g未満のMDA
- ロードとアンロードを自動化
- · Add-A-Source修正
- 一致または多重度カウント



WM3210型 Shuffler™ パッシブ/アクティブ中性子 シャフラーシステム

特長

- 200Lドラムのアクティブおよびパッシブニュ ートロ同時計数用の独自の252Cf シャッフラ ーメカニズム
- ・ アクティブモード感度1、1000秒のカウント
- 時間:
 - 高速中性子: 300 mg ²³⁵U
 - 熱中性子: 3 mg ²³⁵Ū
- ・ パッシブモード感度1、1000秒のカウント時 間:4 mg ²⁴⁰Pu
- プラント内で使用するための頑丈な機械
- 転送時間が400ミリ秒の高速Teleflexソース シャッフルメカニズム
- バレル回転用の3rpmターンテーブル
- 17.5%の検出効率のための64本の³Heチュ
- PCベースの制御および分析システム



WM3400型 パッシブ中性子スラブカウンタ

- 200L (55ガロン) ドラム缶内のプルトニ ウムのパッシブ中性子Go/No Gp測定用 に設計
- カウンターの繰り返し位置決めに便利な ドラムポジショナーをポリエチレン本体 の前面に配置
- 高速Amptekエレクトロニクス
- 6個の³He検出器
- 可搬型





WM3500型 カーブ型パッシブ中性子スラブカウンタ

- パッシブ中性子定量分析用
- 試料中のプルトニウム測定に最適
- ペール缶、ドラム缶、または大きな物体の 分析のための柔軟性ジオメトリ
- 拡張可能-追加のスラブを接続して、大き なサンプルのパフォーマンスを向上可能
- 高速Amptekエレクトロニクス
- 高効率 > 19%
- 感度 検出レベル <50 mg W.G. Pu
- ステンレス鋼で覆った高密度ポリエチレン モデレータ
- 可搬型
- 自立型検出器アセンブリ
- ・ JSR-12™シフトレジスタを使用して操作
- NDA 2000ソフトウェアで利用可能

ガンマ線/中性子廃棄物分析システム

PIMS PuO₂ 検出システム

特長

- PuO。キャニスター検証システム
- ・ パッシブ中性子同時計数とガンマ線同位体 比測定の同時処理
- ステンレスキャニスタ内の、5 缶までのプルト ニウムを検証
- MGA 解析コードによるプルトニウム同位体の 存在比と核分裂生成物の解析
- ・ コンピュータと手動によるGe検出器の位置 制御
- テレスコープGe 検出器 (1 台のクライオスタットに対し、12% 効率の同軸型Ge 検出器および低エネルギー用Ge 検出器が組み込まれています)
- 12個の³He検出器による中性子測定



HKED™ ハイブリッド K- エッジ/ XRF アナライザ

- ・ 国際保障措置コミュニティによる定期検査に使用
- 高放射性サンプルを含む、さまざまな材料中の重元素のオンサイト非破壊分析
- 複数の要素を同時に分析
- 試料の前処理が不要
- 2ml の少量サンプルで分析可
- 分析精度: 0.5%以上
- 分析時間:5~20分間
- ハイブリッドK-Edgeソフトウェアは、HKED システムの完全に統合された操作、測 定、キャリブレーション、および分析機能 を提供
- U:Pu 1:1 MOXの分析が可能(高濃度-一般化されたKED分析)



その他の計装製品およびシステム






JSR-15™ 可搬型マルチプリシティレジスタ (HHMR)

- ・ 高速クロックレートで高係数率測定(従来 機器の10倍以上)
- 512チャネルの多重性データヒストグラム
- 長寿命のバッテリー駆動
- コンパクトサイズ・軽量で持ち運びに便利
- TTLとオプションのディフェレンシャル入力 の併用可
- INCC (IAEA Neutron Coincidence Counting) およびNDA 2000ソフトウェア パッケージと互換
- Multi-Instrument Collect (MIC) 互換
- 主な用途:核保障措置、プロセス監視、核 廃棄物分析
- CEマークに関する現在のEU指令、およ びNRTL認証に関する現在のFCC (UL) / CSA61010-1指令に準拠

放射線モニタリング

セクション











制御・原子炉保護

- In-core & out-of-core 制御 (中性子東チャネル)
- ホウ素メーターs

バリアモニタリング

- 一次系/水モニタリング
- スペクトル分析モニター
- 蒸気発生器管の破裂監視

大気モニタリングおよび 排水放出モニタリング

- アルファおよびベータ微粒子モニター
- ヨウ素モニター
- 希ガスモニター
- トリチウムモニター
- スタックモニター
- 液体モニタ

エリアモニタリング

- 線量率測定
- 事故後の汚染モニタリング

運用測定

パイプ、スリーブ、ドラムの照射モニタ リング

大気モニタリングおよび排水放出モニタリング



iCAM MF ムービングフィルター 付のiCAMモニター



トロリー据付の 標準 iCAMモニター



ベンチスタンド据付の 標準 iCAMモニター



ウォールマウント据付の 標準 iCAMモニター



iCAM™ アルファ/ベータ エアモニター

- 環境モニタリングまたはス タック/ダクト排出モニタリ
- 1つの機器でのアルファお よびベータ粒子の同時モニ タリング
- アルファ測定範囲: 1E-3から9E3 Bq/m3(1時間 の平均)
- ベータ測定範囲: 1~3.6E5 Bg/m3 (1時間平 均)
- 独自のラドン補償アルゴリズ ムにより、誤警報率を非常に 低く抑えます
- 動的ガンマ補正

- 予定外放出にも迅速対応。5分 間におけるアルファのアラーム レベル(典型値)は、5DAC-hr
- 堅牢な構造、高い信頼性
- 出力とインターフェース: RS -232およびRS -485、4 ~20mA、4リレー出力可
- カード取り付け型の使いやすい フィルター (交換可能) または自 動フィルターアドバンス付きフィ ルターロールにより長期間の無 人操作を実現(最大6か月。 但 しフィルタの回転頻度等によっ て前後します)。
- 可搬型~ウォールマウント型ま で、多彩な据付オプションを選 択可能

iCAM/MF iCAMモニター用 可動フィルターヘッド

特長

- 自動フィルター交換機構 約6ヶ月の無人運転を可能にします。 (フィルタ回転頻度等によって前後します)
- 既存のiCAMモニターに後付け可能
- 自動検出機能






写真提供:東京電力ホールディングス株式会社

iCAM/RH - リモートヘッド

(固定および移動フィルターヘッドで利用可能)



放射線モニタリング

大気モニタリングおよび排水放出モニタリング



ABPM 201S™ 耐震アルファベータ粒子モニター

ABPM 201Sモニターは、換気ダクトまたはスタックからの排気 をサンプリングするために開発されました。ダブルシリコン 検出器によるガンマ補償のほか、ラジアルフィングリッドがア ルファ粒子の散乱を制限し(静的補償)、処理アルゴリズムで ラドンおよびトロンの子孫核種を動的補償します。自動フィ ルターアドバンス管理による自律運転により、運用コストを最 小限に抑えることができます。

特長

- 測定範囲:
 - アルファ: $10^{-2} \sim 3.7 \ 10^6 \ Bg/m^3$
 - ベータ: $1 \sim 3.7 \, 10^6 \, \text{Bg/m}^3$
- エネルギー範囲:
 - アルファ: $2\,\mathrm{MeV}\sim10\,\mathrm{MeV}$
 - ベータ: 80 keV \sim 2.5 MeV
 - ガンマ: 80 keV \sim 2.5 MeV

- 温度範囲: -5°C∼+55°C
- 流量率: 35 リットル/分

準拠・規格等:

- · 原子力: IEC60761
- 環境:
- IEC/IEEE 60780-323, RG 1.97
- 地震: IEC60980, IEEE344
- EMC: 2014/30/EU and 2014/35/EU, EPRI 102323, MIL STD 461, IEC61000-6-2 お よび IEC61000-6-4



IM 201S™ / IM 201M™ ヨウ素モニター

煙突、換気ダクト、作業エリアからの排気に含まれる放射性ヨ ウ素サンプルのガンマ体積活性を、分子形態と有機形態の両 方で、連続測定します。IM 201Sは、耐震設計がなされていま す。Nalシンチレーション検出器は、4π/5 cmの鉛シールド内に 囲まれた状態で、放射性ヨウ素が封入された活性炭カートリッ ジの方に向けてセットされています。この検出器とカートリッジ の近接性により、検出効率が最適化されます。Nalシンチレータ に組み込まれた放射性241Am線源により、温度と経年劣化に関 連するドリフトを補正できます。1024チャネルのスペクトル分析 に基づく分光分析機能により、放射性ヨウ素同位体の局在化が 可能になります。

- 検出器: 1.25 x 1 インチ NaI(TI) シンチレータ+ PMT
- 測定範囲: $3.7 \sim 3.7 \, 10^{+6} \, \text{Bg/m}^3$
- エネルギー範 囲:100 keV \sim 3 MeV
- 動作温度: +5°C ~ +40°C
- 保管温度: -5°C~+55°C
- 規格·基準
 - 原子力: IEC60761
 - EMC: 2014/30/EU および 2014/35/EU、IEC61000-6-2 およびIEC61000-6-4



NGM 2035™ 耐震高範囲希ガスモニター

事故および事故後の状況監視のために設計されたモデルです。

特長

- 電子部品の放射線劣化に耐え 一般的な測定範囲 (IEC60951ア る、高耐久性の検出器
- クラス1E (IEEE308)、および安 全関連ソフトウェア搭載
- RG1.97およびIEC60951に準拠 . 規格・準拠
- 10 CFR 50 App. B、ASMENQA-1、IEC61226 等 に準拠
- 検出器:フロースルー電離箱 (CHMC01)
- 有効容積:100 ml (100 cc)
- エネルギー範囲:5keV~3MeV
- 一般的な測定範囲 (RG 1.97ア プリケーションの場合)
 - 85Kr: 4 10+6 \sim 10+16 Bg/m³
 - ¹³³Xe: 10⁺⁶ ∼ 3.7 10+15 Bq/m³

- プリケーションの場合):
 - 85Kr: 4 10+6 \sim 5.55 10+15 Bq/m³
 - $_{-}$ 133Xe: $10^{+6} \sim 1.85 \ 10^{+15} \ \mathrm{Bq/m^3}$

- 原子力: IEC60951, RG 1.97
- 環境:IEC60780、IEEE323
- 地震:IEC60980、IEEE344
- EMC: 2014/30/EUおよび 2014/35/EU, EPRI 102323, RG1.180, IEC61000-6-2および IEC61000-6-4



NGM 209M™ モバイル低範囲希ガスモニター

作業エリア、排出スタック、または換気ダクト内の空気を監視 します。4π/3cm の鉛シールドサンプルボリュームに統合され たデュアルシリコンダイオード検出器は、測定の高い信頼性を 保証します。 最初のシリコンダイオードは、サンプルボリューム からのベータ/ガンマ放射線とガンマ周囲放射線(バックグラ ウンド) を検出します。2つ目は、サンプルボリュームからのガ ンマ線とガンマ周囲放射線を検出します。これにより、処理ア ルゴリズムによる動的ガンマ補正を備えた希ガスベータ測定 が可能になります。

- 測定範囲::
 - 85Kr: 10+3 \sim 3.7 10+9 Bq/m³
 - 133 Xe: $10^{+3} \sim 10^{+10}$ Bq/m³
- エネルギーウィンドウ: 80 keV \sim 420 keV
- デュアル大面積シリコン検
- サンプリングチャンバー: 76 ml (76 cc)
- エネルギー範囲: 80 keV \sim 2.5 MeV
- 規格·基準等
 - 原子力:IEC60761-1 and IEC60761-3
 - EMC: EMC: 2014/30/EU and 2014/35/EU, IEC61000-6-2 and IEC61000-6-4

放射線モニタリング

大気モニタリングおよび排水放出モニタリング



PING 206S™ 耐震粒子 / ヨウ素 / 希ガスモニター

スタック、換気ダクト、または作業領域での粒子状物質、ヨウ素、および希ガスの体積活動を継続的に測定します。 耐震設計で、ラドン及びトロンの娘核種の動的補償が可能です。

特長

- 粒子状物質 (ABPM 201)
 - 検出された放射線:アルファ、ベータ、 ガンマ
 - 検出器:デュアル大面積シリコン (PIPS検出器)
 - フィルタタイプ:FSLW
 - 典型的なエネルギー領域:
 - アルファ:2 MeV ~ 10 MeV
 - ・ ベータ:80 keV ~ 2.5 MeV
 - ガンマ:80 keV ∼ 2.5 MeV
 - 典型的な測定範囲:
 - アルファ:10⁻² ~ 3.7 10⁺⁶ Bq/m³ $(2.7 \ 10^{-13} \sim 10^{-4} \ \mu \text{Ci/cc})$
 - ・ ベータ:1 ~ 3.7 10+6 Bq/m³ $(2.7 \ 10^{-11} \sim 10^{-4} \ \mu \text{Ci/cc})$

- ヨウ素 (IM 201):
 - 検出される放射線:ガンマ
 - 検出器:1.25 x 1 インチ NaI(TI)シンチレ ータ + PMT (SG/NAI 1.25 x 1 インチ)
 - ヨウ素カートリッジ:57.7 mm (2.27 in.)
 - エネルギー範囲: 100 keV ~ 3 MeV
 - 典型的なエネルギーウィンドウ: 314 - 414 keV (131 I, Eγ 364.5 keV) 1024チ ャンネルスペクトル
 - 典型的な測定範囲: 3.7~ 3.7 10+6 Bq/ $m^3 (10^{-10} \sim 10^{-4} \mu \text{Ci/cc})$
- 希ガス (NGM 204):
 - 検出される放射線:ベータおよびガンマ
 - 検出器:デュアル大面積シリコン (PIPS 検出器)
 - サンプリングチェンバー: 300 ml (300 cc)
 - 典型的なエネルギーウィンドウ:
 - ・ ベータ:80 keV ~ 2.5 MeV
 - ・ ガンマ:80 keV ~ 2.5 MeV

- 典型的な測定範囲:

- 85Kr: 3.7 $10^{+4} \sim 3.7 \ 10^{+14} \ \text{Bg/m}^3$ $(10-6 \sim 10^{+4} \ \mu \text{Ci/cc})$
- 133 Xe: 3.7 $^{10+4}$ \sim 1.8 $^{10+13}$ Bq/m³ $(10^{-6} \sim 5 \ 10^{+2} \ \mu \text{Ci/cc})$
- 規格·基準
 - 原子力:IEC60761-1-2-3-4
 - 環境: RG 1.97, IEC/IEEE 60780-323
 - 地震:IEC60980, IEEE344
 - EMC: 2014/30/EU and 2014/35/EU, EPRI 102323, RG1.180, IEC61000-6-2 and IEC61000-6-4

トリチウムモニター



βionix™ 可搬型トリチウムモニタ

可搬型トリチウムモニタβionix は、リアルタイムで空気中のトリチウムやその他ベータ線核種のモニタリングができます。

優れた感度、堅牢性、人間工学に基づいたデザインによって、廃止措置、建設、プロセスコントロール、構内監視等における放射線レベル情報を提供します。

事前セットアップがほぼ不要でありながら、図形プレゼンテーションやデータ記録、警報延期等の最先端機能も備えています。

	βionix 3 – MES 手動ガンマ補正	βionix 3 – CMP 自動ガンマ補正	
測定範囲	$2.5 \mathrm{kBq/m^3} \sim 2.5 \mathrm{TBq/m^3}$	7 kBq/m³ ∼ 7 TBq/m³	
検出限界	12.5 kBq/m³	25 kBq/m³	
精度	読み取り値の5% ± 15 kBq/m³	読み取り値の5% ±35 kBq/m³	
安定性	25 kBq/m³/年	50 kBq/m³/年	
ゼロオフセット	±15 kBq/m³	±35 kBq/m³	
ノイズ	±12.5 kBq/m³	±25 kBq/m³	
応答時間	<60秒(フルスケールの90%において)	<75秒 (フルスケールの90%において)	
温度影響	誤差0.3%/°C、8~38°Cにおいて	誤差0.3 %/°C、8 ~ 38 °Cにおいて	
容量	660 cc	2 x 300 cc	



Mionix™ 可動式トリチウム検出システム

可動式トリチウム検出システム Mionix は、空気中のトリチウムレベルやその他の周囲ベータガスをリアルタイムで監視します。

Mionix検出器は、廃止措置において、または既設モニターの一時入替の間も、継続的に放射線防護を保証します。

- 測定範囲
 - トリチウム:5 kBq/m³ ~ 2.7 GBq/m³
 - クリプトン: 600 Bq/m³ ~ 0.3 GBq/m³
 - ラドン:8 Bq/m³ ~ 4.17 MBq/m³
- 精度:5% ± 5 kBq/m³
- 安定性: 10 kBg/m³/year
- 応答時間:60秒以内に最終値の90%


トリチウムモニター

Cionix™ インストール型トリチウムモニタ

インストール型トリチウムモニタCionix は、空気中のトリチウム やその他β線核種の連続測定を目的としており、作業空間のモ ニタリング、廃止措置、スタックの解放など様々な用途に対応し ます。

特長

- トリチウムの検出限界: 5 kBq/m³ (EXP)
- 応答時間:60秒以内
- 安定性: 20 kBq/m³/an (BM8) $\sqrt{5 \text{ kBq/m}^3 \text{ (EXP)}}$
- ノイズ: ±15 kBq/m³ (BM8) 、±5 kBq/m³ (EXP)
- 精度:測定値の5%±15 kBq/ m³ (BM8), 測定値の5% ±5 kBq/m³ (EXP)



トリチウムの測定範囲



HT ionix™ トリチウムバブラー

HT ionixバブラーは、大気中のトリチウムHTO (蒸気) フォ ームとHT (ガス) の濃度レベルを監視することを目的とし た捕集器で構成されています。

- 高い捕集効率: HT & HTO → > 95%
- スタック、換気システム、施 設モニタリング用途のほか、 環境モニタリングにも使用 可能
- シンプルで堅牢:
 - 直感的な操作が可能
 - カラータッチスクリーン
 - すばやく簡単にセットアップ
 - 結露しにくい設計
 - リアルタイムのリーク検出
 - 液体の損失も回避 (専用技術で、露点追跡)




Cionix™ BLH インストール型 酸化トリチウムモニタ

Cionix モニター- BL2-HTOは、作業空間のモニタリング、廃止措置、スタックの解放など、様々な用途に対応します。

希ガスを含む他の β 放出ガスが存在する環境において、酸化トリチウム (HTO) の活性レベルの連続測定が可能です。

特長

- · 測定範囲:4kBq/m3~4TBq/m3
- 検出限界: 40 kBq/m³
- 100 kBq/m³から1分でパフを検出
- 精度:測定値の5%±40kBq/m³
- 安定性: 40 kBq/m³/年



プロセス制御用モニター



エリアモニタリング

G64™ エリアガンマモニター

特長

- 広帯域ガンマモニター0.1 μ Sv/h ~ 100 m Sv/h
- オプションで、リモート検出器、 高帯域対応電離箱 (100 Sv /hまで) またはNalシンチレータ検出 器、電離箱を選択可能
- インターロック操作機能内蔵
- コンパクトで堅牢な工業設計
- 高信頼性
- 包括的なI/O機能 (RS-232および R S-48 5、4~20 mA、リレなど)



GIM 204K™ 超広範囲ガンマエリアモニター

本装置は、原子力施設内の線量率や等価線量率を監視する ために開発されました。個人被ばくやプロセスモニタリング 用途に対応します。

ディスプレイあり/なし、一体型/遠隔検出器、線量率または等価線量率、据置型/可搬型など、多様なバリエーションからお選びください。

特長

- 検出器: シリコン (SG/Si(R)11: Sv/h 単位、又は SG/Si(R)21: Gy/h単位)
- エネルギー範囲: 60 keV ~ 3 MeV
- 典型的な測定範囲(IEC60532 に準拠):

 $10^{-6} \sim 100$ Gy/h または Sv/h ($10^{-4} \sim 10^{+4}$ rad/h または rem/h)

- TID
 - 検出器:500 Gy– LP(D)U^{3:} 100 Gy
- 動作温度:+5°C to +40°C

- 保管温度:
 - 装置: -5°C∼+55°C
 - 検出器: -20°C∼+55°C
 - 原子力規格 (IEC 60532)に定め られた要件を満たして設計さ れています。
 - 環境:IEC/IEEE 60780-323
 - 地震: IEEE 344および IEC 60980
 - EMC: 2014/30/EU and 2014/35/EU, EPRI 102323, RG1.180, IEC 61000-6-2 およ び IEC 61000-6-4



GIM 201K™ 低範囲ガンマエリアモニター

低範囲ガンマエリアモニターは、原子力施設または実験室での 個人被ばくの吸収等価線量率を監視するために開発されまし た。高密度ポリエチレン製の電離箱で、ハロゲン化および/また は材料の放射化が問題となる場合のパルス放射線場の測定を 短時間で行うことができます。

特長

- ・ 測定範囲: 10-6 ~ 10 Sv/h
- エネルギーレンジ: 50 keV \sim 7 MeV
- 通常の温度範囲: +5 ° C \sim +40 ° C
- TID:
 - 検出器:10+5 Gy - LP(D)U3: 100 Gy
- 保護等級:
 - 処理装置と検出器: IP65 および IK07
- ・ 検出器と処理ユニットの間で最 大150メートル
- 規格•基準:
 - 原子力:IEC 60532
 - 環境:IEC/IEEE 60780-323
 - 地震:IEEE 344および IEC 60980
 - EMC: 2014/30/EU および 2014/35/EU, EPRI 102323, RG 1.180, IEC 61000-6-2 お よびIEC 61000-6-4



GIM 203K™ ワイドレンジガンマエリアモニター

極限状況や事故後の環境条件下における、ガンマ線量率の連 続モニタリングに適した装置です。特に、格納容器内の汚染モニ タリング、軽重事故や事故後の原子炉建屋内の過酷な運転条件 下における線量率モニタリングに有用です。

- エネルギー範囲: 80 keV \sim 7 MeV
- TID
 - 検出器:210+6Gy
 - LP(D)U³: 100 Gy
- 防護指数:
 - 保護等級: IP65 および IK07
 - 検出器: IP67 および IK07
- 検出器: -5°C∼+135

- 測定範囲: 10-6 ~ 10³ Sv/h
 LOCAプロファイル(検出器):
 - 12時間で+165°C
 - 2秒間で+225°C
 - 12時間で7バール(絶対値)
 - 飽和蒸気条件下でテスト済み
 - 化学スプレーに耐性
 - IEC 60951-1&3 IEC 60532規格およ びUSA RG 1.97の要件に準拠
 - 地震: IEEE 344 および IEC 60980
 - EMC: 2014/30/EUおよび 2014/35/EU, EPRI 102323, RG1.18, IEC 61000-6-2およびIEC 61000-6-4
 - 本装置はIEEE 323, IEC 60780, IEEE 344 and IEC 60980 規格に準拠して おり、1Eクラスの安全関連アプリケ ーション用途に対応します。



エリアモニタリング

NIM 201K™ 中性子照射線量率モニター

中性子等価線量率をリアルタイムで監視します。ICRU 57の推奨事項に従って、中性子束から導出されたH* (10) の単位で運用線量率を提供します。ポリエチレン球の内部に配置されたヘリウム3比例計数管 (円筒管) は、熱中性子と高速中性子を検出します。モジュラー設計と広いエネルギー範囲により、高効率、高感度な信頼性の高い装置です。原子炉、未臨界スタック、中性子発生器、照射器、および加速器施設での利用に適しています。

特長

- 測定範囲(IEC 61322に準拠): 10-6 ~ 0.1 Sv/h
- 測定能力:10-7 ~ 0.3 Sv/h
- 規格·準拠等
- 原子力: IEC 61322, IEC 61005
- EMC: 2014/30/EU および 2014/35/EU, IEC 61000-6-2 お よびIEC 61000-6-4





EcoGamma™環境ガンマ線モニタ

特長

- 高度な検出器を2台搭載した環境ガンマ線モニター。厳しい使用 条件下での無人モニタリング用に設計
- 180日以上保存可能な豊富な履歴データベースにより、通信が途絶 えた場合でもデータの消失を防止
- 使いやすく、プラットフォームに依存しないインターフェース
- 内蔵のソフトウェア・アプリケーションは、ウェブ経由、または接続 されたシステムやコンピューターとの双方向通信をサポート
- 各モニターのシリアル番号とIPアドレスに関連する温度と積算線量 情報を内蔵

EcoGamma トータルレンジ

- 10 nSv/hr~10 Sv/hr、直線性 ±10% (Cs-137)
- 検出限界 100 Sv/hr

レスポンスに対する温度の影響

- -40°C∼60°Cにおいて
 - 低エネルギー: ±3%
 - 高エネルギー: ±5% (-25°C以下の場合±13%)

エネルギー応答範囲

• 30 keV \sim 5.0 MeV (H*10)

性能

- ガイガーミュラー検出器 x 2台
 - 線量率増加に伴うクロスオーバー: 5 mSv/hr
 - 線量率増加に伴うクロスオーバー:3 mSv/hr

• EcoGamma Vo CANBERRA

温度センサー

• レンジ:-55°C~+125°C

• 精度: ±1°C,0°C∼70°C

筐体

- ・ 構造 円筒形アルミニウム、IP67防塵防水性能
- ねじ込み式マウントベース
- ・ 寸法:長さ467.86mm、直径76.2mm
- 重量:1.1 kg•
- EMC:IEC 61010-1:2001 (第2版) / EN 61010-1:2001に準拠した試験を実施


環境

- 動作温度: -40°C∼+60°C
- 動作湿度: 0 ~ 100%
- EN 61010, Installation Category I, Pollution Degree 2およびIEC 60532で規定された環境条件に適合

ポータブル放射線測定

ミリオンは、多様な用途に対応するプローブや、サーベイメータをご提供しています。弊社が保健物理学分野のお客様に提案いたしますのは、従来のように、操作が難しくトレーニングを積んだ限られた人のみが使用する高価な機器に一点集中投資することではありません。我々は、現場で特定のタスクを実行する技術者から高度な知識を持つ保健物理学者まで、あらゆるレベルのユーザーにご満足いただけるハンドヘルド機器を提供しています。これらの機器は各用途に特化しており、またハンドヘルドとしてだけではなく、ツールとの組み合わせで半固定、または固定デバイスとして使用できます。

CSP™ スマートプローブの特長として、すべてのCSPプローブに互換性があるため、使用目的や状況に最適な機器を選択することができます。





Mirion CSP™ (Mirion Canberraスマートプローブ)

特長

- 現場でより多くの機器を利用可能
- キャリブレーションとセットアップ時間を 大幅短縮
- すべてのCSP互換機器と100%の互換性
- ・ 総所有コストと1日の作業負荷の削減
- ・ 紙媒体やログ記録の手間を削減
- データ転記の精度向上

CSP-PL™ CSP 通信ソフトウェア

特長

- CSPプローブとお客様独自のソフトウェアアプリケーションの統合を可能にするWindowsベースのソフトウェア開発キット
- CSP-PLプログラミングライブラリと CSPCOMネットワークインターフェイスと組 み合わせて使用することで、CSPプローブの ネットワーク作成とコンピューターを介して の出力監視が可能に

顧客アプリケーション CSP-PL プログラミング ライブラリ Mirion CSP

CSP-COM™ CSP ネットワークインターフェース

- Bluetooth®とイーサネット、ネットワークインターフェイスを追加することにより、CSPプローブの接続性を強化
- CSPプローブによる無人のリモート測定と モニタリングを実現
- 有線または無線接続で利用可能なモデル



線量率/測量計



500

RDS-32™ サーベイメータ

RDS-32は、内蔵検出器とオプションの外付けプローブによって多目的に活用できるサーベイメータです。RDS-32携帯型サーベイランス、個人モニタリング、エリア放射線モニターとして使用できる完全なソリューションです。iTxモデルには、北米 (900 MHz) またはヨーロッパとアジア (2.4GHz) 用のテレメトリーモジュールがあります。

検出性能

RDS-32™、RDS-32iTx™

- 検出器:エネルギー補償GM管 1本
- H*(10):1cm周辺線量当量率を測定
- 測定範囲 (線量率):
 0.05 μSv/h ~ 100 mSv/h

RDS-32 WR™ and RDS-32iTx WR™

- 検出器:エネルギー補償GM管およびエネルギー補償シリコンダイオード*
- H*(10):1cm周辺線量当量率を測定
- 測定範囲 (線量率):
 0.05 μSv/h ~ 10 Sv/h

機能特性

- キーボード:4つのナビゲーション・キーと セレクト・キーによる操作
- 柔軟性のある度数分布機能
- リアルタイム クロック機能

※ 30mSv/hの増加磁場ではGM管からシリコンダイオードへ、10mSv/hの減少磁場ではシリコンダイオードからGM管へ戻る。

電気的特性

- 電源:単3形アルカリ乾電池またはニッケル水素充電池2本
- 動作時間:最長600時間、通常のバックグラウンドにおいて

機械的特性

- 筐体: 防水型 IP67
- 寸法:100 x 67 x 33 mm
- 重量·

RDS-32:160 g (バッテリー除く)、バッテリー装着時 210 g

RDS-32 iTx:170 g (バッテリー除く) 、 バッテリー装着時 220 g

RDS-32 WR: 195 g (バッテリー除く)

RDS-32iTxWR: 205g (バッテリー除く)、 バッテリー装着時 255 g



Elios 3 RAD Payload

Elios 3 RAD Payload は、リモート操作で屋内放射線調査と位置特定を実行できる世界初の商用ドローン型サーベイシステムです。

ミリオンテクノロジーズ製RDS-32™サーベイメータの信頼性の高い正確な測定と、Flyability製Elios3ドローンによるアクセシビリティーを組み合わせることで、安全な場所にいながら放射線データを収集できるようになり、原子力施設の安全性を新たなレベルに引き上げます。

特長

放射線を可視化し、位置を特定

安全なエリアからELIOS 3 RAD Payload を素早く飛ばし、リアルタイムで放射線 状況をモニタリングできます。

被ばくを最小化する作業計画の策定に 貢献

立ち入り作業を計画する際には、作業員 が浴びる総線量を推定し、人体への被ば くを最小化するためにホットスポットを 特定することが可能です。

高水準の安全を確保


Elios 3 RAD Payloadの積算線量測定機能を活用することで、時間の経過とともにどれだけ被ばくを回避できたかを評価することができます。


· 放射線を可視化し、3Dマップを作成

飛行中に取得したデータで、放射線を可視化し3Dマップを作成します。加えて、放射線量によって色分けされた飛行の軌跡が表示され、対象施設の3Dマップ上でホットスポットの位置を正確に特定することができます。

検出性能

- 検出器 (RDS-32 WRサーベイメータ):エネルギー補償GM管およびエネルギー補償シリコンダイオード
- ガンマ線、X線を検出
- H*(10):1 cm周辺線量当量率を測定





AVIOR®-2 および MIP-2™ デジタルデスクトップ/壁掛け式フリスカー/インテグレーター

- 堅牢設計
- ラー/タイマー (Easy-Count機 ド除去 器と互換性があります)
- 内蔵の充電式バッテリーで最 長70時間まで操作可能
- デュアルプローブ入力 (MIP-2 は、第2コネクタ付きの前モデ ル: Nardeuxプローブと互換)
- 専用ボタン配置で使いやすいデュアルアルファ/ベータ表示で、 最大4チャンネルを同時に表示
- MDAを改善するためのスケー ・ 手動または自動バックグラウン
 - 体表面汚染に対応する、ハンド フットモニタリング機能



線量率/測量計



CSP-Navi ハンディサーベイシステム

特長

- タッチパネルで簡単操作
- 衝撃に強いSSD端末
- 簡単アラーム設定
- 線量率/計数率のワンタッチ 切り替え
- 線量率換算用キャリブレーションの自動取得
- 白色ライト/暗視ビジョン対応 WEB カメラ撮影
- データロガー機能標準搭載

除染作業の効率化に!



イメージです。実際とは若干異なる場合が あります。詳細はお問合せください。

- エリアモニタリング用途: CSP-Navi システム
- CSP-Navi は、日本のために開発されました。
- CSP-Navi は、写真またはバーコードの自動記録データに沿って、測定データをわかりやすく表示します。

iPIX™携帯型γ線イメージングシステム

iPIX (アイピックス) は極めて優れたγ線イメージングシステムです。 離れている場所から低レベルのホットスポットの迅速な位置検出や核種同定が可能である と同時に、測定ポイントでの線量率をリアルタイムで推定します。

- 現場画像上に、ホットスポットと推定される箇所の線量率をグラフィック表示
- リアルタイムの測定と表示
- 30keV以下のエネルギーにも高感度
- ・ 超小型、軽量のポータブル設計
- ・ シンプル設計、直感的な操作が可能
- 経済的でありながら迅速なイメージングで、作業者の安全性を向上
- 過酷な条件に対応する堅牢な工業デザイン (IP65対応)
- バッテリー、Power over Ethernet (POE) またはAC電源
- オプション:リモート操作の電動式 三脚 (パン&ティルト含む)





















UltraRadiac™-Plus 個人線量計

- 時に対応する簡単操作
- ・ 非常に頑丈な金属製ハウジ ング
- 高線量率保護による正確な 線量測定
- 大きくて読みやすいバックライ・ ト付き液晶ディスプレイ
- 音声、視覚、振動アラーム
- 消防やHAZMATの防護服着用 「Stay time (滞在時間)」で、 警告線量までの残り時間を通 知。作業に従事する人の健康と 安全を最大限にサポート
 - プッシュボタンまたは統合ソフ トウェアによる構成
 - 標準の単4電池を使用します。 オプションの充電式バッテリー



持ち運びが容易

• IEC61005、ICRP-74に準拠

SN-D-2™中性子線量プローブ

- 中性子H * (10) 線量当量率
- 公的制限管理に準拠
- CSPファミリ―製品
- PCによるキャリブレーション



AccuRad™ PRD 個人用放射線検出器

- 警察等の法執行機関、消防救 助隊、国境警備、緊急対応者 が使用するための高感度設計
- 2秒以内に0.5μSv/hでアラーム・
- VBS:バックグラウンドに依らな い、正しいアラーム
- エネルギー範囲: 25keV~3MeV、懸念されるす べての放射性核種を検出
- 緊急対応アプリケーション向け 護アラーム
- 10 Sv/h、精度+/- 20%までの、 エネルギー補償された線量お よび線量等価率測定

- コンパクトな身体装着型デバイ ス:200g、108x61x36mm、 クリップ
 - AA電池×2本で900時間以上の 連続動作を保証
 - 堅牢:-20° C~60° C、コンクリー への1.5 mの落下、IP67 (塵埃の 侵入および1 mの水浸)
- スマートフォンとの近距離無線 通信 (NFC) ペアリングを備えた Bluetooth Low Energy
- スマートフォンアプリ対応





リモート表示、設定、履歴へのアクセ スおよびログ	CIOFCOD	iOS	Windows 10
リーチバック/ストリーミング: メール、SMS、SpirVIEWモバイルソフ ト、RadResponder	CIOFCUD	É iOS	
How-to ビデオや文書化などの、 ラーニングセクション	CIOFCUD	iOS	

線量計/サーベイメータ



STTC and STTC-W 広帯域γプローブ (耐水型)

特長

- 1つの検出器のみでバックグラウンドから最大10Sv/h (1000 R/h) までの広範囲のガンマ線量率
- Time-to-Countテクノロジーにより、検出器の寿命を延長
- STTC-Wは防水バージョン、リールドラム付き20 mケーブル
- STTC-W (プローブ端): IP68 25 m深さの浸水耐用



Telepole II™ 伸縮式サーベイメータ

特長

- ・ 大きくて読みやすい数字が特長の色分けされたディスプレイ
- 外部検出器と内部検出器の同時表示
- シンプルに操作できるメニュー設計
- WRM2 通信(日本国内での使用には条件があります)
- 統合BTアラーム通信:
 - 振動ブレスレット
 - イヤホン
- アルミニウム製11フィートポール、1/4回転ポジティブロック機構付き
- 暗い作業環境でも便利なLED内蔵
- 交換可能な「スマート」 検出器
- 長いバッテリー寿命(85時間)
- IP65



SVHD™ 超高線量γプローブ (耐水型)

特長

- 1000 Sv / h (100 000 rem / h) までの線量率相当
- リールドラム付き50m防水ケーブル
- 累積線量として最大約5,000Sv
- RDS-32、AVIOR-2などのCSPメータと互換



Tele-STTC-2™ RDS-32接続・伸縮式広帯域γプローブ

特長

測定仕様

- 表示単位: Sv/h、Sv。接続するサーベイメータによりrem、rem/h
- 検出器:エネルギー補償ガイガーミュラー
- エネルギー範囲:ガンマ線 36 kev ~ 1.5 mev
- ・ 感度: 0.74 c/s 、μSv/h (137Cs)において
- 測定範囲: 0.1 μSv/h ~ 10 Sv/h (10 μrem/h ~ 1000 rem/h)

寸法·重量

- 筐体:アルミニウム
- ・ ポール:カーボンファイバーおよびステンレス鋼(線量計スタンド)
- 寸法:
 - ポールを縮めたとき:1080 mm
 - ポールを伸ばしたとき: 4090 mm
- 重量:1.7 kg (線量計を除く)
- 保管:Tele-STTC-2用保管ケースがセットになっています

CSP™ スマートプローブ一覧











電子線量測定



SOR-R™ 電子線量計

SOR/R電子線量計は、1つの製品でさまざまなアプリケーションのニーズを満たすように特別 に設計されました。SOR/R線量計は、現在の軍事および民間基準に従って認定されていま す。SORシリーズは、過酷な運用環境を考慮し、現在使用されている多くの規格を上回ってい ます。

特長

- SOR線量計ラインは、次の2つの基本バー ジョンに基づいて構築されています。
- SOR/T: (戦闘 (Tactical) における使用向 け) は、ガンマ線と中性子線の初期放射線 ・ ハンズフリー通信、パスバイ交換 (INR)被ばく線量も測定
- SOR/R:ガンマ線による職業被ばく、残留 放射線被ばくを測定
- 割当てが可能な電子線量計
- 防水、軽量、小型
- 戦闘下での使用に対応する堅牢性
- 重ねた衣類の下に装着した状態での データ通信



DMC 3000™ 個人用電子線量計

DMC 3000 線量計は、独自の高コントラストおよびバックライト付きLCDディスプレイ、強 化されたアラーム(可聴、視覚、および振動アラート)、高いEMIおよびRF耐性、および長い バッテリー寿命を備えています。

特長

測定仕様

- 表示単位:mSv、μSv、mrem
- 測定範囲(線量): 0.01 mrem (0.1 μ Sv) \sim 1000 rem (10 Sv)
- 測定範囲 (線量率): 0.01 mrem/h $(0.1 \ \mu \text{Sv/h}) \sim 1000 \text{ rem/h} (10 \text{ Sv/h})$
- エネルギーレンジ (X線およびガンマ線:: 15 keV to 10 MeV
- エネルギー応答: ±20% (典型値は、16 keV~10 MeVで10%)

電源

- 電源:標準単4 (LRO3) 1.5Vアルカリ電池
- ・ バッテリー寿命:2500時間の連続実行

運用

- 表示:高品質の白色バックライト付き大型
- LCD+英数字8桁表示
- ・ 音声アラーム:大音量スピーカー (> 85 db)
- 振動アラーム
- ・ 視覚アラーム:上部にアラームLED/情報
- LED、極めて明るいフロント向きのアラーム LEDを設置
- · 温度:-10° C ~ 50° C
- 防水 IP67
- 耐衝擊性、耐振動性、耐落下性 (コンクリート上で1.5メートル)

- 寸法:86 x 56 x 21 mm (クリップを含まない)
- 重量量 (アルカリ乾電池とクリップ):<84 g



DMC 3000 Bluetooth® モジュール DMC 3000線量計接続用

他の機器との接続性を向上しお客様の安全性を高めるために設計されたBluetoothモジュールにより、DMC 3000線量計を他の機器とペアリングし、線量計データを遠隔測定ネットワークに送信することができます。。

Bluetoothモジュールの導入に伴い、ミリオンは、アラームレポートを改善するMirionWatch™デバイスおよび効率的なネットワーク管理のためのConnectStudio™ソフトウェアもリリースします。



ConnectStudio™ 接続管理ソフトウェア

ConnectStudioソフトウェアは、Bluetoothモジュール搭載の新型線量計DMC 3000、MirionWatchデバイス、および関連エコシステムの接続を可能にすることで、被ばく線量のモニタリングと監視の強化を支援します。

ConnectStudioソフトウェアにより、近距離遠隔測定ネットワーク内でペアリングされた線量計を監視することができます。直感的な操作ディスプレイは、遠隔測定フィードバックに基づくローカルアクションをサポートします。さらに、ConnectStudioソフトウェアは、AWM無線による遠隔監視のためのMirionWRMネットワークへのゲートウェイとして機能します。



一目見ただけで、素早く簡単にドジメトリ―情報を得ることができます

DMC 3000線量計用アドオンモジュール:



位置情報テレメトリーモ ジュール (LTx)

Orion™RTLS エコシステムの一部である位置情報遠隔測定 (LTx) モジュールの目的は、リアルタイムの位置情報機能を追加し、作業員データ(作業員情報、ガンマ放射線データ、設定値)を WRM 遠隔測定システムに送信することです。



強化型テレメトリー モジュール (eTx)

eTxはDMC 3000線量計用の最新鋭の遠隔測定モジュールです。この強化されたモジュールは、作業者のデータ(作業者情報、ガンマ線量データ、設定値)をRM3™遠隔測定システムコンポーネントに送信することができます。



中性子テレメトリー モジュール (NTx)

中性子テレメトリーモジュールは、追加の中性子測定を提供し、作業員のデータ(作業員情報、ガンマ線および中性子放射線データ、設定値)をWRM遠隔測定システムに送信します



中性子モジュール Hp10

中性子モジュールはDMC3000線 量計と組み合わせて、幅広いエネル ギーレベルで中性子放射を測定し ます。



ベータモジュール

ベータモジュールは、DMC 3000 線量計と組み合わせて、さまざま なエネルギーレベルでHp (0.07) の浅い線量の放射線を測定し ます。

MirionWatch™ DMC 3000™ Bluetooth® モジュール用デバイス

MirionWatchデバイスは、過酷な環境で作業する作業員のアラーム警告とレポート機能を強化します。

新たにリリースされたBluetoothモジュールを介してDMC 3000線量計とペアリングされたMirionWatchデバイスは、アラームしきい値に達するとリストバンド型の振動アラームを発することで、線量計の一次アラームを補強します。 ユーザーが感知しやすい振動アラートと、詳細なアラートを表示するMirionWatchデバイス上の直感的なインターフェースを備えています。Mirionコネクテッドエコシステム (ソフトウェアおよびリーダー) と完全に統合することも可能な MirionWatchは、非常に操作性の高いデバイスです。



DMCUser™ 電子式線量計管理・保守ソフトウェア

DMCUserは、原子力、防衛、国土安全保障、医療分野における電子式線量計の管理・保守をサポートするソフトウェアです。

DMCUserを使用することにより、DMC製品ラインに属するあらゆる線量計のカスタマイズ、設定、保守、診断が可能になります。

DMCUserソフトウェアは、統合プラットフォームとして幅広いMirion製品と互換性があります。

The state of the s

DMC 3000用DMCユーザーコンパニオン

ハンズフリー線量計リーダー



LDM 320W™ および LDM 320D™

ハンズフリー線量計リーダー

LDM 320WおよびLDM 320Dリーダーは、コンピュータ (PC) にインストールされたソフトウェアパッケージを使用して動作し、ハンズフリーデータ交換モードでDMC 3000およびSORファミリーと通信します。

特長

機能特性

- 表示: 2色の電界発光ダイオードで異なる表示が可能
- 各種パッケージに対応:
 DosiCare™、DosiFFR™
 、DMCUser™およびLDM
 3000SWソフトウェア
- 規格:
 - DMC 2000/SORユニット: 最大25 cm
 - DMC 3000ユニット: 最大5 cm

電気的特性

電源:USBポートから給電

機械的特性

- DMC 2000、SORファミリー、iPAM-Tx、DMC 3000線量計と互換
- 動作温度:0°C~50°C
- · 保管温度:-10°C~60°C
- 湿度:90% 重量絶対湿度/混合比 HR (結露しないこと)

統合型線量測定・汚染システム

ミリオン・テクノロジーズは、放射線管理区域 (RCA) 出口での放射線防護を強化するため、個人線量計と汚染モニターを統合したソリューションを提供しています。LDM320線量計リーダーをArgos-3/-5、Sirius-5/-5 Compact、GEM™-5モニタのDMC3000線量計に直接組み込むことで、汚染チェック時に線量計の読み取りと切り替えを同時に行うことができます。

もっと情報が必要ですか? ミリオンの担当者へお問合せください!

汚染/クリアランス

Argos™ 体表面汚染モニター

Argos-5 モニター

構成: 25 台の検出器





Argos™-5PB ガスレス全身汚染モニター (β検出用)



Argos™-5PBG ガスレス全身汚染モニター (β/γ検出用)



Argos™-5PAB ガスレス全身汚染モニター (α∕β検出用)

Argos-5 ガスレス (TPSファミリー) 検出器25個モデル:

- 818001 Argos-5PB、2ステップ全身モニター(β検出用)
 TPS-B-579 TPSプラスチックシンチレータ検出器、579cm²
- Argos-5PBG*、2ステップ全身モニター(β/γ検出用)
 TPS-BG-579 TPSプラスチックシンチレータ検出器、579cm²
- Argos-5PAB、2ステップ全身モニター (α/β検出用)
 TPS-AB-579 TPSプラスチックシンチレータ検出器、579cm²
- * CURTAINPB フロント鉛カーテンキットが必要です

Argos-3 モニター

構成: 18 台の検出器



Argos™-3PB ガスレス全身汚染モニター (B検出用)



Argos™-3PBG ガスレス全身汚染モニター (β∕γ検出用)



Argos™-3PAB ガスレス全身汚染モニター (α/β検出用)

Argos-3 ガスレス (TPSファミリ) 検出器18個モデル:

- 7062324 Argos-3PB、2ステップ全身モニター(β検出用)
 TPS-B-579 薄型プラスチックシンチレータ検出器、579cm²
- Argos-3PBG*、2ステップ全身モニター(β/γ検出用)
 TPS-BG-579 薄型プラスチックシンチレータ検出器、579cm²
- Argos-3PAB、2ステップ全身モニター (α/β検出用)
 TPS-AB-579 薄型プラスチックシンチレータ検出器、579cm²

Argos-3 コンパクトモデルもございます:

- 胴体、頭部、脚部、腕部、手部、足部をカバーする**15**台の検出器
- 多様な検出器の組み合わせが可能

Sirius™-5 コンパクト ハンドフットクロズモニタ

Sirius-5 コンパクト ハンドフットクロズモニタは、放射線管理区域で作業に従事する人の手足の表面汚染を徹底的かつ信頼性の高い手法で検出します。人通りの多い場所での使用に耐える堅牢性と信頼性を備え、設置スペースに制約のある場所でもコンパクトに収まり、一体型キャスターとハンドルで取り回しも簡単です。お客様のご希望に応じて、プラスチックシンチレーター (TPS) ガスレス検出器または特許取得*のガス流量比例検出器 (LFP-579) を使用するように設計されています。





Sirius-5AB コンパクト

アルファ/ベータ汚染用 ハンドフットクロズモニタ

- 6つの大面積低流量ガス比例LFP-579検出器
- 手の検査用プロセス (1ステップ)



Sirius-5PB コンパクト

ベータ汚染用 ハンドフットクロズモニタ

- 6つの大面積ガスレスTPS検出器
- 手の検査用プロセス (1ステップ)





Sirius-5PBG コンパクト

ベータ/ガンマ汚染用 ハンドフットクロズモニタ

- ・ 6つの大面積ガスレスTPS検出器
- 手の検査用プロセス (1ステップ)





Sirius-5PAB コンパクト

アルファ/ベータ汚染用 ハンドフットクロズモニタ

- ・ 6つの大面積ガスレスTPS検出器
- 手の検査用プロセス (1ステップ)



特長

機械的特性

キャビネット:

柱と天板は頑丈な粉体塗装仕上げのスチール製、ベースとフットパンカバーはステンレス製のため、除染が容易でメンテナンスが最小限に。

- 概寸(高さ×幅×奥行): 1465mm×640mm×844mm
- 重量(モデル例)::
 - 約 110 kg (オプションを含まない)

環境条件

- 温度範囲:
 - 動作温度 (IEC 61098に適合):0-45°C
 - 保管温度:0-50°C
- 相対湿度:
 - 動作中 (IEC 61098に準拠):35°Cで 85%以下結露なし
 - 保管時:95%以下結露なし
- 電源:
 - 115/230 (±10%) VAC、50/60 Hz、 2/1 A 公称電源
 - 標準ケーブル3m (IEC 60320 C13プラグ 付き) 付属。その他の主電源ケーブル も入手可能

消費電力

- 平均:35 W
- 最大:60 VA (典型値)

規格・基準

- · IEC 61098準拠
- ISO 11929:2019 準拠

Patent US 7,470,913 B1 High Efficiency and High Homogeneity Large-Area Gas-Filled Detectors

Cronos® ガンマ線物品搬出モニタ

Cronosガンマ線物品搬出モニタは、冊子類、キー、工具、ヘルメット、その他の小物類から、ゴミ袋、ブリーフケース、などの様々な物品について、内側および表面のガンマ線を検出することができる非常に高感度な機器です。対象物品に放射性物質がないことを確認することで、廃棄物処理および/または保管にかかるコストの大幅削減が期待できます。



43 リットル

Cronos®-1PBG ベータ/ガンマ線物品搬出モニタ

Cronos-1PBG ベータ/ガンマ線物品搬出モニタ は、冊子類、キー、工具、ヘルメットなど、モニタのカウントチャンバに配置できる比較的小さな物品について、ベータ/ガンマ 放射能汚染を検出することができる非常に高感度な機器です。 短いカウント時間と高効率が特徴で、施設内の汚染をすみずみまで検査したい場合に最適です。

特長

検出仕様

- 光電子増倍管内蔵の薄型プラスチック シンチレーション検出器 (TPS-BG-579) x 12個 (37.2 x 17.0 x 5.8 cm)
- 検出器の総容量23.4L

操作

- 表示画面:ユニットの上部に統合された10.4インチ(~264 mm) タッチスリーンLCDディスプレイ
- (オプション:出口側ディスプレイ)

電気仕様

- 220 V ac / 50 Hz / 1.0Aまたは110 VAC / 60 Hz / 2.0Aメイン
- 最大消費電力 95 VA
- ~3 mのIEC標準電源ケーブル付属

筐体:

• 鉛フリーのユニット: 27 2 kg









129 リットル



345 リットル



Cronos® ガンマ線物品搬出モニタ

Cronos ガンマ線物品搬出モニタの特長:

		Cronos-1 モニター	Cronos-4 モニター	Cronos-11 モニター
測定仕様: MDAに到達する 時間	MDAの算出計数 = 83 Bq (5000 dpm) 80 nSv / hバックグラウンド、1 "鉛シールド、α= 0.15%および1-β= 97.5%コンフィデンスインターバル	検出器 6 台構成 137Cs: 24 秒 60Co: 6 秒	検出器 6 台構成 ¹³⁷ Cs: 48 秒 ⁶⁰ Co: 10秒	検出器6台構成 ¹³⁷ Cs:130秒 ⁶⁰ Co:22秒
検出器		ドアおよび本体:38.7 x 33.2 x 5.1 cmプラスチックシンチレータ (光電子増倍管内蔵) 本体検出器の総容量:25.5 L (検出器総数:4個) 本体+ドア検出器(オプション)の総容量:38.2 L (検出器総数:6個)	ータ x6 (光電子増倍管内蔵)	 ドア:61 x 61 x 5.1 cmプラスチックシンチレータ (光電子増倍管) x2 本体:61 x 74.9 x 5.1 cmプラスチックシンチレータ (光電子増倍管内蔵) x 4 検出器の総容量:130.5 L
機械仕様:	幅x奥行きx高さ	34.1 cm x 36.5 cm x 34.5 cm	46.5 cm x 57.9 cm x 47.8 cm	63.5 cm x 87.2 cm x 62.4 cm
	内部容量	~42.9 L	~128.7 L	~345.5L
	全体の幅	60.0 cm	73.2 cm	88.4 cm
	全体の奥行	本体、ハンドル含む:73.1cm	本体、ハンドル含む:95.2cm	本体、ハンドル含む:124.4 cm
	全高 (キャスターまたは調 整脚が接している床面 からの高さ)	<u>標準調整脚付き</u> 96.3cm <u>キャスター付き(オプション)</u> 100.4 cm	129.1 cm	145.7 cm
	ドアの厚さ	7.0 cm	7.0 cm	7.0 cm
重量	鉛フリーのユニット	260 kg	445 kg	563 kg
	鉛 (1 層)	416 kg	751 kg	1264 kg
	鉛 (2 層)	832 kg	1503 kg	2529 kg
	合計(1層の鉛を含む)	683 kg	1207 kg	1841 kg
	合計(2層の鉛を含む)	1099 kg	1958 kg	3105 kg
電源	220 V ac / 50 Hz / 1Ampまたは110V ac / 60 Hz / 2Ampメイン 3mのIEC標準ケーブル付属 (注文時にケーブル要件を指定してください			
認証	ISO 11929:2010準拠			
環境: 温度	動作温度範囲: 0 ~ +45 ℃			
湿度	85% において結露しない			

MiniSentry™2可搬型 γ 線用ゲートモニタ

MiniSentry 2 可搬型 y 線用ゲートモニターは、歩行者または車両のガンマ線のスクリーニング に便利な装置です。 放射線検出技術のトレーニングや専門知識がほとんどなくても、 すばやくセットアップして操作できるように設計されています。 このポータブルシステムは、 緊急事態やセキュリティ用途に最適です。

特長

- 組立て容易、緊急対応のための可搬型 γ 線用ゲートモニタ
- 自動スタートアップ&操作機能で、迅速かつ容易に測定開始可能
- 「clean (汚染なし)」「contaminated (汚染あり)」の簡潔表示
- ・ 放射線検出に関するトレーニングや専門 知識はほぼ不要
- 重量46kg 未満
- 屋内外での測定ができる全天候対応型デザイン(IP54, -25°C~50°C)
- 3つの異なる測定モード(ウォークスルーモード、静止モード、計数率モード)
- バッテリー駆動 (最大65時間¹)、USB または110 /240V

- CSPプローブ追加接続可能(例: α/βフリスカーSAB-100プローブまたはSN-S中性子プローブ)
- 多くのオプションとアクセサリーが利用
- 可能
- 1 μCi ¹³⁷Csの検出 (FEMA-REP-21による)
- 有効体積2 x 5.3Lの高感度プラスチックシンチレーション検出器
- 広いエネルギー範囲: 30 keV 2 MeV、FEMA-REP-21およびIEC62244²に 準拠
- 1- オプションのバッテリー拡張モジュール
- ²- マイナーな制限付きのIEC 62244規格への準拠



GEM™-5: ガンマ線ゲートモニター

ミリオンの高感度ガンマ線ゲートモニターGEM-5は、原子力発電所や原子力施設において、放射線管理区域からの退出者の汚染の可能性を監視するために、最新のガンマ検出機能を提供します。操作がわかりやすいだけでなく、音や視覚でモニター操作がサポートされるため安心です。見やすいカラーLCDスクリーンでデータを可視化し、汚染された部位を明確に表示します。さらに、通常時の他の人によるサポートがない状況においても、音声案内が明確な操作指示を提供します。内蔵コンピューターには、モニターの前面にある便利なパネルを介してアクセスします。また施錠付扉の内側には、コンピュータのUSBポートとLANポートが配置されています。GEM-5は堅牢で信頼性が高く、非常に使いやすい装置です。

特長

- ・ 出入りの多いエリアでも活躍する堅牢設計 と高い信頼性
- 大型プラスチックシンチレータ8台構成 (両側に3台、上下に各1台)
- 連続自動バックグラウンド減算機能
- · 感度:60Co/137Cs
 - 830 Bq / 1850 Bq (歩行通過モード)
 - 555 Bq / 830 Bq (立ち止まりモード 4秒時)
 - 370 Bq / 370 Bq (2段階モード)
- 両側に2.5cm (1インチ) の厚さの鉛シールド
- 厚さ2.5cm (1インチ) の鉛シールドを両側 と上部および下部にそれぞれ追加可能 (オプション)

- タッチスクリーンPC、多言語対応の音声プロンプト
- ・ Windows 10 IoTベース
- ミリオン製最高水準ソフトウェア搭載
- 検出器総容量: 86,196 cm3
- 総検出器面積:16,968~m²
- IEC 61098準拠
- ガウシャン/ベイズ統計ベースのアルゴリズム (ISO 11929: 2010基準に準拠)



ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ株式会社

品質方針

1 要求事項の遵守による高い顧客満足の実現

ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ株式会社は、提供するすべての製品とサービスが、適用される法令・規制要求 事項に適合し、かつお客様の要求と期待を高い次元で満たすよう最善を尽くします。

2 品質目標の設定と取り組み

ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ株式会社は、上記第1 項を確実にするため「品質目標」と「達成計画」を策定し、全従業員がその達成に向けて取り組みます。またその有効性を担保するため品質目標を定期的にレビューします。

3 品質マネジメントシステムの有効性の継続的改善

ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ株式会社は、上記第1項を確実にするため、品質マネジメントシステムの有効性の継続的な改善に努めます.

4 現場主義の徹底

ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ株式会社の従業員は、持ち場で自分の仕事が自社の製品やサービスの品質に与える影響を自覚し、業務プロセスの不断の改善と革新に取り組みます。

取引条件

取引条件は、ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ株式会社の標準売買取引条件の通りです。 詳細は弊社ウェブサイトをご覧ください。https://www.mirion.com/jp/japan-office/japan-terms

認証

弊社の品質マネジメントシステムはISO 9001:2015に準拠しています。



サービス



M&E: 測定サービスと専門的コンサルティング

お客様の信頼できるパートナーとして、 より効率的かつコストパフォーマンスに優れた測定を提供します

専門知識

ミリオンテクノロジーズ・キャンベラは、カスタム測定ソリューションの開発、廃棄物管理とD&D戦略、およびNDA (非破壊分析) システム設計を支援するための技術的および実現可能性調査を提供します。

現場測定

サービスと特性レポート:線量率やガンマイメージング調査から、ISOCSキャリブレーションやその他、モンテカルロシミュレーションコードを使用した複雑な測定対象のガンマ線スペクトル測定まで、幅広い現場測定/評価サービスを提供しています。

ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ株式会社が提供するM&Eサービスの品質は、世界中の原子力施設での豊富な経験と成果に基づいています。 詳細については、「除染とデコミッショニング(廃止措置)」のカタログをご覧ください。ミリオンが世界中で実施したM&Eの実績及び専門知識、経験と日本における技術を融合し、目標を達成した様々なケーススタディを掲載しています。

アフターサービス

各開発製造拠点から送られてきた製品は、すべて一貫した体制のもと性能・品質テストが行われます。ミリオンは、アフターサービ ス、メンテナンスはもちろん、ソフトウェアを含むトータル計測システムの設計・制作に取り組み、万全のサポート体制をもって安 心かつ使いやすい製品をお届けできるように努めております。

受入/出荷検査

弊社へ到着した製品は、原則としてお客様への納入前に全て 技術部にて受入・出荷検査が行われます。

年間保守契約

弊社が販売した製品は、最後まで責任を持って保守にあたら せていただいておりますが、システム製品など年間保守契約を ご希望されるお客様には別途ご契約いただいております。

定期点検

ゲルマニウム半導体検出器、ホールボディカウンタ 「FASTSCAN」等の検査装置の点検に関しては、 別途定期点検プランを用意しております。

詳しくは弊社営業部までお問い合わせください。

• 東京本社: TEL 03-5835-5402 • 大阪営業所: TEL 06-4806-5662

修理

弊社製品に関する情報提供、ご質問への回答はサポートチー ムで対応しております。

サポートをご希望の場合は、サービス部門 (TEL03-5835-5404) にお問い合わせください。万全な修理を目指し、引き取 り修理を原則としております。(引取りが困難なシステム製品 などに関しては、出張修理を行います)

点検・保守プラン

厚生労働省は測定器の定期点検を推奨しており、原子力規制庁のマニュアルでは少なくとも年に1回の点検を推奨しています。 分析結果の信頼性確保という観点からも、年に1回の校正点検は重要です。ミリオンは、信頼の高い年間保守契約(カスタムサポ ート契約等) や次世代型メンテナンスなど、お客様に最適な点検・保守プランを提案いたします。

ゲルマニウム検出器				
Ge 定期点検	ミリオン (キャンベラ) 製 Geシステムの定期点検			
予防メンテナンス	長期・安定使用のために予防メンテナンスを!			
Ge定期メンテナンス+ Ge予防メンテナンス	お得なパック料金でさらなる 安定使用をはかります			
Ge安心サポート (定期点検+メンテナンス) * 2011年以降の購入の機器が対象	トラブル時も安心の保守対応 乗換、継続割引はお問合せください			
Geフルサポート (定期点検+メンテナンス+予防メンテナンス) * 新規にご購入いただいた機器が対象	保守と共に予防メンテ実施 継続割引はお問合せください			

FASTSCAN				
FASTSCAN定期点検	ミリオン (キャンベラ) 製 ホールボディカウンタ 「FASTSCAN™」の定期点検			
あらゆるMIRION製品に対応				
カスタムサポート契約	画一的なサービスプランに、お客様が合わせる必要はありません お客様だけのための、最適なサービスを提供いたします。			
オンコールサービス	トラブル時はすぐにお電話を! PC代替機も用意しております。			
アドオンサービス	オプション、追加サービスをご用命ください			

詳細はホームページをご覧ください。

https://www.mirion.com/jp/japan-office/services-support

お問合せ: ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ (株) サービス部

TEL: 03-5835-5404 (東京本社) TEL: 06-4806-5662 (大阪営業所) E-mail: (右のQRコードを読み込んでください)



サービス部 F-mail

世界の進歩を 力強く支えます

ミリオン・テクノロジーズは、原子炉メーカーやオペレーター、核燃料施設、規制当局、国立研究所(米国DOEなど)、原子力研究機関、大学、世界中の国軍/安全保障機関との数十年にわたる協力関係で培われた比類なき専門知識と革新的な放射線安全技術とを融合させています。

お客様の大切な資産を保護し、安全で持続可能な未来を確保するために必要なソリューションとサポートを提供いたします。



お問合せ先

東京本社

〒111-0053 東京都台東区浅草橋4-19-8 浅草橋ビル

TEL: 03-5835-5402 FAX: 03-5835-5403

大阪営業所

TEL: 06-4806-5662 FAX: 06-4806-5663

福島支所

TEL: 024-597-7517 FAX: 024-597-7518

E-mail





営業部

サービス部

ミリオンについて詳しくお知りになりたい方は、 どうぞウェブサイトをご覧ください

www.mirion.com/japan



Protect What's Next™





ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ株式会社の品質マネジメントシステムはISO 9001:2015に準拠しています。

Copyright © 2025 Mirion Technologies, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Mirion, the Mirion logo, and other trade names of Mirion products listed herein are registered trademarks or trademarks of Mirion Technologies, Inc. or its affiliates in the United States and other countries. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners.

MKTG-2397 – 3/2025 MIRION.COM/JAPAN